ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269729 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (139 Т, 4579198) Конференц-байланыс жүйесі

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	139 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Конференц-байланыс жүйесі, дискуссиялық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бейнеконференц-жүйелер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Орталық блок-конференция жүйелері
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Конференц-жүйенің орталық блогы:

Динамикалық диапазон: >94 дБ; орталық басқару әдісі: RS-232; жалпы гармоникалық бұрмалану коэффициенті (THD): <0,05%; камераларды қолдау саны: 4 SD камера (кіріктірілген SD матрицасы), кеңейтілген матрица арқылы ең көбі 8 камера; арналар арасындағы бөліну: >85 дБ; салмағы: 7,6 кг; өлшемдері (Е×Б×Т): 350×90×485 мм; жұмыс температурасы: 0–45°C; қуат көзі: AC 100–240 В.

Аудиокірістері: 1 теңгерімді (XLR) / 2 теңгерімсіз (RCA); аудио кіріс сигналы: 0,775 В (PHOENIX терминалы); бейне кірістері: RCA×4 (1 В, шыңнан шыңға, 75 Ом); бейне шығыстары: RCA×2 (1 В, шыңнан шыңға, 75 Ом); дисплей: OLED (61×37 мм); максималды қуаты: 300 Вт; кедергісі: >1 кОм; сигнал/шу қатынасы: >96 дБА; жиілік сипаттамасы: 20 Гц–20 кГц; Сезімталдық деңгейлері: H/M/L (76 дБ/80 дБ/82 дБ).

Делегаттың микрофондық пульті:

Жиілік сипаттамасы: 50 Гц–18 кГц; сигнал/кедергі қатынасы: −95 дБ/1 мВ; сезімталдығы: −46 ± 4 дБ; сызықтық емес бұрмаланулардың жалпы коэффициенті: <0,3%; орталық блоктан берілетін қоректендіру кернеуі: 24 DC тұрақты ток.

Микрофондық пульттерді қосуға арналған кабель: ұзындығы 1,5 м, саны – 5 дана.

Кіріктірілген дауыс зорайтқыш: 3 Вт/4 Ом; микрофон тірегінің ұзындығы: 410 мм; құлаққаптарды қосуға арналған ұяшық: 3,5 мм; салмағы: 750 г; өлшемдері: 160×140×55 мм.

Микрофондар мен делегаттық пульттердің саны: 6 дана.

Жеткізу жиынтығына кіреді:

Конференц-жүйеге арналған жалғау кабелі – 1 дана. Қосқыштары: DIN 8-pin; қосқыш түрі: 1 × male, 1 × female ; ұзындығы: 15 м.

Қол қойған	Шиғамбаева Дана Әділхадқызы
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269729
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (139 Т, 4579198) Система конференц связи

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	139 Т
Наименование и краткая характеристика	Система конференц связи, дискуссионная
Наименование категории ОКТРУ	Видеоконференц-системы
Дополнительная характеристика	Описание: Центральный блок-конференц-системы
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Центральный блок-конференц-системы:

Динамический диапазон>94 дБ; Метод центрального управления: RS-232; Общая гармоническая дисторсия (THD) <0.05%; Поддержка количества камер: 4 SD камеры (встроенная SD матрица), максимум 8 камер с расширенной матрицей; Разделение каналов >85 дБ; Вес:7.6 кг; Габариты (ШхВхД): 350x90x485 мм; Рабочая температура: -0-45°C. Питание: AC100~240В;

Аудио:1 балансный (XLR)/2 небалансных (RCA); Аудиовход:0.775В (терминал PHOENIX); Видеовход: RCA×4 (1В пп 75Ω); Видеовыход: RCA×2 (1В пп 75Ω); Дисплей: OLED (61x37 мм); Максимальная мощность:300 Вт; Сопротивление:>1КΩ; Соотношение сигнал/шум: >96 дБА; Частотная характеристика:20 Гц~20 кГц; Чувствительность: H/M/L (76 дБ/80 дБ /82 дБ).

Микрофонный пульт делегата:

Частотная характеристика: 50Гц~18кГц; Соотношение «сигнал/помеха»: -95дБ/1мВ; Чувствительность: -46 ± 4дБ; Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений: <0.3%; Напряжение 24 DC от центрального блока;

Кабель для подключения микрофонных пультов 1,5 м- количество 5 шт.

Встроенный громкоговоритель: 3 Вт/4Ω; Длина стойки микрофона: 410 мм; Гнездо для подключения наушников: 3,5 мм; Масса 750 грамм; Размер 160x140x55 мм.

Количество микрофонов и пульт делегатов: 6 шт.

В составе поставки:

Соединительный кабель для конференц-систем 1 шт: разъёмы: DIN 8-pin, вид разъёма: 1x male, 1 x female, длина: 15 м.

Подписал	Шиғамбаева Дана Әділхадқызы
Дата подписания	09.11.2026