ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269731 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (979 Т, 4579202) Манометр

Тапсырыс беруші: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	979 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манометр, оттегілі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Манометрлер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл.т.2,5)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қысым реттегішіне арналған оттегі манометрі, 2,5 МПа (25 кгс/см², класс 2,5)

Бұл тексеруі бар 2,5 МПа оттегі манометрі қысым реттегішінің ажырамас бөлігі болып табылады және 14 мм кілтті пайдаланып М12х1,5 бұрандалы негізге бұрандалы. Радиалды қосылым жезден жасалған.

Ол -60°С-тан +60°С-қа дейінгі қоршаған орта температурасында газ қысымын өлшеуге арналған.

2,5 дәлдікке мыс Бурдон түтігін – бірегей өлшеу элементін қолдану арқылы қол жеткізіледі.

Калибрдің диаметрі 50 мм болат корпусы техникалық (органикалық) шыныдан қорғалған, ал циферблат алюминийден жасалған.

Тексеру: иә

Жұмыс газы: оттегі

Корпустың диаметрі: 50 мм

Жұмыс қысымы: 25 кгс/см2

Дәлдік класы: 2.5

Қорғаныс класы: IP 40

Ерекшеліктер: Бурдон түтігі

Кіріс қосылымы: M12x1.5

Құрылғы Қазақстан Республикасының Өлшеу құралдарының тізіліміне енгізіліп, 2026 жылы тексерілуі керек.

Осы бұйымға Қазақстан Республикасының үлгісін бекіту туралы тану куәлігінің көшірмесін беріңіз.

Алғашқы растау танылса, растау мөрімен осы құрылғының төлқұжатының түпнұсқасын беріңіз.

Әйтпесе, растау сертификатының түпнұсқасын беріңіз.

Өнім жаңа және пайдаланылмаған болуы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989	

Қол қойған Олешко Наталья Валерьевна

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269731
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (979 Т, 4579202) Манометр

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	979 Т
Наименование и краткая характеристика	Манометр, кислородный
Наименование категории ОКТРУ	Манометры
Дополнительная характеристика	Описание: 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл.т.2,5)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манометр кислородный на редуктор 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл.т.2,5)

Манометр кислородный 2,5 МПа с поверкой является неотъемлемой частью редуктора, вкручивается в основание с резьбой М12х1,5 с помощью ключа на 14. Штуцер имеет радиальное расположение и выполнен из латуни.

Предназначен для измерения давления газа при температуре окружающей среды от -60 С до +60 С.

Точность 2.5 достигается за счёт применения медной трубки Бурдона – уникального измерительного элемента.

Стальной корпус манометра диаметром 50мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия.

Поверка да

Рабочий газ кислород

Диаметр корпуса, мм 50

Рабочее давление, кгс\см2 25

Класс точности 2,5

Класс защиты IP 40

Особенности трубка Бурдона

Входное соединение M12x1,5

Прибор должен быть включён в Реестр средств измерений Республики Казахстан и иметь поверку 2026 года.

Предоставить на данное изделие копию сертификата о признании утверждения типа средств измерений Республики Казахстан.

В случае признания первичной поверки предоставить на данный прибор паспорт с печатью о проведении поверки (оригинал).

В противном случае предоставить оригинал сертификата о поверке.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989

Подписал Олешко Наталья Валерьевна

Дата подписания 09.11.2026