**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1269756 , КИПиА Аспаптары сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 1 (10161-1 Т, 4579256) Гидротаратқыш**

**Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"**
**Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 10161-1 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Гидротаратқыш, бөліп таратқыш |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Айналма клапан |
| Қосымша сипаттама | Басқа сипаттамалар: ПРОФИ-МНУ үшін тоғыспалы клапан (3391700043:29) |
| Саны | 4.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қонаев Қ.Ә (жарамды емес), Қонаев қ. (жарамды емес), Капшагайская ГЭС имени Ш. Чокина |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Атауы: Гидротаратқыш  Түрі: золотникті, электромагнитті Орындауы: 4 желілі, 3 позициялы (4/3) Шартты өтуі (DN): 6 мм Номиналды қысым: 32 МПа дейін (320 бар) Максималды қысым: 35 МПа дейін (350 бар) Номиналды шығын: 25 л/мин дейін Максималды шығын: 60–80 л/мин дейін Қосылу түрі: плиталық (ISO 4401 / CETOP 03) Қорек кернеуі: 24 В DC Басқару түрі: электромагниттік Қайтару: серіппелі Қоршаған орта температурасы: −40-тан +60 °C дейін Жұмыс сұйықтығының температурасы: +40 °C дейін Салмағы: шамамен 2 кг Қолданылу саласы: өнеркәсіптік жабдықтардың гидравликалық жүйелері, МНУ

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде, шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

**3. Техникалық стандарттар**

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

| № р /с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт распространяется на золотниковые четырехлинейные гидрораспределители типа В на ГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на р (ном) до 32 МПа. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) до 32 МПа (320 кгс /смГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на р (ном) до 32 МПа. Технические условия (с | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иэ | ГОСТ 24679-81 | 309113 | Межгосударственный стандарт | Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на Рном до 32 МПа. Технические условия | Изменениями N 1, 2, 3)) со стыковым присоединением, предназначенные для гидроприводов станков, прессов и других стационарных машин, работающих при температуре окружающей среды от +1 до +55 °С на минеральных маслах с кинематической вязкостью от 10 до 400 ммГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на р (ном) до 32 МПа. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)/с (сСт) и температ | СССР (СССР) | 57 | Элементы систем управления | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.04.81 N 1811 | 01.01.1984 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | урой от 0 до +70 °С, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. | | | | | | |

Қол қойған Танабаев Мадияр Канатович

Қол қойылған күні 10.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1269756 , Приборы КИПиА**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 1 (10161-1 Т, 4579256) Гидрораспределитель**

**Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"**
**Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 10161-1 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Гидрораспределитель, золотниковый |
| Наименование категории ОКТРУ | Клапан перепускной |
| Дополнительная характеристика | Прочие характеристики: Перепускной клапан к ПРОФИ-МНУ (3391700043:29) |
| Количество | 4.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г. Кунаев (недействующий), Капшагайская ГЭС имени Ш. Чокина |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Наименование: Гидрораспределитель  Тип: золотниковый, электромагнитный Исполнение: 4-линейный, 3-позиционный (4/3) Условный проход (DN): 6 мм Номинальное давление: до 32 МПа (320 бар) Максимальное давление: до 35 МПа (350 бар) Номинальный расход: до 25 л/мин Максимальный расход: до 60–80 л/мин Тип присоединения: плиточный (ISO 4401 / CETOP 03) Напряжение питания: 24 В DC Тип управления: электромагнитное Возврат: пружинный Температура окружающей среды: от −40 до +60 °C Температура рабочей жидкости: до +40 °C Масса: около 2 кг Область применения: гидравлические системы промышленного оборудования,  МНУ.

Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

**3. Технические стандарты**

| № п /п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт распространяется на золотниковые четырехлинейные гидрораспределители типа В на ГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на р (ном) до 32 МПа. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) до 32 МПа (320 кгс /смГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на р (ном) до 32 МПа. Технические условия | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 24679-81 | 309113 | Межгосударственный стандарт | Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на Рном до 32 МПа. Технические условия | (с Изменениями N 1, 2, 3)) со стыковым присоединением, предназначенные для гидроприводов станков, прессов и других стационарных машин, работающих при температуре окружающей среды от +1 до +55 °С на минеральных маслах с кинематической вязкостью от 10 до 400 ммГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на р (ном) до 32 МПа. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)/с (сСт) и | СССР (СССР) | 57 | Элементы систем управления | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.04.81 N 1811 | 01.01.1984 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | температурой от 0 до +70 °С, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. | | | | | | |

Подписал Танабаев Мадияр Канатович

Дата подписания 10.11.2026