ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269830 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (217-1 Т, 4579410) Шеңбер

Тапсырыс беруші: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	217-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, құтқаратын, қатты балқитын материалдан
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құтқару шеңберлері
Қосымша сипаттама	-
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сызығы бар құтқару шеңбері

Қабық материалы: төмен қысымды полиэтилен (ПНД)

Жүзбелі толтырғыш: пенополиуретан (ППУ)

Жүзгіштігі: 24 сағат ішінде тұщы және тұзды суда кемінде 14,5 кг

Теңіз суының, мұнайдың, күн сәулесінің әсеріне, шірігенге, коррозияға, зеңге, саңырауқұлақтарға төзімді.

Бір-бірінен тең қашықтықтағы төрт нүктеде шеңбер айналасына бекітілген «3М» лентасынан жасалған леермен және жарық қайтарғыш жолақтармен жабдықталған.

Құтқару шеңберінің сыртқы шеті бойынша линь бекітілген.

Шеңбердің бетіне мәтіндік ақпаратты салуға болады.

Түсі: ашық қызғылт сары

Шеңбердің салмағы - кемінде 2,5/4,0 кг.

Шеңбер жүктемеге төзімді - кемінде 90 кг.

Жүзбелі сызғышпен (30 м) жинақталады.

Қызмет мерзімі: 5 жыл

Өлшемдері:

Сыртқы диаметрі - 800 мм артық емес;

Ішкі диаметрі - кемінде 400 мм;

Температура диапазоны:

Ауа температурасы минус 30 °С-ден +65 °С-қа дейін

Теңіз суының температурасы минус 1 °С-ден +30 °С-қа дейін

Сақтау: ауа температурасының төменгі мәні минус 60 °С болғанда.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 19815-74	320624	Межгосударственный стандарт	Круги спасательные. Общие технические условия	МКС: 47.020.50 КГС: Д47	СССР (СССР)	11	Палубное оборудование и установки	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.05.1974 г. № 1257	01.07.1975	

Қол қойған Олешко Наталья Валерьевна

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269830
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (217-1 Т, 4579410) Круг

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	217-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, спасательный, из твердого плавучего материала
Наименование категории ОКТРУ	Круги спасательные
Дополнительная характеристика	-
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Круг спасательный с линем

Материал оболочки: полиэтилен низкого давления (ПНД)

Плавучий наполнитель: пенополиуретана (ППУ)

Плавучесть: не менее 14,5 кг в пресной и соленой воде в течение 24 часов

Устойчив к воздействию морской воды, нефти, солнечных лучей, к гниению, коррозии, плесени, грибкам.

Оснащен леером и световозвращающими полосами из ленты "3М", закрепленными вокруг круга в четырёх равноудалённых друг от друга точках.

По внешнему краю спасательного круга закреплен линь.

На поверхности круга можно наносить текстовую информацию.

Цвет: ярко-оранжевый

Масса круга - не менее 2,5 / 4,0 кг.

Круг выдерживает нагрузки — не менее 90 кг.

Комплектуется линем плавучим (30 м).

Срок службы: 5 лет

Размеры:

Наружный диаметр - не более 800 мм;

Внутренний диаметр - не менее 400 мм;

Диапазон температур:

Температура воздуха от минус 30°С до +65°С

Температура морской воды от минус 1°С до +30°С

Хранение: при нижнем значении температуры воздуха минус 60°С.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 19815-74	320624	Межгосударственный стандарт	Круги спасательные. Общие технические условия	МКС: 47.020.50 КГС: Д47	СССР (СССР)	11	Палубное оборудование и установки	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.05.1974 г. № 1257	01.07.1975

Подписал Олешко Наталья Валерьевна

Дата подписания 09.11.2026