ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269835 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (2674 Т, 4579422) Калорифер

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2674 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калорифер, электрлі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Калорифер
Қосымша сипаттама	-
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жылу зеңбіректері (теледидар) — бұл әр түрлі үй-жайларды жылыту үшін қолданылатын әмбебап желдеткіш жылытқыштар; тұрмыстық, қойма және өндіріс. Ныеам және жеңіл-олар негізгі немесе қосымша жылу көзі бола алады. Сонымен қатар, жылу пистолеттерін бөлмелерді желдету үшін, сондай-ақ құрылыс және әрлеу беттерін тез кептіру үшін пайдалануға болады.

Жылу зеңбірегінің құрылғысы:

Біздің өндірістің жылу зеңбіректерінің артықшылықтары

Ішкі шағылысатын корпус

Жылу пистолеттерінде ішкі рефлектор орнатылған ол кедергі келтіреді

өнімнің сыртқы корпусына жылу беру, осылайша құрылғының тиімділігін арттыру.

Қырлы Қыздыру Элементтері

Болат таспамен қапталған жұмыстың қызмет ету мерзімі мен тиімділігі

Ауа ортасындағы қыздыру элементі әдеттегіден 300,6 артық.

Ауаны жылытуды бақылау

Реттелетін термостат белгілі бір диапазонда тұрақты температураны сақтай отырып, бөлмені жылытудың жылу режимін орнатуға мүмкіндік береді.

Қызып кетуден қорғау

Жылу зеңбірегі өшірілген кезде желдеткіш автоматты түрде қосылады, бұл сыртқы корпус пен қызып кетуді болдырмайтын жылытқыштардың салқындауын қамтамасыз етеді. Корпус пен жылытқыштар салқындағаннан кейін желдеткіш автоматты түрде өшеді.

Желдеткіштің жұмыс орны-еденде. Жұмыс режимі —

ұзақ. Бөлмедегі жұмыс температурасы -10 °С-тан +40-қа дейін

°С, оған шашырау тамшылары мен атмосфералық тамшылардың түсуін болдырмайтын жағдайларда жауын-шашын.

Желдеткіш жылытқышы 50 Гц жиіліктегі айнымалы ток желісінен және 380В + 100/0 желісінің номиналды кернеуінен қуат алуға арналған. 60°С кіріс және шығыс температурасының айырмашылығы.

Желдеткіш жылытқышы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін талаптарға сәйкес келеді

тұтынушы. Дайындаушы кәсіпорын осы сипаттамада көрсетілмеген өнімнің сапасы мен сенімділігін нашарлатпайтын конструктивті өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Жеткізу жинағы:

Желдеткіш жылытқыш;

пайдалану жөніндегі Нұсқаулық;

қаптама.

Назар аударыңыз, бұл жылу зеңбірегі қуат кабелімен жабдықталған!

Өнім жаңа болуы керек, яғни пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы керек.

Өнімді жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсыну қажет:

1. Тауардың сәйкестік сертификаты.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, «Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы» құжаттың түпнұсқасы.

3. Қазақ немесе орыс тіліндегі өнім паспорты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 17083-87	308892	Межгосударственный стандарт	Электротепловентиляторы бытовые. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бытовые электротепловентиляторы (далее - тепловентиляторы), изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта, вида климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150, предназначенные для дополнительного обогрева жилых помещений.	СССР (СССР)	19	Вентиляторы. Фены. Кондиционеры	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.12.1987 № 5056	01.01.1988	

Қол қойған Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269835
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (2674 Т, 4579422) Калорифер

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2674 Т
Наименование и краткая характеристика	Калорифер, электрический
Наименование категории ОКТРУ	Калорифер
Дополнительная характеристика	-
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тепловые пушки (ТВ) — это универсальные тепловентиляторы, которые используются для обогрева различных типов помещений; бытовых, складских и производственных. Компактные и легкие — они могут являться основным или дополнительным источником тепла. Кроме этого, тепловые пушки можно использовать для вентиляции помещений, а также для быстрой просушки строительных и отделочных поверхностей.

Устройство тепловой пушки:

Преимущества тепловых пушек нашего производства

Внутренний отражающий корпус

В тепловых пушках установлен внутренний отражатель который препятствует

теплоотдаче на наружный корпус изделия, тем самым повышая КПД устройства.

Оребренные ТЭНы

Срок эксплуатации и эффективность работы оребренного стальной лентой

ТЭНа в воздушной среде на 300,6 больше, чем у обычного.

Контроль нагрева воздуха

Регулируемый термостат позволяет установить тепловой режим обогрева помещения, поддерживая постоянную температуру в заданном диапазоне.

Защита от перегрева

При выключении тепловой пушки, вентилятор автоматически включается, обеспечивая охлаждение наружного корпуса и ТЭНОВ, исключая их перегрев. После охлаждения корпуса и ТЭНов вентилятор автоматически выключится.

Рабочее положение тепловентилятора — на полу. Режим работы —

продолжительный. Температура эксплуатации в помещении от —10 °С до +40

°С, в условиях, исключающих попадание на него капель брызг и атмосферных

осадков.

Тепловентилятор рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением сети 380В +100/0. разность температур на входе и выходе 60°С.

Тепловентилятор соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность

потребителя. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие качество и надежность изделия, не отраженные в настоящем описании.

Комплект поставки:

Тепловентилятор;

руководство по эксплуатации;

упаковка.

Обратите внимание, что данная тепловая пушка комплектуется кабелем питания!

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

При поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Сертификат Соответствия товара.

2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Паспорт на изделие на казахском или на русском языке.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 17083-87	308892	Межгосударственный стандарт	Электротепловентиляторы бытовые. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бытовые электротепловентиляторы (далее - тепловентиляторы), изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта, вида климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150, предназначенные для дополнительного обогрева жилых помещений.	СССР (СССР)	19	Вентиляторы. Фены. Кондиционеры	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.12.1987 № 5056	01.01.1988

Подписал Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Дата подписания 09.11.2026