ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269872 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (3918 Т, 4579521) Түйістіргіш

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3918 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түйістіргіш, электр магнитті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Контактор
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 24 В тұрақты ток катушкасымен жабдықталған үш полюсті электромагниттік контактор
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 35 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электромагниттік үш полюсті контактор

Бұйым түрі: электромагниттік үш полюсті контактор.
Номиналды жұмыс кернеуі: айнымалы ток үшін 690 В-қа дейін.
AC-1, 440 В кезіндегі номиналды жұмыс тогы: 25 А.
AC-3, 440 В кезіндегі номиналды жұмыс тогы: 12 А.
Номиналды оқшаулау кернеуі: 690 В.
МЕМСТ IEC 60947-4-1 бойынша қолдану санаты: AC-1, AC-3.
Күштік полюстер саны: 3.

Контактор 1NO + 1NC (қалыпты ашық және қалыпты жабық) конфигурациялы кіріктірілген көмекші контактілер блогымен жабдықталған.

Басқару катушкасының номиналды кернеуі: 24 В тұрақты ток.
Желі жиілігі: 50/60 Гц.
Қорғаныс дәрежесі: IP20.
Пайдалану температурасы: -25°C-тан +55°C-қа дейін.

Күштік және көмекші тізбектердің қысқыш түрі: бұрандалы.
Монтаждау тәсілі: DIN-рейка немесе монтаждық панель.

Контактордың габариттік өлшемдері:
биіктігі: 90 мм-ден аспайды;
ені: 45 мм-ден аспайды;
тереңдігі: 95 мм-ден аспайды;

Салмағы: 0,6 кг-нан аспайды.

Контактор МЕМСТ IEC 60947-4-1-2021 талаптарына сәйкес келеді.

Қол қойған	Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269872
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (3918 Т, 4579521) Контактор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3918 Т
Наименование и краткая характеристика	Контактор, электромагнитный
Наименование категории ОКТРУ	Контактор
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трехполюсный электромагнитный контактор с катушкой на 24VDC.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 35 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Контактор электромагнитный трёхполюсный

Тип изделия: контактор электромагнитный трёхполюсный.

Номинальное рабочее напряжение: до 690 В переменного тока.

Номинальный рабочий ток при AC-1, 440 В: 25 А.

Номинальный рабочий ток при AC-3, 440 В: 12 А.

Номинальное напряжение изоляции: 690 В.

Категория применения по ГОСТ IEC 60947-4-1: AC-1, AC-3.

Количество силовых полюсов: 3.

Контактор оснащён встроенным блоком вспомогательных контактов конфигурации: 1NO + 1NC (нормально разомкнутый и нормально замкнутый).

Номинальное напряжение катушки управления: 24 В постоянного тока.

Частота сети: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP20.

Температура эксплуатации: от -25°С до +55°С.

Тип клемм силовых и вспомогательных цепей: винтовой.

Способ монтажа: DIN-рейка или монтажная панель.

Габаритные размеры контактора:

высота: не более 90 мм;

ширина: не более 45 мм;

глубина: не более 95 мм;

Масса: не более 0,6 кг.

Контактор соответствует требованиям ГОСТ IEC 60947-4-1—2021.

Подписал	Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Дата подписания	09.11.2026