ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269950 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (10935 Т, 4579678) Жол белгісі

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10935 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жол белгісі, ескертетін, жарық шағылыстыратын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Уақытша жол белгілері
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Знак Объезд препятствия
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Карагандинская область
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың атауы: Металл негізіндегі жол нұсқамасы белгісі.

Нормативтік-техникалық база: бұйым ҚР СТ 1125-2021 "жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол белгілері. Жалпы техникалық талаптар", ҚР СТ 1412-2017 "жол белгілерін, таңбалауды, бағдаршамдарды, жол қоршауларын және бағыттаушы құрылғыларды қолдану қағидалары" және ГОСТ 32945-2014 "жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары. Жол белгілері. Техникалық талаптар".

Техникалық сипаттамалары мен параметрлері:

* Белгі түрі: нұсқамалық, 4.2 "кедергіні айналып өту" белгісі (4.2.1 — оң жақтағы айналма жол, 4.2.2 — сол жақтағы айналма жол, 4.2.3 — оң жақтағы немесе сол жақтағы айналма жол; қажетті орындауды таңдау).

* Белгінің типтік өлшемі: ҚР СТ 1125-2021 сәйкес II типтік өлшем (дөңгелек белгілер үшін негізгі және жиі қолданылатын болып табылады).

* Пішіні мен геометриялық өлшемдері: шеңбер, белгінің диаметрі-700 мм.

* Фонды орындау: сары флуоресцентті (белгі жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу орындарында уақытша ретінде қолданылады және белгінің негізгі көк өрісінің айналасында қарама-қарсы жиек түрінде қолданылады).

* Шағылыстыратын материал: белгі маскасы ГОСТ 32945-2014 сәйкес III класты жоғары сапалы микропризматикалық шағылыстырғыш пленкадан (флуоресценциямен) жасалған. Беті қараңғы уақытта және нашар көріну жағдайында керемет көрінуді қамтамасыз етуі керек.

* Артқы жарықтың болуы: кіріктірілген жасанды жарықтандырусыз.

* Негіздің (корпустың) дизайны: қалыңдығы 0,8 мм-ден 1,0 мм-ге дейін мырышталған Болаттың бір парағынан жасалған. Құрылымның жазықтық қаттылығын қамтамасыз ету және жел жүктемелерінің әсерінен белгінің деформациясын болдырмау үшін дөңгелек негіздің бүкіл периметрі бойынша қосарланған іріктеу (орау) орындалуы тиіс.

* Бекіту элементтері: белгінің негізінің артқы жағында белгіні стандартты металл тірекке немесе портативті тірекке мықтап бекіту үшін "қамыс" түріндегі стационарлық бекітілген бекіту (немесе қысқыш/рокер білігінің астына бекіту) қарастырылуы керек.

* Өнімнің салмағы: диаметрі 700 мм дайын дөңгелек белгінің салмағы 4,0 кг-нан аспауы керек.

СТ РК 1125-2021

Қосымша

МАЦ Знаки дорожные.pdf

Қол қойған	Турпатова Лаура Мейрамовна
Қол қойылған күні	10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269950
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (10935 Т, 4579678) Знак дорожный

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10935 Т
Наименование и краткая характеристика	Знак дорожный, предупреждающий, светоотражающий
Наименование категории ОКТРУ	Временные дорожные знаки
Дополнительная характеристика	Описание: Знак Объезд препятствия
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование товара: Знак дорожный предписывающий на металлической основе.
Нормативно-техническая база: Изделие должно строго соответствовать требованиям СТ РК 1125-2021 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», СТ РК 1412-2017 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования».

Технические характеристики и параметры:

· **Тип знака:** Предписывающий, знак 4.2 «Объезд препятствия» (4.2.1 — объезд справа, 4.2.2 — объезд слева, 4.2.3 — объезд справа или слева; *выбрать необходимое исполнение*).

· **Типоразмер знака:** II типоразмер согласно СТ РК 1125-2021 (является основным и наиболее часто используемым для круглых знаков).

· **Форма и геометрические размеры:** Круг, диаметр знака — 700 мм.

· **Исполнение фона:** Желтый флуоресцентный (знак применяется в качестве временного в местах проведения дорожно-ремонтных работ и наносится в виде контрастной каймы вокруг основного синего поля знака).

· **Световозвращающий материал:** Маска знака изготавливается из высококачественной микропризматической световозвращающей пленки **Класса III (с флуоресценцией) согласно ГОСТ 32945-2014**. Поверхность должна обеспечивать отличную видимость в темное время суток и в условиях плохой видимости.

· **Наличие подсветки:** Без встроенной искусственной подсветки.

· **Конструкция основания (корпуса):** Изготавливается из единого листа оцинкованной стали толщиной от 0,8 мм до 1,0 мм. Заготовка должна иметь защитное антикоррозийное покрытие. По всему периметру круглого основания должна быть выполнена двойная отбортовка (вальцовка) для обеспечения плоскостной жесткости конструкции и исключения деформации знака под воздействием ветровых нагрузок.

· **Элементы крепления:** На тыльной стороне основания знака должно быть предусмотрено стационарно закрепленное крепление типа «язычок» (или крепление под хомут /коромысло) для надежной фиксации знака на стандартной металлической стойке или переносной опоре.

· **Масса изделия:** Вес готового круглого знака диаметром 700 мм в сборе должен составлять не более 4,0 кг.

СТ РК 1125-2021

Приложение

МАЦ Знаки дорожные.pdf

Подписал	Турпатова Лаура Мейрамовна
Дата подписания	10.11.2026