ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269951 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (1039 Т, 4579683) Қоршау құрылымы

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1039 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қоршау құрылымы, металды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Аспалы металл конструкциясы металл
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 1. Кровельное ограждение предназначено для обеспечения безопасности при проведении ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ на кровле здания
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Қума метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область,г.Костанай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шатыр қоршауын сатып алуға арналған техникалық ерекшелік

Өлшем бірлігі: сызықтық метр

Саны: 60 пог. м

Жеткізу орны: Тапсырыс берушінің нысаны

Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылғаннан кейін 5 күнтізбелік күн ішінде .

1. Шатыр қоршауы ғимараттың шатырында жөндеу, монтаждау және пайдалану жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған.

2. Өндіріс материалы-болат.

3. Қоршаудың бір бөлігінің ұзындығы-1860 ММ.

4. Қоршаудың бір бөлігінің биіктігі-600 мм.

5. Жабдық мыналарды қамтуы керек:

* Металл қоршау тіректері;

* Көлденең қоршау арқалықтары;

* Бекіту болттары;

* Жаңғақтар;

• Шайбалар;

* Қысқыштар мен байланыстырушы элементтер;

* Резеңке тығыздағыш тығыздағыштар;

* Шатыр жабынына орнатуға арналған бекіткіштер;

* Орнату нұсқаулары.

6. Қоршау конструкциясы беріктікті, тұрақтылықты және шатырға сенімді бекітуді қамтамасыз етуі керек.

7. Шатыр қоршауы Тапсырыс беруші объектісінің шатыр жабынының түріне сәйкес болуы керек. Бекіту түрі шатырдың дизайнын ескере отырып анықталады.

8. Металл элементтері коррозиядан қорғалуы керек. Жабынның Түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.

9. Тауар механикалық зақымданусыз, деформациясыз және жұмыс беріктігі мен қауіпсіздігіне әсер ететін ақауларсыз жаңа болуы керек.

10. Жеткізу толық жиынтықта, қажетті бекіту элементтерімен және монтаждау керек-жарақтарымен жүзеге асырылады.

11. Шатыр қоршауының жалпы ұзындығы 60 сызықты метр болуы керек. Секциялар мен компоненттердің саны секцияның ұзындығын, шатырдың конфигурациясын және монтаждау талаптарын ескере отырып анықталады

Қол қойған	Сарсенов Нурлан Советбекович
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269951
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (1039 Т, 4579683) Конструкция ограждающая

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1039 Т
Наименование и краткая характеристика	Конструкция ограждающая, металлическая
Наименование категории ОКТРУ	Конструкция навесная металлическая металлические
Дополнительная характеристика	Характеристика: 1. Кровельное ограждение предназначено для обеспечения безопасности при проведении ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ на кровле здания
Количество	60.000
Единица измерения	Метр погонный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область,г.Костанай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на приобретение кровельного ограждения

Единица измерения: Погонный метр
Количество: 60 пог. м
Место поставки: Объект Заказчика
Срок поставки: В течение 5 календарных дней после подписания договора .

1. Кровельное ограждение предназначено для обеспечения безопасности при проведении ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ на кровле здания.
2. Материал изготовления — сталь.
3. Длина одной секции ограждения — 1860 мм.
4. Высота одной секции ограждения - 600 мм.
5. Комплектация должна включать:
6. Металлические опоры ограждения;
7. Горизонтальные балки ограждения;
8. Болты крепёжные;
9. Гайки;
10. Шайбы;
11. Хомуты и соединительные элементы;
12. Резиновые уплотнительные прокладки;
13. Крепёжные элементы для монтажа к кровельному покрытию;
14. Инструкцию по монтажу.

15. Конструкция ограждения должна обеспечивать прочность, устойчивость и надёжное крепление к кровле.
16. Кровельное ограждение должно быть совместимо с типом кровельного покрытия объекта Заказчика. Тип крепления определяется с учётом конструкции кровли.
17. Металлические элементы должны быть защищены от коррозии. Цвет покрытия согласовывается с Заказчиком.
18. Товар должен быть новым, без механических повреждений, деформаций и дефектов, влияющих на прочность и безопасность эксплуатации.
19. Поставка осуществляется в полной комплектности, с необходимыми крепёжными элементами и принадлежностями для монтажа.

Общая протяжённость кровельного ограждения должна составлять 60 погонных метров. Количество секций и комплектующих определяется с учётом длины секции, конфигурации кровли и требований к монтажу

Подписал	Сарсенов Нурлан Советбекович
Дата подписания	09.11.2026