ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269974 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10907 Т, 4579725) Жиылмалы саты

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10907 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жиылмалы саты, диэлектрлі, шыны-пластик
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жиналмалы баспалдақтар
Қосымша сипаттама	-
Саны	36.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., область Жетісу г. Талдыкорган с.Еркин, ул.Б.Момышулы д.113 (ДЭСД Жетісу)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тік тірегі бар шыныталшықты диэлектрлік баспалдақ

Баспалдақтың жұмыс күйіндегі биіктігі — кемінде 2,13 м
Жұмыс алаңшасына дейінгі биіктігі — кемінде 1,28 м
Баспалдақ сатыларының саны — кемінде 4
Жұмыс алаңшасының өлшемі — кемінде 40×32 см
Сатылар арасындағы қашықтық — 0,35 м-ден аспайды
Баспалдақ табанының ені — кемінде 0,63 м
Баспалдақтың жоғарғы бөлігінің ені — кемінде 0,42 м
Салмағы — 11,5 кг-нан аспайды
Сатыларға түсетін рұқсат етілген жүктеме — кемінде 150 кг
Тірек табандарының материалы — резеңке
Электрлік беріктігі, кВ/см — кемінде 2,5
Электрлік кедергісі, МОм/м — кемінде 50
Жұмыс температураларының аралығы — −55 °С-тан +60 °С-қа дейін.
25 °С температурада ауаның салыстырмалы ылғалдылығы — 98%-ға дейін.
Пайдалану мерзімі, жыл — кемінде 10.

Диэлектрлік баспалдақ электр қондырғыларында және электр тогының соғуынан барынша қорғауды талап ететін басқа да жағдайларда қауіпсіз жұмыс істеу үшін арнайы әзірленген. Тік тірегі бар конструкциясы тар кеңістіктерде жұмыс істеуге қолайлылықты қамтамасыз етеді және жұмыс кеңістігін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Негізгі артықшылықтары мен техникалық ерекшеліктері

1. Тік тірек: тар кеңістіктерде тиімді пайдалану!
Тік тірегі бар конструкция дәліздерде, ойықтарда, қабырғалардың жанында және кеңістігі шектеулі басқа да жерлерде жұмыс істеуге өте қолайлы. Тік тірек орнықтылықты қамтамасыз етеді және жұмыс аймағына барынша жақындауға мүмкіндік береді.

2. Диэлектрлік қауіпсіздік:
Баспалдақ ток өткізетін элементтердің жанында жұмыс істеуге арналған және электр тогының соғу қаупін болдырмайтын шыныталшықты профильден жасалған.

3. Беріктік және ұзақ мерзімділік:
Баспалдақ жоғары беріктік пен жүктемеге төзімділікті қамтамасыз ететін, қалыңдығы кемінде 3 мм, өлшемі кемінде 40×25 мм шыныталшықты профильден жасалған.

4. Сыртқы әсерлерге төзімділік:
Баспалдақ температураның кең ауқымында (−45 °С-тан +45 °С-қа дейін) пайдаланылуы мүмкін, суға, қышқылдар мен сілтілердің әлсіз ерітінділеріне төзімді, бұл оның ұзақ мерзімділігі мен сенімділігін қамтамасыз етеді.

5. Қауіпсіз жұмыс алаңшасы:
Жұмыс алаңшасы сырғанауға қарсы материалмен қапталған жоғары сапалы ламинатталған фанерадан жасалған. Жұмыс алаңшасының қалыңдығы кемінде 9,5 мм, бұл оның майысуын болдырмайды. Жұмыс алаңшасында оны тасымалдау және жұмыс күйінде сенімді бекітетін әрі биіктікте жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін механизм орнатылған.

6. Пайдалану қолайлылығы:
Баспалдақ жиынтығына иілетін, бірақ сынбайтын жоғары сапалы пластиктен жасалған, құрал-саймандарға арналған сыйымды сөре кіреді.

7. Өздігінен жиналып қалудан қорғау:
Барлық баспалдақтар өздігінен жиналып қалуды болдырмайтын және қауіпсіздікті арттыратын бұғаттау құрылғылары бар болат жалғастырғыштармен жабдықталған.

8. Сатылардың сенімді бекітілуі:
Сатыларды бүйір тіректерге арнайы шайбалар (фланецті қосылыс) және тартпалы тойтармалар арқылы сенімді бекіту сатылардың босап кетуіне жол бермейді, бұл баспалдақтың қызмет ету мерзімін ұзартады.

9. Сатылардың сырғанауға қарсы жабыны:
Баспалдақ сатылары пайдалану мерзімі бойы сырғанауға қарсы қасиеттерін сақтайтын

абразивті таспамен қапталған. Бұл тіпті ылғалды жағдайларда да аяқ киімнің сенімді ілінісуін қамтамасыз етеді.

10. Күшейтілген конструкция:
Бірінші төменгі және бірінші жоғарғы сатылар конструкцияның беріктігін арттыратын жоғары сапалы тот баспайтын болаттан жасалған қосымша күшейткіштермен жабдықталған.

11. Жоғары жүк көтергіштік қабілеті:
Әрбір саты кемінде 150 кг, ал бүйір тірек кемінде 200 кг жүктемеге төтеп береді, бұл жұмыс кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

12. Кез келген бетте орнықтылық:
Сырғанауға қарсы тірек табандары баспалдақтың бетке сенімді орнығуын қамтамасыз етеді.

Қол қойған	Турпатова Лаура Мейрамовна
Қол қойылған күні	10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269974
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10907 Т, 4579725) Стремянка

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10907 Т
Наименование и краткая характеристика	Стремянка, диэлектрическая, стеклопластиковая
Наименование категории ОКТРУ	Стремянки
Дополнительная характеристика	-
Количество	36.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, область Жетісу г. Талдыкорган с.Еркин, ул.Б.Момышулы д.113 (ДЭСД Жетісу)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стеклопластиковая диэлектрическая стремянка с вертикальной опорой

Высота стремянки в рабочем положении

Не менее 2,13 м

Высота до рабочей площадки

Не менее 1,28 м

Количество ступеней

Не менее 4

Размер рабочей площадки

Не менее 40х32 см

Расстояние между ступенями

Не более 0,35 м

Ширина основания стремянки

Не менее 0,63 м

Ширина вершины стремянки

Не менее 0,42 м

Вес

Не более 11,5 кг

Допустимая нагрузка на ступени

Не менее 150 кг

Материал подпятников

резина

Электрическая прочность, кВ/см

Не менее 2,5

Электрическое сопротивление, Мом/м

Не менее 50

Интервал рабочих температур *С

от −55 °С до +60 °С.

Относительная влажность воздуха — до 98% при температуре 25 °С.

Срок эксплуатации, лет

Не менее 10

Диэлектрическая стремянка разработана специально для безопасной работы в электроустановках и других условиях, требующих максимальной защиты от поражения электрическим током. Ее конструкция с вертикальной опорой обеспечивает удобство работы в ограниченном пространстве и позволяет эффективно использовать рабочее пространство.

Основные преимущества и технические особенности:

1. **Вертикальная опора**: эффективность в узких местах! Конструкция с вертикальной опорой идеально подходит для работы в коридорах, проемах, вблизи стен и в других местах с ограниченным пространством. Вертикальная опора обеспечивает устойчивость и позволяет максимально приблизиться к рабочей зоне.

2. **Диэлектрическая безопасность**: стремянка предназначена для работы вблизи токопроводящих элементов и изготовлена из стеклопластикового профиля, исключающего риск поражения электрическим током.

3. **Прочность и долговечность**: изготовлена из стеклопластикового профиля толщиной н е менее 3 мм, размером не менее 40х25 мм, обеспечивающего высокую прочность и устойчивость к нагрузкам.

4. **Устойчивость к внешним воздействиям**: стремянка может эксплуатироваться в широком диапазоне температур (от -45°С до +45°С), устойчива к воздействию воды, слабых растворов кислот и щелочей, что гарантирует ее долговечность и надежность.

5. **Безопасная рабочая площадка**: рабочая площадка изготовлена из высококачественной ламинированной фанеры, покрытой противоскользящим материалом. Толщина не менее 9,5 мм исключает прогиб. На рабочей площадке установлен механизм, надежно фиксирующий ее в транспортном и рабочем положениях и обеспечивающий безопасность при работе на высоте.

6. **Удобство использования**: в комплекте со стремянкой идет вместительная полка для инструментов, изготовленная из высококачественного пластика, который гнется, но не ломается.

7. **Защита от самопроизвольного складывания**: все стремянки оснащены стальными перемычками с блокираторами, предотвращающими самопроизвольное складывание, что повышает безопасность.

8. **Надежное крепление ступеней**: Надежное крепление ступеней к тетивам с помощью специальных шайб (фланцевое соединение) и вытяжных заклепок предотвращает расшатывание ступеней, что продлевает срок службы стремянки.

9. **Противоскользящее покрытие ступеней**: Ступени стремянки покрыты абразивной лентой, сохраняющей свои противоскользящие свойства в течение всего срока службы. Это обеспечивает надежное сцепление с обувью даже во влажных условиях.

10. **Усиленная конструкция**: первая нижняя и первая верхняя ступени дополнительно оснащены откосами из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающими повышенную прочность конструкции.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

11. **Высокая грузоподъемность**: каждая ступенька выдерживает нагрузку не менее 150 кг, а тетива — не менее 200 кг, обеспечивая безопасность при работе.

12. **Устойчивость на любой поверхности**: противоскользящие башмаки обеспечивают надежную фиксацию стремянки на поверхности.

Подписал	Турпатова Лаура Мейрамовна
Дата подписания	10.11.2026