ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269983 , 1 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (368 Т, 4579741) Дірілді өлшегіш

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	368 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дірілді өлшегіш, сандық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Виброметрлер
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: GM63A виброметрі (AR63A)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өндіруші: Benetech

Модель: GM63A (AR63A)

жиілік диапазоны: 10 Гц-тен 15 кГц-ке дейін

дірілді жеделдету диапазоны: 0,1-ден 199,9 м/с-қа дейін

діріл жылдамдығының диапазоны: 0,1-ден 1999,9 м/с-қа дейін діріл жиілігінің диапазоны: 10 Гц-тен 15 кГц-ке дейін

Дірілді жеделдету диапазоны: 0,1-ден 199,9 м/с-қа дейін

Діріл жылдамдығы диапазоны: 0,1-ден 1999,9 м/с дейін

Дірілдің орын ауыстыру диапазоны: 0,001-ден 1,999 мм-ге дейін

Қате: 5%

S және L зондтары

Құлаққапты қосуға арналған Шығыс

Ұзақ уақыт жұмыс істемей тұрған кезде автоматты түрде өшіру

Қуат: 9V Батарея Түрі " крона "(толық)

Салмағы 140 г

Өлшемдері 178 x 65 x 35 мм

дірілдің орын ауыстыру диапазоны: 0,001-ден 1,999 мм-ге дейін

қате: 5%

S және L зондтары құлаққапты қосуға арналған шығыс

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде Тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғау үшін қаптаманы қамтамасыз етуі тиіс. Өнімнің паспорты. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает общие условия и порядок определения и оценки вибрационного состояния на основе измерений, выполняемых на статорных элементах машин. Общие критерии оценки, основанные на измерении как собственно значений параметров вибрации, так и значений							

1	Иә	ГОСТ ИСО 10816-1-97	306168	Межгосударственный стандарт	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие требования	из изменений, относящиеся как к эксплуатационному контролю, так и к приемочным испытаниям, должны быть установлены с учетом необходимости обеспечить следующие факторы: - безопасную продолжительную работу машины - отсутствие влияния вибрации машины на работу соседних машин и механизмов. Настоящий стандарт распространяется на вибрацию, создаваемую самой машиной	СССР (СССР)	18	Вибрация, измерения удара и вибрации	Действует	Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11 от 25 апреля 1997 г.)	01.08.1999

						, и не распространяется на вибрацию, передаваемую извне. Угловая вибрация в данном стандарте не рассматривается							

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269983 , 1
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (368 Т, 4579741) Виброметр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	368 Т
Наименование и краткая характеристика	Виброметр, цифровой
Наименование категории ОКТРУ	Виброметры
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Виброметр GM63A (AR63A)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Производитель: Benetech

Модель: GM63A (AR63A)

диапазон частот: от 10 Гц до 15 кГц

диапазон ускорения вибрации: от 0,1 до 199,9 м/с

диапазон скорости вибрации: от 0,1 до 1999,9 м/с Диапазон частот вибрации: от 10 Гц до 15 кГц

Диапазон ускорения вибрации: от 0,1 до 199,9 м/с

Диапазон скорости вибрации: от 0,1 до 1999,9 м/с

Диапазон смещения вибрации: от 0,001 до 1,999 мм

Погрешность: 5%

Пробники S и L

Вывод для подключения наушников

Автоматическое выключение при длительном бездействии

Питание: батарейка 9V тип «крона» (в комплекте)

Вес 140 g

Габариты 178 x 65 x 35 mm

диапазон смещения вибрации: от 0,001 до 1,999 мм

погрешность: 5%

пробники S и L

вывод для подключения наушников

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает общие условия и порядок определения и оценки вибрационного состояния на основе измерений, выполняемых на статорных элементах машин. Общие критерии оценки, основанные на измерении как собственно значений параметр						

1	Да	ГОСТ ИСО 10816-1-97	306168	Межгосударственный стандарт	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие требования	ов вибрации, так и значений из изменений, относящиеся как к эксплуатационному контролю, так и к приемочным испытаниям, должны быть установлены с учетом необходимости обеспечить следующие факторы: - безопасную продолжительную работу машины - отсутствие влияния вибрации машины на работу соседних машин и механизмов. Настоящий стандарт распространяется на вибрацию, создавае	СССР (СССР)	18	Вибрация, измерения удара и вибрации	Действует	Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11 от 25 апреля 1997 г.)	01.08.1999

						мую самой машиной, и не распространяется на вибрацию, передаваемую извне. Угловая вибрация в данном стандарте не рассматривается						

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Басер Турар Серикулы
Дата подписания	10.11.2026