ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269997 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (969 Т, 4579764) Басы

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	969 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, жеңіл автомобиль үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Цилиндрлер блогының басы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: УАЗ 33094 автомашинасына арналған цилиндрлер блогының (қозғалтқыштың) басы.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, производственная зона №1, зд.38.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Атауы: цилиндр басы (ГБЦ)

Қолданылуы: УАЗ-33094 автокөлігі

Қозғалтқыш: ZMZ-40911 / ZMZ-409 отбасы

Қозғалтқыш түрі: бензин, 4 тактілі, қатарлы 4 цилиндрлі

Қозғалтқыштың жұмыс көлемі: 2,693 л

Цилиндр диаметрі: 95,5 мм

Поршеньдік инсульт: 94 мм

Қысу коэффициенті: 9.0

ГБЦ материалы: алюминий қорытпасы

Клапандар саны: 16

Бір цилиндр үшін: 2 Қабылдау + 2 шығару клапаны

Тарату біліктерінің саны: 2 (DOHC)

Клапан жетегі: гидравликалық итергіштер арқылы (гидрокомпенсаторлар)

Тарату біліктерінің орналасуы: GBC жоғарғы жағында

Жану камералары: бастың төменгі жағында орналасқан

Салқындату: сұйық, салқындатқыш жейденің ішкі арналары арқылы

ГБЦ тығыздағышы: бас пен цилиндр блогының арасына орнатылады

Цилиндрлердің жұмыс тәртібі: 1-3-4-2. АвтоАльфа+1

Құрылымның негізгі ерекшеліктері

ZMZ-409 ГБЦ алюминий қорытпасынан жасалған. Онда әр цилиндрге төрт клапан, екі білік және гидравликалық итергіштер бар. Тарату біліктерінің тіректері тікелей баста конструктивті түрде жасалады; тіректердің қақпақтары ГБЦ-мен бірге өңделеді, сондықтан олардың өзара алмастырылуы шектеулі. Өзбук

Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, №1 Пром аймағы, ғимарат.38

Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде.

ТАУАР ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН КЕЛІСІЛЕДІ!!!

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.

Қол қойған	Айдархан Жүсіп
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269997
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (969 Т, 4579764) Головка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	969 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, для легкового автомобиля
Наименование категории ОКТРУ	Головка блока цилиндров
Дополнительная характеристика	Характеристика: Головка блока цилиндров (двигателя) для автомашины УАЗ 33094.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, производственная зона №1, зд.38.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Наименование: Головка блока цилиндров (ГБЦ)
Применение: автомобиль УАЗ-33094
Двигатель: ЗМЗ-40911 / семейство ЗМЗ-409
Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный, рядный 4-цилиндровый
Рабочий объём двигателя: 2,693 л
Диаметр цилиндра: 95,5 мм
Ход поршня: 94 мм
Степень сжатия: 9,0
Материал ГБЦ: алюминиевый сплав
Количество клапанов: 16
На один цилиндр: 2 впускных + 2 выпускных клапана
Количество распределительных валов: 2 (DOHC)
Привод клапанов: через гидравлические толкатели (гидрокомпенсаторы)
Расположение распределительных валов: в верхней части ГБЦ
Камеры сгорания: расположены в нижней части головки
Охлаждение: жидкостное, через внутренние каналы рубашки охлаждения
Прокладка ГБЦ: устанавливается между головкой и блоком цилиндров
Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2. АвтоАльфа+1

Основные особенности конструкции

ГБЦ ЗМЗ-409 изготовлена из алюминиевого сплава. В ней предусмотрены **четыре клапана на каждый цилиндр**, два распределительных вала и гидравлические толкатели. Опоры распределительных валов конструктивно выполнены непосредственно в головке; крышки опор обрабатываются совместно с ГБЦ, поэтому их взаимозаменяемость ограничена. Узбука

Место поставки: *Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, Пром зона №1, зд.38*

Срок поставки: *в течение 1 (одного) календарного дня с момента подписания договора.*

ТОВАР СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ!!!

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Подписал	Айдархан Жүсіп
Дата подписания	09.11.2026