ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270020 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (6145-3 Т, 4579841) Мойынтірек корпусы

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	6145-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мойынтірек корпусы, сорғыға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сорғылар мен сорғы станцияларының бөлшектері
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: СЭ 1250-140 сорғысының мойынтірек корпусы (3639100061:26)
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.СЭ 1250-140 сорғы мойынтіректерінің корпусы сорғы қондырғысының мойынтіректерін орнатуға және бекітуге, олардың дұрыс орналасуын қамтамасыз етуге және сыртқы әсерлерден қорғауға арналған.

Өнім өнеркәсіптік мақсаттағы орталықтан тепкіш сорғылардың құрамында қолданылады.

2.Мойынтірек жинағын сенімді бекітуді қамтамасыз ету.

Сорғының айналмалы элементтерінің үйлесімділігін қамтамасыз ету.

Мойынтіректерді ластанудан және механикалық әсерден қорғау.

Дірілді азайту және түйіннің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету.

Сорғы қондырғысының ұзақ мерзімді жұмысын қамтамасыз ету.

3. Атауы-мойынтірек корпусы.

ТҮРІ-СЭ 1250-140 .

Мақсаты-мойынтірек жинағын орнату және бекіту.

Қолдану саласы-өнеркәсіптік мақсаттағы сорғы жабдығы.

Дайындау-сызба бойынша (конструкторлық құжаттама болған жағдайда).

4. Өнім жаңа, жарықтар, раковиналар, деформациялар және механикалық зақымдануларсыз болуы керек.

Беттер мойынтіректердің отыратын орындарына әсер ететін ақауларсыз болуы керек.

Рұқсат етілмейді:

жарықтар;

раковиналар;

деформация;

қону беттерінің геометриясын бұзу;

коррозия іздері.

Сапа өнімнің паспортымен және сәйкестік сертификатымен расталуы керек.

5.Сорғыны пайдалану жағдайында мойынтірек жинағының сенімді жұмысын қамтамасыз ету.

Діріл және механикалық жүктемелерге төзімділік.

Қызмет ету мерзімі ішінде геометриялық тұрақтылықты сақтау.

Сорғы жабдықтарының қауіпсіз және тұрақты жұмысын қамтамасыз ету.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде, шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает требования к							

							центробежным насосам, включая насосы, работающие в реверсивном режиме, т.е. в качестве турбин для отбора гидравлической мощности, и предназначенные для использования в технологических процессах нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Настоящий стандарт распространяется на консольные, двухопорные (межподшипниковые), далее по тексту двухопорные, и вертикальные полупогружные насосные агрегаты. Раздел 9						
1	Иә	ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709: 2009)	376340	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Общие технические требования		Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ» (-)	186	Оборудование для химической промышленности прочее	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 декабря 2015 г. № 276-одмежгосударственный стандарт ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709: 2009) введен в действие в качеств	01.01.2016

						настоящего стандарта устанавливает требования к конкретным видам насосов. Все другие разделы настоящего стандарта применимы ко всем типам насосов. В настоящем стандарте представлены иллюстрации разных типов насосов, а также приведены условные обозначения для каждого отдельного типа насоса					е национальногостандарта с 01.01.2016г.	

Қол қойған Мусабеков Амир Арыстанбекович

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270020
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (6145-3 Т, 4579841) Корпус подшипника

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	6145-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Корпус подшипника, для насоса
Наименование категории ОКТРУ	Комплектующие для насосов и насосных станций
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Корпус подшипника насоса СЭ 1250-140 (3639100061:26)
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Корпус подшипника насоса СЭ 1250-140 предназначен для установки и фиксации подшипниковых узлов насосного агрегата, обеспечения их правильного положения и защиты от внешних воздействий.

Изделие применяется в составе центробежных насосов промышленного назначения.

2.Обеспечение надежной фиксации подшипникового узла.

Обеспечение соосности вращающихся элементов насоса.

Защита подшипников от загрязнений и механических воздействий.

Снижение вибраций и обеспечение стабильной работы узла.

Обеспечение долговечной работы насосного агрегата.

3. НАИМЕНОВАНИЕ — корпус подшипника.

ТИП — СЭ 1250-140.

НАЗНАЧЕНИЕ — установка и фиксация подшипникового узла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ — насосное оборудование промышленного назначения.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ — по чертежу (при наличии конструкторской документации).

4. Изделие должно быть новым, без трещин, раковин, деформаций и механических повреждений.

Поверхности должны быть без дефектов, влияющих на посадочные места подшипников.

Не допускаются:

трещины;

раковины;

деформация;

нарушение геометрии посадочных поверхностей;

следы коррозии.

Качество должно подтверждаться паспортом изделия и сертификатом соответствия.

5.Обеспечение надежной работы подшипникового узла в условиях эксплуатации насоса.

Устойчивость к вибрационным и механическим нагрузкам.

Сохранение геометрической стабильности в течение срока службы.

Обеспечение безопасной и стабильной работы насосного оборудования.

Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает требования к						

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

1	Да	ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709: 2009)	376340	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Общие технические требования	центробежным насосам, включая насосы, работающие в реверсивном режиме, т.е. в качестве турбин для отбора гидравлической мощности, и предназначенные для использования в технологических процессах нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Настоящий стандарт распространяется на консольные, двухопорные (межподшипниковые), далее по тексту двухопорные, и вертикальные полупогружные насосные агрегаты. Раздел 9	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ» (-)	186	Оборудование для химической промышленности прочее	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 декабря 2015 г. № 276-одмежгосударственный стандарт ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709: 2009) введен в действие в	01.01.2016

						настоящего стандарта устанавливает требования к конкретным видам насосов. Все другие разделы настоящего стандарта применимы ко всем типам насосов. В настоящем стандарте представлены иллюстрации разных типов насосов, а также приведены условные обозначения для каждого отдельного типа насоса					качестве национального стандарта с 01.01.2016г.	

Подписал Мусабеков Амир Арыстанбекович
Дата подписания 09.11.2026