ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270020 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (8023-2 Т, 4579844) Шеңбер

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8023-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, компрессор үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сорғы жабдықтарының компоненттері мен аксессуарлары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 402ВП-4/220 2-2-3А-6 компрессорының дроссельді тығыздағыш сақинасы (3642900068:26)
Саны	14.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өлшемдері, мм: 58х40х2

Материалы: ДСВ-4Р-2М 0,ПА-6

Орналасуы: тік, көлденең компрессор сызығы

Параметрлері: компрессор піспегі соташығының тығыздағыш жинағы

Сығылатын газ: атмосфералық ауа

Салмағы, кг: 0,004

Диаметрі, мм: 40; 58

Биіктігі, мм: 2.0

Сыртқы диаметрі, мм: 58,0

Ішкі диаметрі, мм: 40,0

Конструкциялық орындалуы: дроссельдік сақинасы

Жіктелуі: компрессор соташығының майұстағыш сақинасы

Орындалуы: піспек соташығындағы майұстағыш тығыздамасының элементі

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде, шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 9515-81	308723	Межгосударственный стандарт	Кольца поршневые металлические поршневых компрессоров. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на чугунные поршневые уплотнительные и малосъемные кольца нормальных и ремонтных размеров, предназначенные для компрессоров, работающих с давлением нагнетания до 40 МПа, холодильных компрессоров и вакуумных насосов.	СССР (СССР)	14	Компрессоры и пневматические машины	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 января 1981 г. N 9 дата введения установлена 01.01.1982	01.01.1982	

Қол қойған Мусабеков Амир Арыстанбекович

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270020
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (8023-2 Т, 4579844) Кольцо

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8023-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Кольцо, для компрессора
Наименование категории ОКТРУ	Комплектующие и аксессуары насосного оборудования
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кольцо уплотнительное дроссельное Компрессор 402ВП-4/220 2-2-3А-6 (3642900068:26)
Количество	14.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Размеры,мм: 58х40х2

Материал: ДСВ-4Р-2М0,ПА-6

Положение: вертикальная,горизонтальная линия компрессора

Параметры: сальниковый узел штока поршня компрессора

Сжимаемый газ: атмосферный воздух

Масса,кг: 0,004

Диаметр,мм: 40;58

Высота,мм: 2,0

Наружный диаметр,мм: 58,0

Внутренний диаметр,мм: 40,0

Конструктивное исполнение: кольцо дроссельное

Классификация: кольцо сальника штока компрессора

Исполнение: элемент сальникового уплотнения сальника штока поршня

Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 9515-81	308723	Межгосударственный стандарт	Кольца поршневые металлические поршневых компрессоров. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на чугунные поршневые уплотнительные и малосъемные кольца нормальных и ремонтных размеров, предназначенные для компрессоров, работающих с давлением нагнетания до 40 МПа, холодильных компрессоров и вакуумных насосов.	СССР (СССР)	14	Компрессоры и пневматические машины	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 января 1981 г. N 9 дата введения установлена 01.01.1982	01.01.1982

Подписал Мусабеков Амир Арыстанбекович

Дата подписания 09.11.2026