ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270023 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (1050 Т, 4579854) Құрылыс қоспасы

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жолнөмірі	1050 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құрылыс қоспасы, гипстік, декоротивтік-әрлендірушілік, құрғақ
ТЖҚЖСсанаттың атауы	Құрғақ қоспа
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Қолдану саласы: қалыпты ылғалдылығы бар құрғақ бөлмелердегі ішкі жұмыстар үшін Түсі: ақ, ашық сұр немесе бежевый Мақсаты: еден негіздерін келесі сәндік жабындар үшін (ламинат, паркет, линолеум, кілем, керамикалық плитка)құру, негіз және әрлеу үшін Ерітіндінің өміршеңдігі уақыты: кем дегенде 30-40 минут жаяу жүру мүмкіндігі уақыты: +20°C температурада 3-6 сағаттан кейін Байланыстырғыш: гипс (өзгертетін қоспалары бар гипс-тұтқыр) Толтырғыштың максималды мөлшері: 0,63–1,0 мм дейін Материалдың шығыны: 10 мм қабаттың қалыңдығы кезінде 1 м2 үшін 13 – 15 кг негізге адгезия беріктігі (адгезия), кемінде: 0,6 МПа сығымдау беріктігі: 15 МПа Иілу беріктігі: 4 МПа қабаттың қалыңдығы: 5-50 мм қолдану температурасы: +5°C - +30°C Аталуы: Құрғақ — гипс қоспасы, өздігінен тегістелетін құйылатын еден ҚР СТ 1168-2006
Саны	10.000

Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қолдану саласы: Ылғалдылығы қалыпты құрғақ бөлмелердегі ішкі жұмыстар үшін. Түсі: ақ, ашық сұр немесе бежевый. Мақсаты: еден негіздерін кейінгі сәндік жабындар үшін (ламинат, паркет, линолеум, кілем, керамикалық плитка) құру, негіз және әрлеу үшін. Ерітіндінің өміршеңдік уақыты: кем дегенде 30-40 минут. Жаяу жүру уақыты: +20°С температурада 3-6 сағаттан кейін. Толтырғыштың максималды мөлшері: 0,63-1,0 мм дейін. материалды тұтыну: 10 мм қабаттың қалыңдығымен 1 м2 үшін 13 – 15 кг. Негізге адгезияның беріктігі (адгезия), кемінде: 0,6 МПа . Сығымдау күші: 15 МПа . Иілу күші: 4 МПа. Қабаттың қалыңдығы: 5-50 мм . Қолдану температурасы: +5°С - + 30°С; атауы: құрғақ — гипс қоспасы, өздігінен тегістелетін құйылатын еден ҚР СТ 1168-2006

Қол қойған	Сарсенов Нурлан Советбекович
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270023
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (1050 Т, 4579854) Смесь строительная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1050 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь строительная, гипсовая, декоративно-отделочная, сухая
Наименование категории ОКТРУ	Смесь сухая

Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Область применения: Для внутренних работ в сухих помещениях с нормальной влажностью Цвет: Белый, светло-серый или бежевый Назначение: Для создания, базового и финишного выравнивания оснований пола под последующие декоративные покрытия (ламинат, паркет, линолеум, ковролин, керамическая плитка) Время жизнеспособности раствора: Не менее 30–40 минут Время возможности пешего хождения: Через 3–6 часов при +20°C Связующее: Гипсовое (гипсово-вяжущее с модифицирующими добавками) Максимальная крупность наполнителя: До 0,63–1,0 мм Расход материала: 13 – 15 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее: 0,6 МПа Прочность на сжатие: 15 МПа Прочность на изгиб: 4 МПа Толщина слоя: 5 – 50 мм Температура применения: +5°C - +30°C Наименование: Смесь сухая — гипсовая, наливной пол самовыравнивающийся СТ РК 1168-2006
Количество	10.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Область применения: Для внутренних работ в сухих помещениях с нормальной влажностью Цвет: Белый, светло-серый или бежевый Назначение: Для создания, базового и финишного выравнивания оснований пола под последующие декоративные покрытия (ламинат, паркет, линолеум, ковролин, керамическая плитка) Время жизнеспособности раствора: Не менее 30–40 минут Время возможности пешего хождения: Через 3–6 часов при +20°C . Связующее: Гипсовое (гипсово-вяжущее с модифицирующими добавками). Максимальная крупность наполнителя: До 0,63–1,0 мм. Расход материала: 13 – 15 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее: 0,6 МПа. Прочность на сжатие: 15 МПа Прочность на изгиб: 4 МПа Толщина слоя: 5 – 50 мм. Температура

применения: +5°С - +30°С; Наименование:Смесь сухая — гипсовая, наливной пол самовыравнивающийся СТ РК 1168-2006

Подписал	Сарсенов Нурлан Советбекович
Дата подписания	12.11.2026