ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270023 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (1037 Т, 4579851) Құрылыс қоспасы

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1037 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құрылыс қоспасы, гипстік, сылақтық, құрғақ
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құрғақ цемент қоспасы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Құрғақ - гипс сылақ қоспасы ҚР СТ 1168-2006 Түрі: гипс-құмды сылақ Түсі: Сұр Байланыстырғыштар: Гипс Суға Төзімділік: Су Өткізбейтін Араластыру коэффициенті: 30 кг қоспаға 10 литр су Материалдың шығыны: 1 шаршы метрге 15 кг, қалыңдығы 10 мм Ерітіндінің өміршеңдігі: 60 минут Кептіру уақыты: +20С температурада 24 сағат Қабаттың қалыңдығы: 5-30 мм Бетонға Адгезия: 0,3 МПа Қолдану температурасы: +5С-тан +30С-қа дейін
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	10.2026 бастап 12.2026 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрғақ - гипс сылақ қоспасы ҚР СТ 1168-2006 түрі: гипс-құмды сылақ Түсі: Сұр байланыстырғыштар: Гипс суға төзімділік: суға төзімсіз араластыру коэффициенті: 30 кг қоспаға 10 литр су материал шығыны: 1 шаршы метрге 15 кг қалыңдығы 10 мм ерітіндінің өміршеңдігі: 60 минут кептіру уақыты: температурада 24 сағат +20С қабаттың қалыңдығы: 5-30 мм бетонға Адгезия: 0,3 МПа қолдану температурасы: +5С-тан +30С-қа дейін

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Сарсенов Нурлан Советбекович
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270023
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (1037 Т, 4579851) Смесь строительная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1037 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь строительная, гипсовая, штукатурная, сухая
Наименование категории ОКТРУ	Смесь сухая цементная
Дополнительная характеристика	Характеристика: Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 Тип: Штукатурка гипсо-песчаная Цвет: Серый Связующие: Гипс Водостойкость: Неводостойкая Соотношение при смешивании: 10 л воды на 30 кг смеси Расход материала: 15 кг на 1 кв. метр при толщине 10 мм Жизнеспособность раствора: 60 минут Время высыхания: 24 часа при температуре +20С Толщина слоя: 5-30 мм Адгезия к бетону: 0,3 МПа Температура применения: от +5С до +30С
Количество	15.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 10.2026 по 12.2026 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 Тип: Штукатурка гипсо-песчаная Цвет: Серый Связующие: Гипс Водостойкость: Неводостойкая Соотношение при смешивании: 10 л воды на 30 кг смеси Расход материала: 15 кг на 1 кв. метр при толщине

10 мм Жизнеспособность раствора: 60 минут Время высыхания: 24 часа при температуре +20С Толщина слоя: 5-30 мм Адгезия к бетону: 0,3 МПа Температура применения: от +5С до +30С

Подписал	Сарсенов Нурлан Советбекович
Дата подписания	12.11.2026