ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270136 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (9643-1 Т, 4580164) Қамыт (тұтастырғыш)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	9643-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, пластиктен жасалған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Стяжка
Қосымша сипаттама	Сипаттама: нет
Саны	3000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г. Павлодар, ул. Бакинская, 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кабельдік байлаулар (байланыстар) нейлон аязға төзімді

Стандартты байламдар 3х150

Кабельдер мен сымдар шоғырына бекітуге және қосуға арналған

Материал: нейлон 6.6, галогенсіз, өздігінен сөнеді

Температура диапазоны: -45°С және +80°С

Орнату температурасы: -10°С - +60°С

Біржақты курстың құлыптау механизмі. бір тілім

Түсі ақ

1 қаптамада (пакет) - 100 дана

Нейлон кабельдік байламдар мыналар үшін қолданылады:

кабельді қабырғадағы абоненттік розетканың корпусына бекіту

кабельдік тірек кабельдік құрылымдарға бекіту (қораптар, науалар);

кабельдердің бумаларына бөлу;

кабель байламдарын меңзегіш тіректер мен шкафтарға бекіту; арқалық кронштейндерге немесе патч-панельдерге кабельдерді бекіту (панельдер орнату жинағына кіреді);

сыртқы төсеу үшін кабельдерді тасымалдаушы кабельге бекіту;

дербес компьютерлердің жүйелік блоктарындағы контурлар мен кабельдерді ұйымдастыру;

кабельдерді қосу қораптарына енгізу нүктелерінде ақпараттық және қуат кабельдерін бекіту;

кабельді крестке бекіту.

Нейлон байлаулардың конструкциясы

Нейлон жолақша ұзақ және икемді полиамидтен жасалған тар жолақ болып табылады, оны ашуға болмайды (бір реттік). Бір жағынан құлып, ал ішінен шығыңқы тістер жасалады.

Сипаттамалары:

Ұзындығы (L) - 150 мм

Ені (W) - 2,5 мм-3 мм

Созылу күші (кг) - 8

Өндіру датасы - 1 жылдан астам емес

Сведения по демпингу

Қол қойған	Нурасилова Марал Семжановна
Қол қойылған күні	10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270136
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (9643-1 Т, 4580164) Хомут (стяжка)

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	9643-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут (стяжка), крепежный, из пластика
Наименование категории ОКТРУ	Стяжка
Дополнительная характеристика	Описание: нет
Количество	3000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г. Павлодар, ул. Бакинская, 3 (ОДС Павлодарский ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабельные хомуты (стяжки) нейлоновые морозоустойчивые

Стандартные стяжки 3х150

Предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов

Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий

Температурный диапазон: от -45°С до +80°С

Температура монтажа: от -10°С до +60°С

Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный

Цвет: белый

В 1 упаковке (пачке) – 100 шт

Нейлоновые кабельные хомуты применяются для:

фиксирования кабеля к корпусу настенной абонентской розетки

фиксирования на кабеленесущих конструкциях кабеля (коробах, лотках);

разделения на пучки кабелей;

фиксирования кабельных жгутов на указывающие стойки и шкафы; фиксирования кабелей на поддерживающих задних скобах или коммутационных панелей (панели входят в монтажный набор);

фиксирования кабелей для уличного прокладывания к несущему тросу;

организации шлейфов и кабелей в системных блоках персональных компьютеров;

фиксации информационных и силовых кабелей в местах введения кабелей в распределительные коробки;

фиксирования кабеля на кроссе.

Конструкция стяжки нейлоновой

Стяжка нейлоновая представляет собой узенькую полоску из прочного и гибкого полиамида не размыкаемая (одноразовая). С одного бока сделан замок, а внутри сделаны выступы-зубчики.

Характеристики:

Длина (L) – 150 мм

Ширина (W) – 2,5 мм-3 мм

Прочность на разрыв (кг) - 8

Дата производства - не более 1 года

Подписал	Нурасилова Марал Семжановна
Дата подписания	10.11.2026