ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270147 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (58 Р, 4580183) Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"

Ұйымдастырушы: ТОО "Аппак"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	58 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар, Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары
Қосымша сипаттама	Жасанды көгалдарға арналған жабынды орнату жұмыстары
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жасанды жеткізуге және төсеуге арналған техникалық тапсырма (ТТ) ландшафтт ық көгалдар

1. Жалпы мәліметтер және мақсаты

Нысан түрі: аумақты абаттандыру

Жобаның мақсаты: жоғары тозуға төзімділігі мен дренаждық қабілеті бар табиғи өңделген көгалдарға еліктейтін жыл бойы эстетикалық жабын жасау.

Саны: 1 100 м2

TRU IRS коды: 813010.000.000000

2. Материалдарға қойылатын талаптар (жасанды жабын)

Жеткізілген материал келесі техникалық параметрлерге қатаң сәйкес келуі керек:

Мақсаты: ландшафт (сәндік), жоғары реализм.

Түктің биіктігі: 30 мм (технологиялық ауытқуға +1 мм рұқсат етіледі).

Қаданың құрылымы: астыңғы пальтомен (аралас құрылым: қалың және серпімді болу үшін түзу биік жіптер + төменгі қабаттың бұйра қысқа жіптері).

Түс схемасы: көп түсті (кем дегенде 3-4 реңк: табиғи кептірілген шөпті имитациялау үшін шырынды жасыл, қою жасыл және зәйтүн сары комбинациясы).

Жіп түрі: Монофиламент (Монофиламент).

Талшықтың құрамы: Полиэтилен (PE) — жоғарғы түзу қадалар; полипропилен (PP) — астар.

Талшықтың тығыздығы (Dtex): кем дегенде 8 800-9 500 Dtex.

Тігіс тығыздығы: кем дегенде 14,500-16,800 тігіс/м2.

Жабын негізі: жоғары беріктігі бар полипропилен, тоқыма емес матамен нығайтылған және ылғалға төзімді латекс қабатымен жабылған.

Дренаж жүйесі: жаңбыр мен еріген суды ағызу үшін кілемнің бүкіл аймағында Перфорацияның (дренаждық тесіктердің) болуы. Өткізу қабілеті-кемінде 60 л / мин / м2.

Қауіпсіздік: Материал экологиялық таза, гипоаллергенді, күн сәулесінде қыздырылған кезде улы заттар шығармауы және балалар мен жануарлар үшін қауіпсіз болуы керек.

3. Ілеспе материалдарға қойылатын талаптар

Байланыстырушы (тігіс) таспа: буындарды желімдеу үшін ені кемінде 20-30 см болатын арнайы синтетикалық таспа.

Желім: температураның өзгеруіне және ылғалға төзімді жасанды шөпке арналған екі компонентті полиуретанды желім.

Бекіткіштер (жерге төселген кезде): периметрді бекіту үшін ұзындығы кемінде 15 см болатын О-тәрізді металл қапсырмалар/шегелер.

5. Сапа және кепілдік талаптары

Орындаушы / жеткізуші көгалдардың ультрафиолет тұрақтылығына кепілдік береді (түстерді сақтау) — кем дегенде 5 жыл.

Орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік (тігістердің сәйкес келмеуі, негіздің түсуі) — кемінде 2 жыл.

Дайын жабынның буындарында толқындар, көпіршіктер, Бос орындар немесе қабаттасулар болмауы керек

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ҚР БК 3.01-105-2013 елді мекендердің аумақтарын абаттандыру (жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен

Қол қойған Саржан Дәуіржан Бақытжанұлы

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270147
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (58 Р, 4580183) Работы по ремонту/благоустройству территории

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	58 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/благоустройству территории, Работы по ремонту/благоустройству территории
Дополнительная характеристика	Работы по устройству покрытия из искусственного ландшафтного газона
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание (ТЗ) на поставку и укладку искусственного ландшафтного газона

1. Общие сведения и назначение

Тип объекта: Благоустройство территории

Цель проекта: Создание круглогодичного эстетичного покрытия, имитирующего натуральный ухоженный газон, с высокой износостойкостью и дренажной способностью.

Количество: 1 100 м²

Код ЕНС ТРУ: 813010.000.000000

2. Требования к материалам (искусственный газон)

Поставляемый материал должен строго соответствовать следующим техническим параметрам:

Назначение: Ландшафтный (декоративный), повышенной реалистичности.

Высота ворса: 30 мм (допускается технологическое отклонение +1 мм).

Структура ворса: С подшёрстком (комбинированная структура: прямые высокие нити + кудрявые короткие нити нижнего слоя для создания густоты и упругости).

Цветовая гамма: Мультиколор (минимум 3–4 оттенка: сочетание сочного зелёного, тёмно-зелёного и оливково-жёлтого цветов для имитации естественной подсохшей травы).

Тип нити: Монофиламентная (Monofilament).

Состав волокна: Полиэтилен (PE) — верхний прямой ворс; полипропилен (PP) — подшёрсток.

Плотность волокна (Dtex): не менее 8 800–9 500 Dtex.

Плотность стежков: не менее 14 500–16 800 стежков/м².

Основа покрытия: Высокопрочный полипропилен, усиленный нетканым полотном и покрытый слоем влагостойкого латекса.

Дренажная система: Наличие перфорации (дренажных отверстий) по всей площади ковра для отвода дождевой и талой воды. Пропускная способность — не менее 60 л/мин/м².

Безопасность: Материал должен быть экологически чистым, гипоаллергенным, не выделять токсичных веществ при нагреве на солнце и быть безопасным для детей и животных.

3. Требования к сопутствующим материалам

Соединительная (шовная) лента: Специальная синтетическая лента шириной не менее 20–30 см для проклейки стыков.

Клей: Двухкомпонентный полиуретановый клей для искусственной травы, устойчивый к температурным перепадам и влаге.

Фиксаторы (при укладке на грунт): О-образные металлические скобы/гвозди длиной не менее 15 см для закрепления периметра.

5. Требования к качеству и гарантии

Исполнитель/Поставщик предоставляет гарантию на УФ-устойчивость газона (сохранение цвета) — не менее 5 лет.

Гарантия на выполненные монтажные работы (отсутствие расхождения швов, просадок основания) — не менее 2 лет.

Готовое покрытие не должно иметь волн, пузырей, зазоров или нахлёстов на стыках

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СП РК 3.01-105-2013 Благоустройство территорий населенных пунктов (с изменениями и дополнениями по состоянию на

Подписал Саржан Дәуіржан Бақытжанұлы

Дата подписания 10.11.2026