ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270171 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (665-3 Т, 4580255) Сөндіргіш

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"
Ұйымдастырушы: ТОО "Аппак"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	665-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты ажыратқыш
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Автоматты үш өрісті ажыратқыш EZC250N 250A
Саны	17.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ажыратқыштың техникалық сипаттамасы Автоматты үш полюсті 250A

Талап Параметрі

Атауы автоматты ажыратқыш

Түрі құйылған корпустағы қуат қосқышы (MCCB)

Полюстер саны 3P (үш полюсті)

Номиналды ток (In) 250 A

Номиналды жұмыс кернеуі (Ue) 690 В айнымалы токқа дейін, 50/60 Гц

Оқшаулаудың номиналды кернеуі (Ui) кемінде 800 В

Номиналды импульстік кернеу (Uimp) кемінде 8 кВ

Өшіру қабілеті (Icu) 400 В айнымалы токта кемінде 36 кА (немесе жобалық талаптарға сәйкес)

Жұмыс қабілеттілігін өшіру (Ics) Icu-дан кемінде 75-100 %

Термиялық және электромагниттік (термомагниттік) немесе электронды ажыратқыштың түрі

Жылу қабылдағышты реттеу қарастырылған (қажет болған жағдайда)

Монтаждау панеліне немесе DIN-рельске монтаждау (тиісті орындалуы болған жағдайда)

IP20 қорғаныс дәрежесі (орнатудан кейінгі алдыңғы бөлік — шкафтың дизайнына сәйкес)

Механикалық тозуға төзімділік кем дегенде 10 000 цикл

Электр тозуға төзімділігі кем дегенде 2000 цикл

Пайдалану температурасы -25 °C-тан +70 °C-қа дейін

Өткізгіштерді қосу Кабель немесе тиісті қиманың шиналық қосылымы

Корпус материалы өздігінен сөнетін ыстыққа төзімді пластик

IEC 60947-2, ГОСТ IEC 60947-2 стандарттарына сәйкестігі

Кепілдік кем дегенде 12 ай

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын Тапсырыс берушімен келісуі тиіс (сатып алу департаментінің аға менеджері Д. Б. Саржан Тел.+ 7 7252 99 71 48 вн. 45 424) барлық тиісті құжаттармен бірге жеткізілетін тауар.

Өткізу туралы хабарламаны электрондық поштаға жіберу Dsarzhan@appak.kazatomprom.kz

Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы: талап етіледі

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

ҚР сәйкестік сертификаты.

Өнім жаңа болуы керек.

"Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 31601.2.2-2012 (IEC 61008-2-2:1990)	360080	Межгосударственный стандарт	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально зависящим от напряжения сети		Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИэлектроаппарат" ( )	5	Электрическая арматура	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014

2	Иә	ГОСТ IEC 60947-2-2014	389244	Межгосударственный стандарт	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели.		Нет ()	0	Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60947-2-2014 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.05.2017	

Қол қойған Саржан Дәуіржан Бақытжанұлы

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270171
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (665-3 Т, 4580255) Выключатель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	665-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Наименование категории ОКТРУ	Автоматический выключатель
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Выключатель автоматический трехполюс EZC250N 250A
Количество	17.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на выключатель автоматический трехполюсный 250 А

Параметр	**Требование**
Наименование	Автоматический выключатель
Тип	Силовой автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
Количество полюсов	3P (трехполюсный)
Номинальный ток (In)	250 А
Номинальное рабочее напряжение (Ue)	До 690 В AC, 50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции (Ui)	Не менее 800 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp)	Не менее 8 кВ
Отключающая способность (Icu)	Не менее 36 кА при 400 В AC (или согласно проектным требованиям)
Рабочая отключающая способность (Ics)	Не менее 75–100 % от Icu

Тип расцепителя	Тепловой и электромагнитный (термомагнитный) или электронный
Регулировка теплового расцепителя	Предусмотрена (при необходимости)
Монтаж	На монтажную панель или DIN-рейку (при наличии соответствующего исполнения)
Степень защиты	IP20 (лицевая часть после установки — согласно конструкции шкафа)
Механическая износостойкость	Не менее 10 000 циклов
Электрическая износостойкость	Не менее 2 000 циклов
Температура эксплуатации	От –25 °C до +70 °C
Подключение проводников	Кабель или шинное соединение соответствующего сечения
Материал корпуса	Самозатухающий термостойкий пластик
Соответствие стандартам	IEC 60947-2, ГОСТ IEC 60947-2
Гарантия	Не менее 12 месяцев

Требования к потенциальному поставщику:

Поставщик за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком (с старшим менеджером Департамента закупок Саржан Д.Б. Тел. + 7 7252 99 71 48 вн. 45 424) поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Уведомление о пропуске направить на электронную почту Dsarzhan@appak.kazatomprom.kz

Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика: требуется

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

Сертификат соответствия РК.

Товар должен быть новым.

Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 31601.2.2-2012 (IEC 61008-2-2: 1990)	360080	Межгосударственный стандарт	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально зависящим от напряжения сети		Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИэлектроаппарат" ( )	5	Электрическая арматура	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014

2	Да	ГОСТ IEC 60947-2-2014	389244	Межгосударственный стандарт	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели.		Нет ()	0	Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60947-2-2014 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.05.2017

Подписал Саржан Дәуіржан Бақытжанұлы
Дата подписания 10.11.2026