**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1270183 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № (11650 Т, 4580284) Пальто**

**Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы**

**Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 11650 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Пальто, әйелдерге арналған, қызмет көрсету саласы үшін, матадан |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Пальто, жартылай пальто |
| Қосымша сипаттама | Сипаттама: 01.07.2025 №593-ЦЗ стандартына, №т153 техникалық ерекшелігіне сәйкес |
| Саны | 55.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., МБ Курорт Боровое |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

# Вокзалдың қызмет көрсету саласының жұмыскерлеріне арналған әйелдер пальтосы

**Модель атауы:** Вокзалдың қызмет көрсету саласының жұмыскерлеріне арналған әйелдер пальтосы

**Жиынтығы:** әйелдер пальтосы, дайындаушы зауытта жинақталады

**Тағайындалуы:** вокзал қызметкерлері үшін.

1. **Техникалық талаптар**

1. 1. Негізгі параметрлер мен сипаттама.

1. Пальто МЕМСТ 25295 сәйкес келуі керек
2. Әйелдер пальтосы МЕМСТ 31396 жіктемелерге сәйкес әйелдердің үлгілік фигураларына дайындалады.

Өтінім бойынша МЕМСТ 31397 жіктемелерге сәйкес аса үлкен мөлшердегі костюм жасауға жол беріледі .

Күртешенің өлшемі адамның денесінің өлшеміне сәйкес келуі керек.

Сыртқы матасы драп беттік тығыздығы кемінде 560 г/м 2

**Құрамы:** кем дегенде 90% жүн кем дегенде 11% ПА.

**Түсі:** қою көк түсті.

1. **Құрылымдық-технологиялық талаптар**

Пальто бір айналымды жартылай жабысатын силуэт, диаметрі 2,5 см «ҚТЖ» ҰК» АҚ логотипі бар бес торламалы ілмектер мен алтын түсті бес формалық түймелермен жоғарғы жағына дейін орталық борттық түймелігі бар.

Алдыңғы жағының қиғаш бұрыштары 4,0 см х16,0 см еңкейтілген 0,5 см сәндік тігісі бар «жапырақша» түріндегі сыртқы ойық қалталары бар бүйірлік кесілген бөліктері бар. Кеуде аймағындағы астарда пальто түсіне сай кішкене түймесі бар жақтауға ойық қалталар бар.

Астары бар және қосымша синтепондағы алынбалы сырмалы астары бар пальто, сыдырма ызбамен түймелігі бар, түрі «орамды» №5. Алынбалы астардың ұзындығы негізгі астардан 5 см қысқа.

Артқы жағы оймакілтекпен аяқталатын ортаңғы тігіспен тігілген.

Бұйымның ұзындығы тізеге дейін (5,0 см жоғары).

Жағасы қайырмалы.

Негізгі астардың ұзындығы ретінде алынбалы астардың жеңі диаметрі 14 мм болатын екі кішкене түймемен жеңіл ілмектерімен бекітіледі.

Жеңдері жабық оймакілтекпен және диаметрі 1,5 см «ҚТЖ» ҰК» АҚ логотипі бар алтын түсті формалық түймелермен екі тігіспен тігілген.

Сол жақ жеңнің білегінде логотип кескінделген шеврон орналасуы керек. Шеврон - сары түсті жиегі бар диаметрі 8,0 см шеңбер. Жиектің ені - 2 мм. Шеңбердің ортасында диаметрі 45 мм «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ логотипі орналастырылады. Шеңбердің жоғарғы бөлігінде «Қазақстан» деген жазу болады. Әріптердің биіктігі - 7 мм. Шевронның төменгі бөлігінде «ҚТЖ» деген жазу болады. Әріптердің биіктігі - 10 мм. Логотип пен жиектің арасында бүйір жақтарына қою көк фонға ұлттық нақыш орналастырылады. Нақыштың ені - 6,0 см.

**Материалдарға қойылатын талаптар**

Әйелдер пальтосы кестеде көрсетілген материалдардан жасалуы тиіс

1. **Шикізат, материалдар және сатып алатын бұйымдарға қойылатын талаптар.**

Физика-механикалық көрсеткіштер:

Кесте 1 (Т153)

| р/с № | Материалдардың атауы | Ауытқу нормасы | Стандарттау жөніндегі құжаттардың белгіленуі | Тағайындалуы материалдар |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Сыртқы мата драп<br><br>Құрамы: кем дегенде 90% жүн кем дегенде 11% ПА.<br><br>Матаның тығыздығы: 160 г/м2 | *± 5%.* | МЕМСТ 28486 | Сыртқы мата |
| 2. | Астарлы мата<br><br>Құрамы: полиэстер 100 %<br><br>Беттік тығыздығы, г /м2: кемінде 50<br><br>Компания логотипін қолданумен<br><br>Үзілу жүктемесі, Н, кем емес:<br><br>- негіз 200<br><br>- арқау 150<br><br>Ауа өткізгіштігі, дм / (м ·с), 200-ден кем емес<br><br>Гигроскопиялық, %, кем емес150<br><br>Ылғалды өңдеуден кейін мөлшерінің өзгеруі,%, артық емес: | *±5%.* | МЕМСТ 20272<br><br>МЕМСТ 3813<br><br>МЕМСТ 12088 | Астарының материалы |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - негіз 100<br><br>- арқау 7, 0<br><br>Бояудың физика-химиялық әсерлерге (жуу, құрғақ үйкеліс, тер, органикалық еріткіштер (химиялық тазалау) төзімділігі, тобы, төмен емес:<br><br>- жуу минус 3,5<br><br>- тер ±2,0<br><br>- құрғақ үйкеліс<br><br>- органикалық еріткіштер (химиялық тазалау) «Берік» | | МЕМСТ 9733.0 | |
| 3. | Жарық қайтаратын көмкерме<br><br>Түсі ашық сұр. | *±5%.* | МЕМСТ 12.4.281 | Паталар мен погондардағы сигналдық элементтер |
| 4. | Басқа материалдар мен сатып алатын бұйымдар: | *±5%.* | МЕМСТ 29150<br><br>МЕМСТ 6309 | Бұйымның басқа элементтері |

*Ескертпелер: Шикізат құрамы бойынша, беттік тығыздық бойынша жол берілетін ауытқулар ±5%.*

*Астардың, жіптердің, фурнитуралардың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуі керек.*

*Ұзындығы, өлшемі және бөлшектері бойынша негізгі бөлшектер Тапсырыс берушімен келісіледі.*

1. **Таңбалау. Қаптау.**

МЕМСТ 19159 бойынша китель, шалбар және көкірекшені таңбалау

МЕМСТ 14192 бойынша тасымалдау

МЕМСТ 19159 бойынша шалбар мен көкірекше кителін қаптау

1. **Қабылдау ережелері**

Бұйымды қабылдау - МЕМСТ 24782 бойынша

1. **Бақылау әдістері**

Сапаны бақылау әдістері - МЕМСТ 4103 бойынша

1. **Тасымалдау және сақтау**

МЕМСТ-19159 бойынша шалбар мен көкірекше кителін тасымалдау және сақтау.

1. **Дайындау кепілдігі**

Дайындаушы сақтау және тасымалдау ережелерін сақтай отырып, бұйымдар сапасының осы стандарттың талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

Пайдалану мен сақтаудың кепілдік мерзімдері белгіленген қолданыстағы нормалар шегінде Тапсырыс берушімен келісім бойынша белгіленеді.

1. **Қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптар**

ҚР СТ ИСО 14001 Осы стандарт ұйым өз қызметінің экологиялық нәтижелерін жақсарту үшін қолдана алатын экологиялық менеджмент жүйесіне қойылатын талаптарды белгілейді. Берілген стандарт экология саласындағы жауапкершілігін басқаруға ұмтылатын ұйымның пайдалануына арналған.

1. **Қауіпсіздікке қойылатын талаптар**

Киім қауіпті зиянды факторлардың пайда болу көзі және пайдалану кезінде жазатайым оқиғалардың себебі болмауы тиіс. Киім дайындауға арналған материалдар, Құрамы::таушы бұйымдар мен фурнитура белгіленген нормативтерге сәйкес болуы тиіс.

**Қосымша**

Стандарт СИЗ рус.doc
ПРИЛОЖЕНИЕ_Ж_РУССКИЙ_2_compressed (5).pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ_Ж_РУССКИЙ_1_compressed (4).pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Стандарт СИЗ каз.docx

593-ЦЗ.pdf

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Есмаков Дулат Калабаевич |
| Қол қойылған күні | 10.11.2026 |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1270183**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № (11650 Т, 4580284) Пальто**

**Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"**

**Организатор: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 11650 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Пальто, женское, для сферы обслуживания, из ткани |
| Наименование категории ОКТРУ | Пальто, полупальто |
| Дополнительная характеристика | Описание: Согласно Стандарта №593-ЦЗ от 01.07.2025, технической спецификации №Т153 |
| Количество | 55.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт Боровое |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

# ПАЛЬТО ЖЕНСКОЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ВОКЗАЛА В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

**Наименование**: пальто женское для работников вокзала в сфере обслуживания

**Комплектация:** пальто женское , комплектуется на заводе изготовителем

**Назначение:** для работников вокзала.

1. **Технические требования**

1. 1. Основные параметры и характеристика.

1. Пальто должно соответствовать ГОСТ 25295
2. Пальто изготавливают на типовые фигуры женщин в соответствии с классификациями по

- ГОСТ 31396.

По заявке допускается изготавливать костюм особо больших размеров в соответствии с классификациями

- ГОСТ 31397.

Размер куртки должен соответствовать размерам тела человека.

**Ткань** верха драп поверхностная плотность не 560 г/м2

**Состав:** не менее 90 % шерсть не более 11 % ПА.

**Цвет:** темно-синего цвета.

1. **Конструктивно – технологические требования**

Пальто полуприлегающего силуэта однооборотное, с центральной бортовой застежкой до верха на пять обметанных петель и пять форменных пуговиц золотистого цвета с логотипом АО «НК «КТЖ» диаметром 2,5 см.

Полочки с отрезными боковыми частями с внешними прорезными карманами в «листочку» с отделочными строчками 0,5 см косыми углами 4.0 см х 16,0 см с наклоном. На подкладе в области груди карманы в рамку с маленькой пуговицей в цвет пальто.

Пальто на подкладке и дополнительно с съемным стеганными на синтепоне подкладом, с застежкой на тесьму молния тип «витая» № 5. Длина съемного подклада короче на 5 см от основного подклада.

Спинка со средним швом, заканчивающимся щлицей.

Длина изделия до колен (выше на 5,0 см).

Воротник отложной.

Рукав съемного подклада как длина основного подклада закрепляется двумя маленькими пуговицами диаметром 14 мм воздушными петлями.

Рукава втачанные двух шовные с закрытой шлицей и пуговицами три форменных пуговиц золотистого цвета с логотипом АО «НК «КТЖ» диаметром 1,5 см.

На предплечье левого рукава должен быть расположен шеврон с изображением логотипа. Шеврон представляет собой круг диаметром 8,0 см с кантом желтого цвета. Ширина канта-2мм. В центре круга располагается логотип АО «НК «Қазақстан темір жолы» диаметром 45 мм. В верхней части круга надпись «Қазақстан». Высота букв-7 мм. В нижней части шеврона-надпись «ҚТЖ». Высота букв-10мм. По боковым сторонам между логотипом и кантом на темно-синем поле располагается национальный орнамент. Ширина орнамента-6,0 см.

**Требования к материалам**

Пальто женское должны изготавливаться из материалов, указанных в таблице

1. **Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.**

Физико-механические показатели:

**Таблица 1 (Т153)**

| № п/п | Наименование материалов | Норма отклонения | Обозначения документов по стандартизации | Назначение материалов |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ткань верха драп<br><br>Состав: не менее 90 % шерсть не более 11 % ПА<br><br>Плотность ткани: 560 г/м2 | *± 5%.* | ГОСТ 28486 | Ткань верха |
| | Подкладочная ткань<br><br>Состав: полиэстер 100 %<br><br>Поверхностная плотность, г/м2: не менее 50<br><br>С нанесением логотипа Компании<br><br>Разрывная нагрузка, Н, не менее:<br><br>- основа 200<br><br>- уток 150<br><br>Воздухопроницаемость, дм/(м·с), не менее200<br><br>Гигроскопичность, %, не менее150 | | ГОСТ 20272 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более:<br><br>- основа100<br><br>- уток7,0<br><br>Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям (стирки, сухого трения, пота, органических растворителей (химической чистки), группа, не ниже:<br><br>- стирки Минус 3,5<br><br>- пота±2,0<br><br>- сухого трения<br><br>- органических растворителей (химической чистки) "Прочная" | *±5%.* | ГОСТ 3813<br><br>ГОСТ 12088<br><br>ГОСТ 9733.0 | Материал подклада |
| 3. | Световозвращающий кант<br><br>Цвет светло серый. | *±5%.* | ГОСТ 12.4.281 | Сигнальные элементы на патах и погонах |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Другие материалы и покупные изделия: | *±5%.* | ГОСТ 29150<br><br>ГОСТ 6309 | Другие элементы изделия |
| *Примечания: Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья ±5%.*<br><br>*Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала.*<br><br>*Основные детали по длине, размерам и детализации согласовываются с заказчиком.* | | | | |

1. **Маркировка. Упаковка.**

Маркировка кителя, брюк и жилета по ГОСТ 19159

Транспортировка по ГОСТ 14192

Упаковка кителя брюк и жилета по ГОСТ 19159

1. **Правила приёмки**

Приёмка изделия -по ГОСТ 24782

1. **Методы контроля**

Методы контроля качества- по ГОСТ 4103

1. **Транспортирование и хранение**

Транспортирование и хранение кителя брюк и жилета По ГОСТ-19159.

1. **Гарантия изготовления**

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий Требованиям настоящего стандарта при соблюдениях Правил хранения и транспортирования.

Гарантийные сроки эксплуатаций и хранения устанавливается По согласованию с заказчиком в пределах установленных действующих норм.

1. **Требования к охране окружающей среды**

СТ РК ИСО 14001 Настоящий стандарт устанавливает требования к системе экологического менеджмента, которую организация может применять для улучшения экологических результатов её деятельности. Настоящий стандарт предназначен для использования организацией, стремящейся к управлению её ответственностью в области экологий.

1. **Требования к безопасности**

Одежда не должна являться источником возникновения опасных вредных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатациях. Материалы для изготовления одежды, комплектующие изделия и фурнитура должны соответствовать установленным нормативам.

**Приложение**

Стандарт СИЗ рус.doc
ПРИЛОЖЕНИЕ_Ж_РУССКИЙ_2_compressed (5).pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ_Ж_РУССКИЙ_1_compressed (4).pdf
Стандарт СИЗ каз.docx
593-ЦЗ.pdf

| | |
|---|---|
| Подписал | Есмаков Дулат Калабаевич |
| Дата подписания | 10.11.2026 |