ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270189 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (892 Т, 4580303) Сүзгіш

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	892 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, кептіргіш, тоңазытқыш жабдығы үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кондиционер кептіргіш сүзгісі
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: DML 305s сүзгі құрғатқышы
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Фильтр-осушитель DML 305S

Өндіруші: Danfoss

Сұйық сүзгі кептіргіш Тоңазытқыш қондырғылар мен кондиционерлеу жүйелерін ылғал мен бөлшектерден қорғауға арналған.DML кептіргіш сүзгілері гидрофторкөміртекті (HFC) салқындатқыштармен және полиэфирлі (POE) немесе полиалкиленгликольді (pag) майлармен қолдану үшін оңтайландырылған. DML сүзгі өзегі толығымен молекулалық електен тұрады, бұл жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді.Олар дәнекерлеуге арналған құбырлармен бірге жеткізіледі.

DML 305s түрі \ қосқыш өлшемі 16 мм (5/8"")

Өнім сипаттамасы сұйық сүзгі кептіргіш

Қышқыл саны 6,4 г

Негізгі өлшем 30 cu.in.

Максималды жұмыс қысымы 46,0 бар

Таза көлемі 0,224 л

Қатты ядроның көлемі 494 см3

Өзектің қатты беті 378 см2

Корпус көлемі 0,72 л

Hcfc/HFC салқындатқыштары

Температура диапазоны -40... +70 °C

Қосылыс материалы мыс жабыны бар болат

Кіріс қосылымының өлшемі 5/8""

Дәнекерлеуге кіріс қосылымының түрі

Шығу тесігінің өлшемі 5/8""

Дәнекерлеуге арналған Шығыс қосылымының түр

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде Тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғау үшін қаптаманы қамтамасыз етуі тиіс. Өнімнің паспорты. Сәйкестік сертификаты.

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Басер Турар Серикулы
Қол қойылған күні	10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270189
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (892 Т, 4580303) Фильтр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	892 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, осушитель, для холодильного оборудования
Наименование категории ОКТРУ	Фильтр осушитель кондиционера
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Фильтр-осушитель DML 305S
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фильтр-осушитель DML 305S

Производитель: Danfoss

Фильтр-осушитель для жидкостной предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц.Фильтры-осушители DML оптимизированы для применения с гидрофторуглеродными (ГФУ) хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкиленгликолевыми (PAG) маслами. Сердечник фильтра DML полностью состоит из молекулярного сита, что позволяет обеспечить высокую производительность.Поставляются в исполнении с патрубками под пайку.

Тип DML 305S\ Соединительные размер 16 мм (5/8")

Описание продукта жидкостной фильтр-осушитель

Кол-во кислоты 6,4 г

Размер сердечника 30 cu.in.

Максимальное рабочее давление 46,0 bar

Чистый объем 0,224 л

Объем твердого сердечника 494 см3

Твердая поверхность сердечника 378 см2

Объем корпуса 0,72 л

Хладагенты HCFC/HFC

Диапазон температур -40... +70 °C

Материал соединения Сталь с медным покрытием

Размер входного соединения 5/8"

Тип входного соединения под пайку

Размер выходного отверстия 5/8"

Тип выходного соединения под пайку

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Басер Турар Серикулы
Дата подписания	10.11.2026