ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270191 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (2226-5 Т, 4580315) Термоапшу

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2226-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Икемді түтікше оқшаулау
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Тығыздау және оқшаулау үшін Термо шөгілетін түтік (2259100005: 40)
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Нығыздау және оқшаулау үшін термиялық жиырылатын түтік 19/6. Қатал пайдалану жағдайларына арналған, ішкі желім қабаты бар орташа қабырғалы термоусаживаемая (жылумен шөгілетін) түтікше 19/6. Бастапқы диаметрі: 19 мм. Шөгуден кейінгі диаметрі: 6 мм. Шөгу коэффициенті: ~3,1:1 (жоғары сығылу дәрежесі диаметрлердің ауытқуларын герметизациялауға мүмкіндік береді). Қабырғасының қалыңдығы (толық шөгуден кейін): 3,3 мм (жоғары механикалық қорғанысты қамтамасыз етеді). Жеткізу формасы: 1 метрден кесілген. Түсі: Қара. Материалы: Құрамында галогендері жоқ, өздігінен сөнетін модификацияланған полиолефин. Ішкі қабаты: Термопластикалық желім (қыздырған кезде балқиды және қуыстарды толық толтырып, ылғалдан сенімді қорғанысқа кепілдік береді). Жұмыс кернеуі: 1000 В (1 кВ) дейін. Жұмыс температурасының диапазоны: -55 °С-тан +110 °С-қа дейін. Төзімділігі: Ультракүлгін (УК) сәулелерге, ауа райы жағдайларына, ескіруге және агрессивті химикаттарға төзімді.

2.Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 16336-2013	366436	Межгосударственный стандарт	Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на композиции на основе полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности со стабилизаторами и другими добавками	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП ВНИЦСМВ) ( )	32	Термопластичные материалы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. за № 267-од в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июнь 2015 г	01.06.2015	

Қол қойған Уразалинова Адия Шаймерденовна

Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270191
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (2226-5 Т, 4580315) Термоусадка

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2226-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов
Наименование категории ОКТРУ	Гибкая трубчатая изоляция
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трубка термоусаживаемая для герметизации и изоляции (2259100005:40)
Количество	50.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Трубка термоусаживаемая для герметизации и изоляции 19/6. Среднестенная термоусаживаемая трубка 19/6 с внутренним клеевым слоем, предназначенная для жестких условий эксплуатации. Исходный диаметр: 19 мм. Диаметр после усадки: 6 мм. Коэффициент усадки: ~3,1:1 (высокая степень сжатия позволяет герметизировать перепады диаметров). Толщина стенки (после полной усадки): 3,3 мм (обеспечивает высокую механическую защиту). Форма поставки: Нарезка по 1 метру. Цвет: Черный. Материал: Модифицированный самозатухающий полиолефин без содержания галогенов. Внутренний слой: Термопластичный клей (при нагреве плавится и полностью заполняет пустоты, гарантируя защиту от влаги). Рабочее напряжение: До 1000 В (1 кВ). Диапазон рабочих температур: От -55 °С до +110 °С. Стойкость: Устойчива к ультрафиолету (УФ), погодным условиям, старению и агрессивным химикатам.

2. Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 16336-2013	366436	Межгосударственный стандарт	Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на композиции на основе полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности со стабилизаторами и другими добавками	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП ВНИЦСМВ) ( )	32	Термопластичные материалы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. за № 267-од в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июнь 2015 г	01.06.2015

Подписал Уразалинова Адия Шаймерденовна

Дата подписания 10.11.2026