ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270191 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (2159-4 Т, 4580312) Термоотырғыш түтікше

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2159-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоотырғыш түтікше, жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Икемді түтікше оқшаулау
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Тығыздау және оқшаулау үшін термиялық шөгілетін түтік l=70 см. (2259100013: 40)
Саны	27.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Модификацияланған, ескіруге және ультракүлгінге төзімді полиолефин. Ішкі диаметрі: Шөгуге дейін: 38 мм. Шөккеннен кейін: 12 мм. Шөгу коэффициенті: 3,1-ден 4,5:1-ге дейін. Қабырғасының қалыңдығы: шөккеннен кейін 3,3 мм. Жұмыс температурасы: -55^С-тен +130^С-қа дейін. Толық шөгу температурасы: +135^С-тан. Ең жоғары жұмыс кернеуі: 1 кВ-қа дейін (1000 В) Отқа төзімділік: Өздігінен сөнетін материал, құрамында галогендер жоқ.

2.Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 17675-87	315443	Межгосударственный стандарт	Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия	МКС: 29.080.30 КГС: Е36	СССР (СССР)	33	Изоляционные системы	Действует		01.01.1990

Қол қойған Уразалинова Адия Шаймерденовна

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270191
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (2159-4 Т, 4580312) Трубка термоусаживающаяся

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2159-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Трубка термоусаживающаяся, для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Наименование категории ОКТРУ	Гибкая трубчатая изоляция
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трубка термоусаживаемая для герметизации и изоляции L=70 см. (2259100013:40)
Количество	27.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Материал: Модифицированный, стойкий к старению и ультрафиолету полиолефин. Внутренний диаметр: До усадки: 38 мм. После усадки: 12 мм. Коэффициент усадки: от 3,1 до 4,5:1. Толщина стенки: 3,3 мм после усадки. Рабочая температура: от -55^С до +130^С. Температура усадки: от +135^С. Максимальное рабочее напряжение: до 1 кВ (1000 В) Огнестойкость: Самозатухающий материал, не содержит галогенов.

2. Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 17675-87	315443	Межгосударственный стандарт	Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия	МКС: 29.080.30 КГС: Е36	СССР (СССР)	33	Изоляционные системы	Действует		01.01.1990

Подписал Уразалинова Адия Шаймерденовна

Дата подписания 10.11.2026