ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270191 , Байланыс құралдары сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 10 (2157-4 Т, 4580310) Термоотырғыш түтікше

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2157-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоотырғыш түтікше, жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Икемді түтікше оқшаулау
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 30,0*2х қара (SV-HFT) (2259100040:40)Термо шөгілетін түтік
Саны	14.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алмалы ауданы, ПРП "Энергоремонт", м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: 30,0*2х қара жылумен отыратын түтікше. Отыру коэффициенті: 2:1; Отырғанға дейінгі диаметрі: 30 мм; Отырғаннан кейінгі диаметрі: 15 мм; Отырғаннан кейінгі қабырғасының қалыңдығы: 0,8-1,0 мм; Жұмыс кернеуі: 660 В-1000 В-қа дейін; Жұмыс температураларының диапазоны: -550С-тен +1250С-ке дейін; Толық отыру температурасы: +1150С +1250С; Электрлік беріктігі: 15-20 кВ/мм.

2.Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1:1990)	361004	Межгосударственный стандарт	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами	Настоящий стандарт распространяется на соединительные устройства с винтовыми зажимами, в основном, для соединения проводников без специальной подготовки	Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) (Россия)	20	Соединительные устройства	Действует	Приказом Комитета по технического регулирования и метрологии №154-од от 2 июля 2014 г. в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 ноября 2014 г.	01.11.2014

Қол қойған Уразалинова Адия Шаймерденовна

Қол қойылған күні 16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270191 , Средства связи
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 10 (2157-4 Т, 4580310) Трубка термоусаживающаяся

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2157-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Трубка термоусаживающаяся, для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Наименование категории ОКТРУ	Гибкая трубчатая изоляция
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трубка термоусаживаемая 30,0*2х черная (СВ-HFT) (2259100040:40)
Количество	14.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремонт", м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Трубка термоусаживающаяся 30,0*2х черная. Коэффициент усадки: 2:1; Диаметр до усадки: 30 мм; Диаметр после усадки: 15 мм; Толщина стенки после усадки: 0,8-1,0 мм; Рабочее напряжение: до 660 В-1000 В; Диапазон рабочих температур: от -550С до +1250С; Температура полной усадки: +1150С +1250С; Электрическая прочность: 15-20 кВ/мм.

2. Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1: 1990)	361004	Межгосударственный стандарт	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами	Настоящий стандарт распространяется на соединительные устройства с винтовыми зажимами, в основном, для соединения проводников без специальной подготовки	Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) (Россия)	20	Соединительные устройства	Действует	Приказом Комитета по техрегулирования и метрологии №154-од от 2 июля 2014 г. в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 ноября 2014 г.	01.11.2014

Подписал Уразалинова Адия Шаймерденовна

Дата подписания 16.11.2026