**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1270289 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № (91 Т, 4580553) Гидравликалық сорғы**

**Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
**Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| Атауы | Мәні |
|---|---|
| Жол нөмірі | 91 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Гидравликалық сорғы, арнайы және мамандандырылған техника үшін |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Гидравликалық насос |
| Қосымша сипаттама | Техникалық сипаттамалар: Аксиальды-поршеньді реттелетін гидросорғыш, Жұмыс көлемі: 71 см ³ Номиналды қысым: 280 бар Максималды (ең жоғары) қысым: 350 бар Айналу бағыты: Сол (L) Артикул: A10VSO71DR/31L-VPA42NOO |
| Саны | 2.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., промзона, склад ТОО "ОМС" |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

аксиальды-поршеньді реттелетін гидросорғыш,

Жұмыс көлемі: 71 см ³

Номиналды қысым: 280 бар Максималды (ең жоғары) қысым: 350 бар

Айналу бағыты: Сол (L)

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 28413-89 | 309176 | Межгосударственный стандарт | Насосы объемные и гидромоторы для гидроприводов. Методы ускоренных испытаний на безотказность | Настоящий стандарт распространяется на объемные насосы и гидромоторы (далее - гидромашины) для гидроприводов и устанавливает методы их ускоренных испытаний на безотказность. | СССР (СССР) | 19 | Насосы и моторы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.89 N 4153 | 01.07.1991 |

**4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар**

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1270289**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № (91 Т, 4580553) Насос гидравлический**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"**
**Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 91 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Насос гидравлический, для специальной и специализированной техники |
| Наименование категории ОКТРУ | Насос гидравлический |
| Дополнительная характеристика | Технические характеристики: Аксиально-поршневой регулируемый гидронасос, Рабочий объем: 71 см³ Номинальное давление: 280 бар Максимальное (пиковое) давление: 350 бар Направление вращения: Левое (L) Артикул: A10VSO71DR/31L-VPA42NOO |
| Количество | 2.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "ОМС" |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 90 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

аксиально-поршневой регулируемый гидронасос,

Рабочий объем: 71 см³

Номинальное давление: 280 бар Максимальное (пиковое) давление: 350 бар

Направление вращения: Левое (L)

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 28413-89 | 309176 | Межгосударственный стандарт | Насосы объемные и гидромоторы для гидроприводов. Методы ускоренных испытаний на безотказность | Настоящий стандарт распространяется на объемные насосы и гидромоторы (далее - гидромашины) для гидроприводов и устанавливает методы их ускоренных испытаний на безотказность. | СССР (СССР) | 19 | Насосы и моторы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.89 N 4153 | 01.07.1991 |

**4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании**

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Дата подписания 10.11.2026