ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270308 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (8491-7 Т, 4580591) Қысқыш

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Батыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8491-7 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысқыш, монтажды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кабель қысқышы
Қосымша сипаттама	Аталуы: Клинді монтаждық қысқыш – “бақа”, сым диаметрінің диапазоны 22,8–33 мм
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Монтаждық сына тәрізді «бақа» қысқышы, сым диаметрінің диапазоны: 22,8–33 мм

Рұқсат етілген жұмыс жүктемесі: 75 кН

Бұзушы жүктеме: 225 кН

АС сымының диаметрі: 22,8–33 мм

Ауыстырмалы кірістірулер: бар

MOT170GC сына тәрізді «бақа» қысқышы әуе электр беру желілерін монтаждау кезінде диаметрі 22,8–33 мм АС болат-алюминий сымын уақытша анкерлеуге арналған.

Қысқышпен бірге GTXxxx сериялы арнайы ауыстырмалы кірістірулер қолданылады. Кірістіру түрі АС сымының диаметріне байланысты таңдалады.

МОТ170GC сына тәрізді қысқышы термиялық өңдеуден өткен болаттан жасалған және толықтай мырышталған.

Стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ 15150-69

МОТ170GC «бақа» монтаждық қысқышының сипаттамалары

Модель	Өлшемдері, мм				Жұмыс жүктемесі, кН	Бұзушы жүктеме, кН	Салмағы, кг
МОТ 170 GC	A	B	C	D	75	225	15
	100	300	535	22.8-33			

Міндетті жиынтықтама

Қысқыш төмендегі ауыстырмалы төсемдермен бірге жеткізілуі тиіс:

GTX226 — 1 дана, диаметрі 22,8–26 мм АС сымына арналған;

GTX229 — 1 дана, диаметрі 26–29 мм АС сымына арналған;

GTX232 — 1 дана, диаметрі 29–32 мм АС сымына арналған;

GTX233 — 1 дана, диаметрі 30–33 мм АС сымына арналған.

Сапаға қойылатын талаптар:

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.

Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар: паспорт/пайдалану жөніндегі нұсқаулық, сәйкестік туралы құжат, сондай-ақ өндірушінің немесе жеткізушінің ауыстырмалы төсемдердің жеткізілетін қысқышпен жиынтықтылығын және үйлесімділігін растайтын құжаты.

Тауарды жеткізу, өндіріске жіберу алдында (тауардың эскизі, фотосуреті, макеті, эөлшемін және т. б.) Тапсырыс берушімен келісу қажет

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971

Қол қойған Нуржанова Эльмира Муратовна

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270308
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (8491-7 Т, 4580591) Зажим

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Западные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8491-7 Т
Наименование и краткая характеристика	Зажим, монтажный
Наименование категории ОКТРУ	Зажим кабельный
Дополнительная характеристика	Наименование: Монтажный клиновой зажим "лягушка", диапазон диаметра провода 22,8-33 мм
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Монтажный клиновой зажим лягушка, диапазон диаметра провода 22,8-33 мм

Рабочая нагрузка: 75кН,

Разрушающая нагрузка: 225кН,

Диаметр провода АС: 22,8-33мм,

Сменные вкладыши: Да

MOT170GC клиновой зажим "лягушка" предназначен для временной анкеровки сталеалюминиевого провода АС диаметром 22,8-33мм при монтаже воздушных линий.

Совместно с зажимом используются специальные вкладыши типа GTXxxx, которые подбираются в зависимости от диаметра провода АС.

Клиновой зажим MOT170GC изготовлен из термически обработанной стали и полностью оцинкован.

Соответствие стандартам: ГОСТ 15150-69

Характеристики монтажного зажима "лягушка" MOT170GC:

<table>
<tr><td rowspan="2">Модель</td><td colspan="4">Размеры, мм</td><td rowspan="2">Рабочая нагрузка, кН</td><td rowspan="2">Разрушающая нагрузка, кН</td><td rowspan="2">Вес, кг</td></tr>
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MOT 170 GC</td><td>100</td><td>300</td><td>535</td><td>22.8-33</td><td rowspan="2">75</td><td rowspan="2">225</td><td rowspan="2">15</td></tr>
</table>

Обязательная комплектация:

Зажим должен поставляться в комплекте со следующими сменными вкладышами:

GTX226 — 1 шт., для провода АС диаметром 22,8–26 мм;

GTX229 — 1 шт., для провода АС диаметром 26–29 мм;

GTX232 — 1 шт., для провода АС диаметром 29–32 мм;

GTX233 — 1 шт., для провода АС диаметром 30–33 мм.

Требования к качеству:

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, и соответствовать заявленным техническим характеристикам.

Документы при поставке: паспорт/руководство по эксплуатации, документ о соответствии, а также документ производителя либо поставщика, подтверждающий комплектность и совместимость вкладышей с поставляемым зажимом.

Перед поставкой, отправкой в производство, товар (эскиз товара, фотографию, макет, размер и т.д.) необходимо согласовать с Заказчиком

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971

Подписал Нуржанова Эльмира Муратовна

Дата подписания 11.11.2026