ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270308 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (8493-7 Т, 4580586) Қысқыш

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Батыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8493-7 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысқыш, монтажды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кабель қысқышы
Қосымша сипаттама	Аталуы: Трос сымына арналған басқы “шұлық” типтес қысқыш, диаметрі 17–29 мм, L – 1350 мм.
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өткізгішке/арқанға арналған бас ұштық қысқыш («шұлық»):

Түрі: бас ұштық монтаждық қысқыш («шұлық»).

Өткізгіштің (трос) диаметрінің диапазоны: 17–29 мм;

Ұстау бөлігінің ұзындығы (L): 1350 мм;

Материалы: жоғары берікті мырышталған болат сым;.

Конструкциясы: тартқыш арқанға немесе айналмалы қосқышқа (вертлюгке) жалғауға арналған күшейтілген бас ұшы бар икемді тоқылған құрылым.

Жұмыс жүктемесі: кемінде 20 кН.

Бұзылу жүктемесі : кемінде 40 кН.

Коррозиядан қорғанысы: мырышталған орындалуы.

Жинақтылығы: бас ұштық қысқыш («шұлық») құрастырылған күйде.

Стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ 15150-69

Сипаттама:

«Шұлық » бас қысқышы электр берудің әуе желілерінде жұмыстарды орындау кезінде сымдарды, найзағайдан қорғайтын арқандарды және диаметрі 17-29 мм ОКГТ қармауға және тартуға арналған.

Тоқылған икемді құрылымы тарту күшін өткізгіштің бүкіл ұстау ұзындығына біркелкі таратып, өткізгіштің зақымдануын және сырғып кетуін болдырмауы қажет. Қысқыш электр берудің әуе желілеріндегі сымдарды тарқату және монтаждау кезінде вертлюгпен және тарту арқанымен бірге пайдаланылады.

Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар: паспорт/пайдалану жөніндегі нұсқаулық, сәйкестік туралы құжат, сондай-ақ өндірушінің немесе жеткізушінің ауыстырмалы төсемдердің жеткізілетін қысқышпен жиынтықтылығын және үйлесімділігін растайтын құжаты.

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы және осы техникалық ерекшелікке сәйкес толық жиынтықта жеткізілуі тиіс.

Тауарды жеткізу, өндіріске жіберу алдында (тауардың эскизі, фотосуреті, макеті, әөлшемін және т. б.) Тапсырыс берушімен келісу қажет

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971

Қол қойған Нуржанова Эльмира Муратовна

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270308
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (8493-7 Т, 4580586) Зажим

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Западные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8493-7 Т
Наименование и краткая характеристика	Зажим, монтажный
Наименование категории ОКТРУ	Зажим кабельный
Дополнительная характеристика	Наименование: Головной зажим чулок для провода троса 17-29 мм, L-1350 мм
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головной зажим «чулок» для провода/троса:

Тип: головной монтажный зажим «чулок».

Диапазон диаметра провода (троса): 17–29 мм;

Длина захватной части (L): 1350 мм;

Материал: высокопрочная оцинкованная стальная проволока;

Конструкция: гибкое плетение с усиленной головной петлей для соединения с вертлюгом или тяговым тросом.

Рабочая нагрузка: не менее 20 кН.

Разрушающая нагрузка: не менее 40 кН.

Защита от коррозии: оцинкованное исполнение.

Комплектность: головной зажим «чулок» в сборе.

Соответствие стандартам: ГОСТ 15150-69

Описание:

Головной зажим «чулок» предназначен для захвата и протяжки проводов, грозозащитных тросов и ОКГТ диаметром 17–29 мм при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи.

Гибкая конструкция плетеного чулка должна обеспечивать равномерное распределение нагрузки по всей длине захвата, предотвращая повреждение провода и его проскальзывание при протяжке. Зажим используется совместно с вертлюгом и тяговым тросом при раскатке и монтаже проводов на воздушных линиях электропередачи.

Документы при поставке: паспорт/руководство по эксплуатации, документ о соответствии, а также документ производителя либо поставщика, подтверждающий комплектность и совместимость вкладышей с поставляемым зажимом.

Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся и поставляться в комплекте согласно настоящей технической спецификации

Перед поставкой, отправкой в производство, товар (эскиз товара, фотографию, макет, размер и т.д.) необходимо согласовать с Заказчиком

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971

Подписал Нуржанова Эльмира Муратовна

Дата подписания 11.11.2026