ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270344 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (303 Т, 4580674) Резеңкелі пластина

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	303 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Резеңкелі пластина, типі УМ, қалыңдығы 8 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Техникалық резеңке Пластина
Қосымша сипаттама	Аталуы: Тілімше УМ орам 81000
Саны	64.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пластина ақыл орамы 8*1000. Резеңке пластинаның түрі: әмбебап майға төзімді өнімділік: орам. Геометриялық өлшемдері: қалыңдығы 8 мм, ені 1000 мм.1. Резеңкенің техникалық сипаттамалары: 1) жұмыс ортасы: трансформаторлық май; 2) пайдалану температурасы: -60 °С-тан +100 °С-қа дейін; 3) қаттылық, Шор бірліктері А: 55-70; 4) әсерден кейінгі массаның өзгеруі. 100 °С температурада 24 сағат ішінде ГК үлгісіндегі трансформаторлық майдың нысаны: кемінде -3% және +5% артық емес; 5) трансформаторлық май әсер еткеннен кейін бос күкірт бөлінбеуі; 2. Әрбір пластинада: дайындаушы кәсіпорынның тауар белгісін; пластинаның шартты белгісін; техникалық бақылау мөртабанын; шығарылған күнін (жыл және тоқсан) көрсете отырып, бояумен жағылған нақты таңбалау болуы тиіс. 3. Зауыттық сынақ хаттамасы. Филиалдың аккредиттелген зертханасымен келіп түскен тауардың техникалық сипаттамаларға сәйкестігін міндетті тексеру.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 12855-77	331631	Межгосударственный стандарт	Пластина резиновая для трансформаторов. Технические условия	МКС: 83.140.99 КГС: Л63	СССР (СССР)	16	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.12.1977 № 3154	01.01.1979	
2	Иә	ГОСТ 263-75	331484	Межгосударственный стандарт	Резина. Метод определения твердости по Шору А	Настоящий стандарт распространяется на резину и резиновые изделия и устанавливает метод определения их твердости от 0 до 100 единиц по Шору А.	СССР (СССР)	7	Резина	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21.01.75 N 115.	01.01.1977	
						Настоящий стандарт распространяется на резины и резиновые изделия и устанавливает методы							

3	Иә	ГОСТ 9.030-74	307577	Межгосударственный стандарт	Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред	испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред по одному или нескольким показателям: изменению массы, объема и размеров образца массе веществ, экстрагированных средой из образца изменению физико-механических свойств образца. Стандарт не распространяется на пористые резины и изделия из них	СССР (СССР)	12	Климатические испытания	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 июля 1974 г. N 1594	01.07.1975

Қол қойған Глухов Дмитрий Геннадьевич

Қол қойылған күні 12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270344
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (303 Т, 4580674) Пластина резиновая

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	303 Т
Наименование и краткая характеристика	Пластина резиновая, тип УМ, толщина 8 мм
Наименование категории ОКТРУ	Пластина техническая резиновая
Дополнительная характеристика	Наименование: Пластина УМ рулон 81000
Количество	64.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пластина УМ рулон 8*1000. Тип резиновой пластины: универсальная маслотепломорозостойкая исполнения: рулон. Геометрические размеры: толщина 8 мм, ширина 1000 мм. 1. Технические характеристики резины: 1) Рабочая среда: Масло трансформаторное; 2) Температура использования: от -60 °С до +100 °С; 3) Твердость, единицы Шора А: 55-70; 4) Изменение массы после воздействия. Форма трансформаторного масла типа ГК в течение 24 часов при температуре 100 ° С: не менее -3% и не более +5%; 5) Отсутствие выделения свободной серы после воздействия трансформаторного масла; 2. Каждая пластина должна иметь четкую маркировку, нанесенную краской, с указанием: товарного знака предприятия-изготовителя; условного обозначения пластины; штампа технического контроля; дата выпуска (год и квартал). 3. Протокол заводских испытаний. Обязательная проверка поступившего товара аккредитованной лабораторией филиала на соответствие техническим характеристикам.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 12855-77	331631	Межгосударственный стандарт	Пластина резиновая для трансформаторов. Технические условия	МКС: 83.140.99 КГС: Л63	СССР (СССР)	16	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.12.1977 № 3154	01.01.1979
2	Да	ГОСТ 263-75	331484	Межгосударственный стандарт	Резина. Метод определения твердости по Шору А	Настоящий стандарт распространяется на резину и резиновые изделия и устанавливает метод определения их твердости от 0 до 100 единиц по Шору А.	СССР (СССР)	7	Резина	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21.01.75 N 115.	01.01.1977
						Настоящий стандарт распространяется на резины и резиновые изделия и устанавливает						

3	Да	ГОСТ 9.030-74	307577	Межгосударственный стандарт	Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред	методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред по одному или нескольким показателям: изменению массы, объема и размеров образца массе веществ, экстрагированных средой из образца изменению физико-механических свойств образца. Стандарт не распространяется на пористые резины и изделия из них	СССР (СССР)	12	Климатические испытания	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 июля 1974 г. N 1594	01.07.1975

Подписал Глухов Дмитрий Геннадьевич

Дата подписания 12.11.2026