ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270396 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (164-13 Т, 4580792) Герметик

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	164-13 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Герметик, силиконды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Герметиктер
Қосымша сипаттама	Түрі: бір компонентті
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Әмбебап силикон бітеуіші (бірқұрамдас)

Техникалық сипаттамалары:

Мақсаты: терезе мен есік элементтерін, құрылыс конструкцияларындағы жіктерді және сантехникалық жабдықтарды бітеу

Түрі: бірқұрамдас силикон бітеуіші

Консистенциясы: паста тәрізді, тиксотропты (тік беттерден ағып кетпейді).

Тығыздығы: 0,96–0,98 г/см³ кем емес.

Беткі қабықшаның түзілу уақыты: қалыпты жағдайларда 8–20 минут аралығында.

Қатайған тігістің температураға төзімділігі: пайдалану температурасының кең ауқымы — −50 °С-тан +200 °С-қа дейін.

Өңделетін материалы: бетон, ағаш, керамика, кірпіш, пластик, шыны

Шығарылу түрі және көлемі: монтаждау пистолетіне арналған картридж, көлемі кемінде 280 мл.

Негізі: силикон

Ерекшеліктері: бояуға жарамды, жоғары температураға төзімді, аязға төзімді, отқа төзімді, ыстыққа төзімді және ультракүлгін сәулеленудің әсеріне төзімді.

Түсі: мөлдір реңкті.

МЕМСТ 13489-79



3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 13489-79	331637	Межгосударственный стандарт	Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	10	Уплотнения	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11.09.1979 № 3453	01.07.1980

Қол қойған Майкотов Рауан Кенжебекович

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270396
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (164-13 Т, 4580792) Герметик

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	164-13 Т
Наименование и краткая характеристика	Герметик, силиконовый
Наименование категории ОКТРУ	Герметики
Дополнительная характеристика	Тип: однокомпонентный
Количество	200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Герметик силиконовый универсальный (однокомпонентный)

Технические характеристики:

Назначение: герметизация элементов окон, дверей, швов в строительных конструкциях, сантехнического оборудования

Тип: однокомпонентный силиконовый герметик

Консистенция: Пастообразная, тиксотропная (не стекает с вертикальных поверхностей)

Плотность: Не менее 0,96–0,98 г/см³.

Время образования поверхностной плёнки: В пределах 8–20 минут при стандартных условиях

Термостойкость отвержденного шва: Широкий диапазон эксплуатации, от -50 °C до +200 °C.

Материал обработки: бетон, дерево, керамика, кирпич, пластик, стекло

Форма выпуска и объем: Картридж под монтажный пистолет, объем не менее 280 мл.

Основа: силикон

Особенности: возможность окрашивания, высокотемпературный, морозостойкий, огнестойкий, термостойкий, устойчивый к УФ-излучению

Цвет: Оттенокпрозрачный

ГОСТ 13489-79



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 13489-79	331637	Межгосударственный стандарт	Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия	МКС: 83.140.50 КГС: Л63	СССР (СССР)	10	Уплотнения	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11.09.1979 № 3453	01.07.1980

Подписал Майкотов Рауан Кенжебекович

Дата подписания 11.11.2026