ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270434 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (189 Т, 4580887) Компрессорлық май

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	189 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Компрессор майы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға KOH, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.
Саны	8.490
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбылская область, Шуский район, г. Шу, ул. Паровозная 1А/4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Компрессорлық май КС-19.

Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға KOH, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ.

Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.

Қол қойған	Алдабергенова Жанара Ерболатовна
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270434
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (189 Т, 4580887) Масло компрессорное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	189 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло компрессорное, полусинтетическое
Наименование категории ОКТРУ	Масло компрессорное
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.
Количество	8.490
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылская область, Шуский район, г. Шу, ул. Паровозная 1А/4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло компрессорное КС-19.

Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют.

Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более

0,905 г/см3.

Подписал	Алдабергенова Жанара Ерболатовна
Дата подписания	11.11.2026