ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270434 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (188 Т, 4580888) Компрессорлық май

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	188 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Компрессор майы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.
Саны	4.060
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская обл., г.Арыс, ул.З.Тойбекова 2Б
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Компрессорлық май КС-19.

Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ.

Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.

Қол қойған	Алдабергенова Жанара Ерболатовна
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270434
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (188 Т, 4580888) Масло компрессорное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	188 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло компрессорное, полусинтетическое
Наименование категории ОКТРУ	Масло компрессорное
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.
Количество	4.060
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс, ул.З.Тойбекова 2Б
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло компрессорное КС-19.

Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют.

Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более

0,905 г/см3.

Подписал	Алдабергенова Жанара Ерболатовна
Дата подписания	11.11.2026