ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270451 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (6647 Т, 4580927) Трансформаторлық май

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	6647 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Трансформаторлық май, пайдаланылмалы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Компрессор майы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Трансформатор майы
Саны	356.790
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала УМГ Актобе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Трансформатор майы Т 1500; Қаптамасы: 180 килограммдық бөшке; (-30)°С кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы, мм² /с: 1200; 50 ºС кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы, мм2/с, артық емес: 8; Әмбебап аппараттағы тотығуға қарсы тұрақтылығы, артық емес: - тотығудан кейінгі тұнба, %, артық емес: 0,01; Жабық тигельдегі тұтану температурасы, °С, төмен емес: 135; Қату температурасы, °С, жоғары емес: -45; ЦНТ колориметріндегі түсі, ЦНТ бірліктері. артық емес: 1,5; Тотығудан кейінгі қышқылдық саны, 1г майға мг КОН: 0,2; Тығыздығы, кг/м3, артық емес: - 20 ºС кезінде: 885; 90 °С кезіндегі диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсі, %, артық емес: 0,5.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс

2.4. Келісім-шарттың 3.1. -тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін жеткізілуі тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Бас энергетик – Ермекбаев Жасулан Жарылкасынович Ermekbaev.Zh@ica.kz - 8 7132 972-708; 972-842;

ЭСҚЕ 1-санаттағы инженер – Бекеев Максат Есболулы M.Bekeyev@ica.kz – 8 7132 972-855

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 982-80	326572	Межгосударственный стандарт	Масла трансформаторные. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б47	СССР (СССР)	6	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1982	

Қол қойған Серикбаева Дина Сериковна

Қол қойылған күні 11.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270451
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (6647 Т, 4580927) Масло трансформаторное

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6647 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло трансформаторное, эксплуатационное
Наименование категории ОКТРУ	Масло компрессорное
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Масло трансформаторное
Количество	356.790
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала УМГ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Масло трансформаторное Т 1500; Фасовка: бочка 180 килограмм; Вязкость кинематическая при (-30)°С, мм²/с: 1200; Вязкость кинематическая при 50 ºС, мм2/с, не более: 8; Стабильность против окисления в универсальном аппарате, не более: - осадок после окисления, %, не более: 0,01; Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже: 135; Температура застывания, °С, не выше: -45; Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ. не более: 1,5; Кислотное число после окисления, мг КОН на 1г масла: 0,2; Плотность, кг/м3, не более: - при 20 ºС: 885; Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %, не более: 0,5.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Главный энергетик – Ермекбаев Жасулан Жарылкасынович Ermekbaev.Zh@ica.kz - 8 7132 972-708; 972-842;

Инженер по ЭВС 1 категории – Бекеев Максат Есболулы M.Bekeyev@ica.kz – 8 7132 972-855

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 982-80	326572	Межгосударственный стандарт	Масла трансформаторные. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б47	СССР (СССР)	6	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1982

Подписал Серикбаева Дина Сериковна

Дата подписания 11.11.2026