ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270458 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (38 Т, 4580947) Индустриалды май

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	38 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Индустриялық майлар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өнеркәсіптік минералды май_x000D_
Саны	2728.070
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

И-30А индустриялық майы.

Мақсаты — өнеркәсіптік жабдықтардың машиналары мен механизмдерін майлау үшін.

Техникалық сипаттамалары:

1.40 °С температурадағы кинематикалық тұтқырлығы, мм²/с — 41–51;
2.Қышқылдық саны, 1 г майға шаққандағы мг КОН,: 0,05 артық емес;
3.Күлділігі, %: 0,005 артық емес;
4.Күкіртті мұнайдан алынған майлардағы күкірттің массалық үлесі, %,: 1,0 артық емес;
5.Механикалық қоспалардың құрамы — болмауы тиіс;
6.Судың құрамы — іздері ғана болуы тиіс;
7.20 °С температурадағы тығыздығы, г/см³: 0,890 артық емес;
8.Қату температурасы, °С,: — минус 15 жоғары емес;
9.ЦНТ колориметрі бойынша түсі, ЦНТ бірлігі: 2,5 артық емес;
10.Ашық тигельде анықталатын тұтану температурасы, °С,: 210 төмен емес;
11.Тотығуға қарсы тұрақтылығы:
•Тотыққан майдың қышқылдық санының артуы, 1 г майға шаққандағы мг КОН,: 0,40 артық емес;

•Шайыр мөлшерінің артуы, %,: 3,0 артық емес;
1.Селективті еріткіштердің құрамы — болмауы тиіс.

Қаптамасы және жеткізілуі:

Өнімді көлемі 20–50 л канистрлерде және/немесе көлемі 200 л металл бөшкелерде жеткізу қажет.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ 20799-2022

Қол қойған Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270458
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (38 Т, 4580947) Масло индустриальное

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	38 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло индустриальное, группа Л, класс вязкости не более 46
Наименование категории ОКТРУ	Индустриальные масла
Дополнительная характеристика	Описание: Индустриальное минеральное масло_x000D_
Количество	2728.070
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло индустриальное И-30А.

Назначение — для смазывания машин и механизмов промышленного оборудования.

Технические характеристики:

1.Вязкость кинематическая при температуре 40 °С, мм²/с — 41–51;
2.Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более — 0,05;
3.Зольность, %, не более — 0,005;
4.Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, %, не более — 1,0;
5.Содержание механических примесей — отсутствие;
6.Содержание воды — следы;
7.Плотность при температуре 20 °С, г/см³, не более — 0,890;
8.Температура застывания, °С, не выше — минус 15;
9.Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более — 2,5;
10.Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже — 210;
11.Стабильность против окисления:
•приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более — 0,40;
•приращение смол, %, не более — 3,0;

1.Содержание селективных растворителей — отсутствие.

Упаковка и поставка:

Поставку производить в канистрах объёмом 20–50 л и/или в металлических бочках объёмом 200 л.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 20799-2022

Подписал Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Дата подписания 10.11.2026