ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270496 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (1688-2 Т, 4581029) Автомобиль

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Ұйымдастырушы: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1688-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль, мамандандырылған, автогидрокөтергіш, жебенің биіктігі артық 17 м, бірақ 30 м-ден артық емес, иінтіректі-телескоптық қауғаның құрылымы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Авто көтергіштер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Дөңгелек формуласымен 4х2 негізгі шасси
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Техникалық шассидің сипаттамалары:

- Жатын орны жоқ кабина, дөңгелек формуласы 4х2;

- Ұзындығы, мм – кемінде 5838, 5842-ден аспайды;

- Ені, мм – кемінде 1858, 1863-ден аспайды;

- Биіктігі, мм – кемінде 2213, 2217-ден аспайды;

- Доңғалақ базасы, мм – кемінде 3358, 3362-ден аспайды;

- Колеясы (алдыңғы/артқы), мм – кемінде 1438, 1442-ден аспайды / кемінде 1423, 1427-ден аспайды;

- Автомобильдің толық массасы, кг – кемінде 5550, 5650-ден аспайды;

- Рульдік механизм – рульдің гидрокүшейткіші;

- Қозғалтқыш көлемі, см³ – кемінде 2500, 2800-ден аспайды, дизельді, Еуро-5.

Трансмиссиясы: БҚП механикалық. Қауіпсіздік: жүргізушінің қауіпсіздік белдігі, артқы жүріс зуммері, алдыңғы фараларды электрлік реттеу. Жинақтамасы: тұтатқыш, жүргізуші мен шеткі жолаушының бас жағындағы кабина сөрелері, құрал-саймандарға арналған жәшік, артқы көлденең орнықтылық тұрақтандырғышы, жылытылатын артқы көрініс айналары, еңкею бұрышы және шығарылуы бойынша реттелетін руль бағанасы, сырғанауға қарсы жабыны бар басқыш, электр әйнек көтергіштер, орталық құлып, кондиционер. Жылытылатын және сепараторы бар отын сүзгісі, өнімділігі жоғары салон жылытқышы, қыздыру шамдары, аязға төзімді резеңке бөлшектер, кабинаны қосымша жылыту, салқындату жүйесі радиаторындағы масаға қарсы тор және жылу оқшаулағыш экран.

2.2. АГП техникалық сипаттамалары:

- Ең жоғары жұмыс биіктігі, м – кемінде 17, 19-дан аспайды;

- Люльканың жүк көтергіштігі, кг – кемінде 230;

- Жұмыс люлькасының өлшемі, мм – кемінде 1300×680×1115;

- Жебе түрі – үш секциялы, синхронды, телескопиялық;

- Жебенің шығымы, мм – 12500-ден аспайды;

- Жебенің бұрылу бұрышы – кемінде 360 градус, аутригерлер – 4 дана;

- Аутригердің кеңейтілген шығымы, мм: көлденеңінен – 3580, ұзына бойы – кемінде 4020, 4180-нен аспайды.

- Басқару жүйесі гидравликалық басқару, жұмыс платформасында электрондық, бақылау жүйесі электрогидравликалық, пропорционалды. Теңестіру жүйесі автоматты, көлемі тең цилиндрлерге арналған.

2.3 Өзге сипаттамалар:

2.3.1. Сату алдындағы техникалық қызмет көрсету («Қазақстан Республикасындағы автокөлік құралдарын техникалық пайдалану қағидалары» талабы. 1-тарау, 7-тармақ, 1) тармақша);

2.3.2. Көлік құралын жеткізушінің атына ҚР ІІД ӘПБ-де міндетті бастапқы тіркеу (ЕАЭО-дан жеткізілген жағдайда ҚР-да кәдеге жарату алымының төленгенін растау);

2.3.3. Жеткізушінің өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының қорытындысын ұсынуы (Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V «Азаматтық қорғау туралы» Заңының талабы. 69-бап)

2.3.4. Көлік құралының техникалық паспортының «Ерекше белгілер» бөліміне жарқылдауық шамы болуы туралы мәліметтерді енгізу.

2.4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 018/2011).

2.5. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: автомобильді пайдалану және оған күтім жасау қағидалары пайдалану және сервистік қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес сақталған жағдайда, Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 ай немесе 100 000 км жүріс (қайсысы бұрын басталуына байланысты).

2.6. Өндіруші зауыттан шығарылған жылы – 2026 жыл, жүрісі 1 000 (бір мың) км-ден аспауы тиіс.

2.7. Қажет болған жағдайда сертификат немесе құқықтылықты/лицензияларды растайтын өзге құжаттарды қосу: Тауарды «АЖК» АҚ қоймасына жеткізу кезінде тауарға өндіруші зауыттан сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну қажет.

2.8. Басқа көрсеткіштер (мүмкін болатын арнайы талаптар):

2.8.1. Пайдалану, техникалық қызмет көрсету (100 км жүріске отынның базалық шығыны, қолданылатын майлардың, консистенттік майлардың, техникалық сұйықтықтардың, сүзгілердің маркалары, орнатылған шиналардың жүріс нормалары, аккумуляторлық батареялардың қызмет ету мерзімі) және жөндеу жөніндегі нұсқаулық. Сервистік кітапша;

2.8.2. От алдыру құлпынан қосалқы кілт, шиналарды демонтаждау кілті, домкрат, ОП-5 өрт сөндіргіші – 1 дана, автомобиль дәрі қобдишасы, апаттық тоқтау белгісі, екі жақты түсірілімі бар бейнетіркегіш, артқы жүріс сигнализаторы, GPS трекерінің болуы, жарқылдауық шам, ұзындығы кемінде 5 м жерге тұйықтау кабелі, сырғуға қарсы тіректер – 2 дана;

2.8.3. Жеткізу кезінде жиынтықтылығын, барлық агрегаттардың жарамды жұмысын тексеру.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 018/2011

Қол қойған Питеева Татьяна Юрьевна

Қол қойылған күні 11.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270496
способом Открытый тендер

Лот № (1688-2 Т, 4581029) Автомобиль

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
Организатор: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1688-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, специализированный, автогидроподъемник, высота стрелы более 17 м, но не более 30 м, конструкция стрелы рычажно-телескопическая
Наименование категории ОКТРУ	Автоподъёмники
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Базовое шасси с колесной формулой 4х2
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Технические характеристики шасси:

- Кабина без спального места, колесная формула 4х2;

- Длина, мм – не менее 5838, не более 5842;

- Ширина, мм – не менее 1858, не более 1863;

- Высота, мм – не менее 2213, не более 2217;

- Колесная база, мм – не менее 3358, не более 3362;

- Колея (передняя/задняя), мм – не менее 1438, не более 1442/ не менее1423, не более 1427;

- Полная масса автомобиля, кг, не менее - 5550, не более - 5650;

- Рулевой механизм - гидроусилитель руля;

- Двигатель объем, куб. – не менее 2500, не более 2800 дизель (евро5).

Трансмиссия КПП механическая. Безопасность: ремень безопасности водителя, зуммер заднего хода, электрическая регулировка передних фар. Комплектация: прикуриватель, полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира, ящик для инструментов, задний стабилизатор поперечной устойчивости, зеркала заднего вида с подогревом, рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету, подножка с анти-скользящим покрытием, электро-стеклоподъемники, центральный замок, кондиционер. Топливный фильтр с подогревом и сепаратором, отопитель салона повышенной производительности, свечи накаливания, морозоустойчивые резиновые детали, дополнительное утепление кабины, москитная сетка и теплоизоляционный экран на радиатор системы охлаждения.

2.2. Технические характеристики АГП:

- Максимальная рабочая высота, м - не менее 17, не более 19.

- Грузоподъёмность люльки, кг - не менее 230;

- Размер рабочей люльки, мм – не менее 1300х680х1115;

- Тип стрелы трех-секционная, синхронная, телескопическая;

- Вылет стрелы, мм – не более 12500.

- Угол поворота стрелы - не менее 360 градусов, аутригеры - 4шт.

- Расширенный вылет аутригера, мм: поперечно – 3580, продольно – не менее 4020/ не более 4180;

- Система управления гидравлическое управление, электронное на рабочей платформе, система контроля электрогидравлическая, пропорциональная. Система выравнивания автоматическая, для цилиндров равного объема.

2.3. Прочие характеристики:

2.3.1. Предпродажное техническое обслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных средств в РК». Гл.1, п.7.,п.п.1);

2.3.2. Обязательная первичная регистрация транспортного средства в УАП ДВД РК на имя поставщика (в случае поставки с ЕАЭС подтверждения уплаты утилизационного сбора в РК);

2.3.3. Предоставление поставщиком заключение экспертизы промышленной безопасности (Требование Закона РК от 11 апреля 2014 года № 188-V, «О гражданской защите». Ст. 69.)

2.3.4. Внесение сведений о наличии проблескового маячка в раздел “Особые отметки” технического паспорта транспортного средства.

2.4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

2.5. Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее 24 месяцев или 100 000 км пробега (что наступит ранее) при соблюдении правила эксплуатации и ухода за автомобилем в соответствии с руководством по эксплуатации и сервисному обслуживанию с даты подписания акта приема-передачи Товара.

2.6. Год выпуска с завода изготовителя – 2026 год, пробег не более 1 000 (одна тысяча) км.

2.7. При необходимости приложить сертификат или иной документ удостоверяющий правоспособность/лицензии: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

2.8. Иные показатели (возможные специфические требования):

2.8.1 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию (базовый расход топлива на 100 км пробега, применяемые марки масел, консистентных смазок, технических жидкостей, фильтров, нормы пробега установленных шин, срок службы аккумуляторных батарей) и ремонту. Сервисная книжка.

2.8.2 Запасной ключ от замка зажигания, ключ демонтажа шин, домкрат, огнетушитель ОП-5 – 1 шт., автоаптечка, знак аварийной остановки, видеорегистр атор с двухсторонней съемкой, сигнализатор заднего хода, наличие GPS трекера, проблесковый маячок, кабель заземления не менее 5 м, противооткатные упоры-2шт.

2.8.3 Проверка комплектности при поставке, исправности работы всех агрегатов.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 018/2011

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Питеева Татьяна Юрьевна
Дата подписания	11.11.2026