ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270520 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 13 (1201 Т, 4581179) Вулкандалған резенкеден

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1201 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Вулкандалған резенкеден , түрі ТМКЩ, қалындығы 5,0-ден 8,0 мм дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығыздағыш элементтер мен прокладкалар (пластиналар, шнурлар, сақиналар, төсемдер)
Қосымша сипаттама	Түрі: Резеңке КШ 6-8мм
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: резеңке КШ (қышқыл-негіз)

Қалыңдығы: 6-8 мм

Материал түрі: техникалық парақ резеңке

Мақсаты: беттер мен жабдықтарды қышқылдардың, сілтілердің, тұздардың және басқа да агрессивті орталардың әсерінен қорғау

Қолдану саласы: химия өнеркәсібі, металлургия, машина жасау, құрылыс, ауыл шаруашылығы, зертханалар

Материал: синтетикалық каучук негізіндегі резеңке қоспасы

Парақтың қалыңдығы: 6-8 мм

Орам/парақ ені: ~1200-1400 мм

Орамның ұзындығы: ~10-20 м (өндірушіге байланысты)

Тығыздығы: ~1.4-1.5 г / см3

Жағадағы қаттылық А: ~60-70 бірлік

Температура диапазоны: -30°C-тан +80°C-қа дейін

Қышқылдар мен сілтілерге төзімділік: жоғары (соның ішінде HCl, HSO,, NaOH және т. б.)

Су Өткізбейтін: Толық

Механикалық беріктік: абразияға, жыртылуға және деформацияға төзімділік

Түсі: қара немесе қою сұр

Беті: тегіс немесе текстуралы

Жеткізу түрі: орамдарда немесе парақтарда

Стандарт: ГОСТ 7338-90

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270520
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 13 (1201 Т, 4581179) Пластина вулканизированная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1201 Т
Наименование и краткая характеристика	Пластина вулканизированная, тип ТМКЩ, толщина от 5,0 до 8,0 мм
Наименование категории ОКТРУ	Уплотнительные элементы и прокладки (пластины, шнуры, кольца, прокладки)
Дополнительная характеристика	Тип: Резина КЩ 6-8мм
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: Резина КЩ (кислотно-щелочная)

Толщина: 6–8 мм

Тип материала: Техническая листовая резина

Назначение: Защита поверхностей и оборудования от воздействия кислот, щелочей, солей и других агрессивных сред

Область применения: Химическая промышленность, металлургия, машиностроение, строительство, сельское хозяйство, лаборатории

Материал: Резиновая смесь на основе синтетических каучуков

Толщина листа: 6–8 мм

Ширина рулона/листа: ~1200–1400 мм

Длина рулона: ~10–20 м (в зависимости от производителя)

Плотность: ~1.4–1.5 г/см³

Твердость по Шору А: ~60–70 ед.

Температурный диапазон: от –30°C до +80°C

Стойкость к кислотам и щелочам: Высокая (в том числе к HCl, HSO, NaOH и др.)

Водонепроницаемость: Полная

Механическая прочность: Устойчивость к истиранию, разрыву и деформации

Цвет: Чёрный или тёмно-серый

Поверхность: Гладкая или текстурированная

Тип поставки: В рулонах или листах

Стандарт: ГОСТ 7338–90

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	11.11.2026