ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270520 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 55 (1199 Т, 4581137) Майлау

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1199 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Майлау, көп мақсатты
ТЖҚЖС санаттың атауы	Көпмақсатты жағармайлар
Қосымша сипаттама	Түрі: Жоғары температуралы майлау
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

MS 5115-2 EP2 майлаудың техникалық сипаттамалары

Өнім түрі: EP-2 пластикалық майлау (Extreme Pressure-жоғары жүктеме).

Негізгі май: минералды жоғары тазартылған май.

Қоюландырғыш: литий кешенді сабын.

Қоспалар:

Тозуға қарсы

Ұстамаға қарсы

Тотығуға қарсы

Жабысқақ-демпферлік компоненттер

Түсі мен сыртқы түрі: Көк, біртекті масса.

Температура диапазоны: -40 °C-тан +180 °C-қа дейін.

Іске қосу үшін минималды температура (ADCS): -10 °C.

40 °C температурада негізгі майдың тұтқырлығы: ~180 сСт (МЕМСТ 33 бойынша).

Тамшы температурасы: 280 °C-тан төмен емес (ГОСТ 6793 бойынша).

Nlgi консистенциясы класы: 2 (Әмбебап пластикалық майлау).

Ену (0,1 мм): 265-295.

Қасиеттері:

Жоғары құрылымдық тұрақтылық

Тамаша жабысқақ қасиеттері

Суға төзімділік

Антиоксиданттық сипаттамалардың жоғарылауы

Қолдану:

Жылжымалы және сырғанау мойынтіректері

Электр қозғалтқыштары

Жоғары жүктемелер мен температураларда жұмыс істейтін машиналар мен механизмдердің үйкеліс тораптары

Буып-түю: 420 мл Картридж, 4,5 кг Шелек, 18 кг евроведро, 170 кг бөшке.

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270520
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 55 (1199 Т, 4581137) Смазка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1199 Т
Наименование и краткая характеристика	Смазка, многоцелевая
Наименование категории ОКТРУ	Многоцелевые смазки
Дополнительная характеристика	Тип: Высокотемпературная смазка
Количество	60.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики смазки МС 51152 EP2

Тип продукта: Пластичная смазка EP2 (Extreme Pressure — повышенной нагрузки).

Базовое масло: Минеральное высокоочищенное масло.

Загуститель: Литиевое комплексное мыло.

Присадки:

Противоизносные

Противозадирные

Антиокислительные

Адгезионнодемпфирующие компоненты

Цвет и внешний вид: Синий, однородная масса.

Температурный диапазон эксплуатации: От –40 °C до +180 °C.

Минимальная температура для запуска (АЦСС): –10 °C.

Вязкость базового масла при 40 °C: ~180 сСт (по ГОСТ 33).

Температура каплепадения: Не ниже 280 °C (по ГОСТ 6793).

Класс консистенции по NLGI: 2 (универсальная пластичная смазка).

Пенетрация (0,1 мм): 265–295.

Свойства:

Высокая структурная стабильность

Отличные адгезионные свойства

Стойкость к воздействию воды

Повышенные антиокислительные характеристики

Применение:

Подшипники качения и скольжения

Электродвигатели

Узлы трения машин и механизмов, работающих при высоких нагрузках и температурах

Фасовка: Картридж 420 мл, ведро 4,5 кг, евроведро 18 кг, бочка 170 кг.

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	11.11.2026