ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270676 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (9 Т, 4581516) Шамшырақ

Тапсырыс беруші: "Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	9 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шамшырақ, аспалы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өзге объектілерге арналған сыртқы жарықтандыру шамдары
Қосымша сипаттама	Мән: НСП 02-1х100Вт аспалы шамшырақ
Саны	152.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы : НСП 02-1х100Вт аспалы шамшырақ

Жоба: Бұрғылаудан кейін мұнай ұңғымаларын жайластыру – 152 дана

Сипаттама және қажетті функционалдық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Тауардың атауы: Жарықдиодты (LED) лампасымен жиынтықтағы, қорғаныс торы бар өнеркәсіптік аспалы шаң-тозаңнан және ылғалдан қорғалған шамшырақ.

Модификациясы / Сериясы: НСП 02-100-003 (қуаты 100 Вт (дәстүрлі қыздыру шамы үшін) 20 Вт жарықдиодты (LED) шамына баламалы).

Мақсаты: Жоғары діріл, шаң-тозаң және атмосфералық жауын-шашын әсері жағдайында мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының технологиялық алаңдарын (соның ішінде штангалы ұңғымалық сорғылардың жерүсті жетектерінің / тербелмелі станоктардың алаңдарын) сыртқы жарықтандыруға арналған.

Желінің номиналды кернеуі - 220–230 В / 50 Гц

Шамдағы лампалар саны - 1 дана

Корпус материалы - Болат (коррозияға қарсы жоғары сұрыпты жабыны бар)

Корпустың түсі - Ақ (немесе дайындаушы зауыттың ашық түстері)

Қорғаныс дәрежесі - IP54-тен төмен емес

Қызмет ету мерзімі - 50000 сағат

Өлшемдері (Биіктігі х Диаметрі), мм - 300х170-ден кем емес

Патронның (цокольдің) түрі - Бұрандалы, Е27 түрі (патрон материалы — ыстыққа төзімді керамика/фарфор).

Лампа - LED. Диаметрі-70мм. Қуаты-20W. Жарық ағыны -1800Lm. Кернеуі-230V. Түс темпреатурасы-4000K/6500K.

Шағылыстырғыш (плафон) материалы - Бұдырлы немесе мөлдір силикатты сығымдалған ыстыққа төзімді шыны («Емен жаңғағы» пішінді)

Қорғаныс торы (торкөз) - Плафонды механикалық зақымданудан қорғау үшін қорғаныс жабыны бар (ұнтақты сырлау) болат тор

Монтаждау (асу) тәсілі - Аспалы орындалуы, металл тірекке (кронштейнге) бекіту үшін корпустың жоғарғы бөлігінде бұрандалы тораптың немесе болат ілмектің болуы

Климаттық орындалуы - УХЛ1

Жиынтықтауға қойылатын талаптар: Шамшырақ міндетті түрде Е27 патронына сәйкес келетін жарықдиодты лампасымен жиынтықта жеткізілуі тиіс.

Міндетті талаптар:

Тауар жаңа, зауытта жасалған, 2026ж. ерте емес шығарылған, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, ақаулары (шынының шытынауы, жарылуы, бұранданың және лак-бояу жабынының зақымдануы) жоқ болуы тиіс.

Шамның конструкциясы ашық ауада (УХЛ1) жұмыс істеу кезінде ішіне ылғалдың түсуін болдырмау үшін корпустың сенімді герметизациясын (резеңке немесе силикон тығыздағыш сақинаның болуы) және қуат кабелін сальникті тығыздағыш арқылы герметикалық енгізуді қамтамасыз етуі тиіс.

«Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС 2027 жылға арналған бюджет бекітілгенге дейін тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізушіні таңдауға қатысты сатып алу рәсімдерін жүзеге асырады. Шарт Серіктестіктің бюджеті бекітілгеннен кейін жасалатын болады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 17677-82	315444	Межгосударственный стандарт	Светильники. Общие технические условия	МКС: 29.140.40 КГС: Е83	СССР (СССР)	71	Светильники	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.07.1982 № 2894	01.01.1983	

Қол қойған Бектаева Марал

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270676
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (9 Т, 4581516) Светильник

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	9 Т
Наименование и краткая характеристика	Светильник, подвесной
Наименование категории ОКТРУ	Светильники наружного освещения для иных объектов
Дополнительная характеристика	Значение: Светильник подвесной НСП 02-1х100Вт
Количество	152.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация : Светильник подвесной НСП 02-1х100Вт

Проект: Обустройство нефтяных скважин после бурения – 152 шт

Описание и требуемые функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики:

Наименование товара: Светильник подвесной промышленный пылевлагозащищенный с защитной решеткой, в комплекте со светодиодной (LED) лампой..

Модификация / Серия: НСП 02-100-003 (мощность 100Вт (для традиционных ламп накаливания) эквивалентна к светодиодной (LED) лампе 20 Вт).

Назначение: Наружное освещение технологических площадок нефтепромыслового оборудования (в т.ч. площадок наземных приводов штанговых скважинных насосов /

станков-качалок) в условиях повышенной вибрации, запыленности и воздействия атмосферных осадков.

Номинальное напряжение сети - 220–230 В/50 Гц

Количество ламп в светильнике - 1 шт.

Материал корпуса - Сталь (с высококачественным антикоррозийным покрытием)

Цвет корпуса - Белый (или светлые тона завода-изготовителя)

Степень защиты – не ниже IP54

Срок службы - 50000 часов

Размеры (Высота х Диаметр), мм - не менее 300х170

Тип патрона (цоколя) - резьбовой, тип Е27 (материал патрона — термостойкая керамика /фарфор)

Лампа – LED. Диаметр-70мм. Мощность - 20W. Световой поток-1800Lm. Напряжение-230V. Цветовая температура- 4000K/6500K.

Материал рассеивателя (плафона) - рифленое или прозрачное силикатное прессованное термостойкое стекло (форма «Желудь»)

Защитная сетка (решетка) - стальная сетка с защитным покрытием (порошковое окрашивание).

Способ монтажа (подвеса) – подвесное исполнение, наличие резьбового узла или стальной петли в верхней части корпуса для крепления на металлическую стойку.

Климатическое исполнение - УХЛ1

Требования к комплектации - Светильник должен поставляться в обязательном комплекте со светодиодной лампой.

Обязательные требования:

Товар должен быть новый, заводского изготовления, не ранее 2026г.выпуска, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов (трещин, сколов стекла, повреждений резьбы и лакокрасочного покрытия).

Конструкция светильника должна обеспечивать надежную герметизацию корпуса (наличие резинового или силиконового уплотнительного кольца) и герметичный ввод кабеля питания через сальниковый уплотнитель для предотвращения попадания влаги внутрь при работе на открытом воздухе (УХЛ1).

ТОО «Кен-Курылыс-Сервис» осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика товаров, работ, услуг до утверждения бюджета на 2027 год. Договор будет заключен после утверждения бюджета Товарищества.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 17677-82	315444	Межгосударственный стандарт	Светильники. Общие технические условия	МКС: 29.140.40 КГС: Е83	СССР (СССР)	71	Светильники	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.07.1982 № 2894	01.01.1983

Подписал Бектаева Марал

Дата подписания 11.11.2026