ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270822 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (17-1 Т, 4581797) Етіктер

Тапсырыс беруші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өскемен Энерго"
Ұйымдастырушы: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өскемен Энерго"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	17-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, өндірістік ластанулардан қорғауға арналған, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Етіктер
Қосымша сипаттама	-
Саны	22.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., проспект Ильяса Есенберлина 43, блок 2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Мақсаты: механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құралмен операциялар), судан, майлар мен мұнай өнімдерінен, қышқылдар мен сілтілерден қорғау үшін.

2.2 Техникалық сипаттама: Қорғайтын композитті немесе поликарбонатты подносы бар жалпы мақсаттағы синтетикалық каучуктар негізіндегі резеңкеден жасалған етіктер.

Тегіс лакталмаған резеңке.

Етіктің биіктігі аяқ киім өлшеміне байланысты 345–420 мм-ден кем болмауы тиіс.

Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгіленуі: Мун 200, В, Нм, Нс, З, Мп.

2.3 Табаны: Жалпы мақсаттағы синтетикалық каучуктер негізіндегі резеңке қоспадан жасалған табан сырғанауға, деформацияға және қажалуға төзімді болуы тиіс.

Табан бедері (протектор суреті) беткі қабатпен жақсы ілінісуді қамтамасыз етуі тиіс. Өкше және аяқ ұшы бөліктерінде топырақ ілмектерінің болуы.

Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы тиіс.

2.4 Аяқ ұшын қорғағыш: Аяқ ұшын қорғағыш 200 Дж соққы жүктемесіне төтеп беруі тиіс (Мун 200).

200 Дж энергиямен соққы кезінде (Мун 200) қорғаныш тұмсықшаның ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы тиіс.

Аяқ ұшын қорғағыштың жұмсақ резеңкеленген төсемі болуы тиіс.

2.5 Ұлтарақ: Кевлар жіптері бар тесілуден қорғайтын тоқыма ұлтарақтың өлшемі аяқ киім өлшеміне сәйкес болуы, табанды бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және толық тесіп өтуге кемінде 1200 Н кедергі көрсетуі тиіс.

2.6 Ішкі ұлтарақ (алмалы-салмалы): киізден немесе бірнеше қабаттан тұратын тығыз ұлтарақтық материалдан жасалуы тиіс.

2.7 Қосымша сипаттамасы:

- Түсі: қара немесе жасыл.

- Қоныштың жоғарғы бөлігінде орналасқан, биіктігі кемінде 5 см болатын, бауларға арналған пластмасса бекіткіші бар реттелетін су өткізбейтін қорғаныш манжеті (кулиса).

- Аяқ киімнің астары: ауа өткізетін аяқ киімге арналған мақта-мата тоқыма материалы немесе полиамид жіптен жасалған трикотаж түтік болуы тиіс.

- Өкше биіктігі: 3 см-ден аспауы тиіс.

- Жылытуға арналған ішкі астар (тапсырыс берушімен келісу бойынша).

2.8 Өлшемдерге қойылатын талаптар: Өлшемдер МЕМСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Әрбір өлшем бойынша қажетті саны көрсетілген өлшемдер қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

2.9 КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті түрде растау.

2.10 МЕМСТ 5375-79 және МЕМСТ 12.4.072-79 талаптарына міндетті түрде сәйкес болуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990	
					Система								

2	Иә	ГОСТ 12.4.072-79	304231	Межгосударственный стандарт	стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: Т58	СССР (СССР)	19	Защитные средства для ног	Действует		01.07.1980
3	Иә	ГОСТ 5375-79	322251	Межгосударственный стандарт	Сапоги резиновые формовые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на формовые резиновые сапоги	СССР (СССР)	15	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20.02.1979 № 654	01.01.1980

Қол қойған Сатубалдина Зарина Малкаждаровна

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270822
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (17-1 Т, 4581797) Сапоги

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өскемен Энерго"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өскемен Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	17-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, для защиты от производственных загрязнений, мужские, резиновые, неутепленные
Наименование категории ОКТРУ	Сапоги
Дополнительная характеристика	-
Количество	22.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, проспект Ильяса Есенберлина 43, блок 2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Назначение: для защиты от механических воздействий (операций с технологическим оборудованием и инструментом), воды, масел и нефтепродуктов, кислот и щелочей.

2.2 Техническое описание: Сапоги из резины на основе синтетических каучуков общего назначения с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Гладкая нелакированная резина.

Высота сапог не менее 345-420 мм в зависимости от размера обуви.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, В, Нм, Нс, З, Мп.

2.3 Подошва: Подошва из резиновой смеси на основе синтетических каучуков общего назначения должна обладать стойкостью к скольжению, деформации и истиранию.

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

2.4 Подносок: Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.5 Стелька: Текстильная проколозащитная стелька с кевларовыми нитями должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозном проколу не менее 1200 Н.

2.6 Внутренняя стелька (вкладная): войлок или плотное (из нескольких слоев) стелечное полотно.

2.7 Дополнительно описание:

- Цвет: черный или зеленый.

- Защитная водонепроницаемая, регулируемая кулиса (манжет) с пластмассовым фиксатором для шнурков в верхней части голенища высотой не менее 5 см.

- Подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое хлопчатобумажное полотно или трубка трикотажная из полиамидной нити.

- Каблук: не более 3 см.

- Утепляющий вкладыш (по согласованию с заказчиком).

2.8 Требование к размерам: Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

2.9 Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.10 Обязательное соответствие по ГОСТ 5375-79, ГОСТ 12.4.072-79.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990

2	Да	ГОСТ 12.4.072-79	304231	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: Т58	СССР (СССР)	19	Защитные средства для ног	Действует		01.07.1980
3	Да	ГОСТ 5375-79	322251	Межгосударственный стандарт	Сапоги резиновые формовые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на формовые резиновые сапоги	СССР (СССР)	15	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20.02.1979 № 654	01.01.1980

Подписал Сатубалдина Зарина Малкаждаровна

Дата подписания 13.11.2026