ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270843 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (847 Т, 4581870) Бекітпе

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Орталық жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	847 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бекітпе, бұрылатын, дискілік, майлы трансформатордың реакторына арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығындар (затворлар)
Қосымша сипаттама	Аталуы: Айналмалы дискілі ысырма Ж83-Р1200-03
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болатқа арналған техникалық сипаттама дискілі айналмалы Болат ЗДП 150

Айналмалы дискілі ысырмалар күштік май трансформаторлары мен реакторларға оларды са лқындату жүйелері мен май құбырларында бекіту құрылғысы ретінде орнатуға қызмет етеді. Құбырларды толығымен ашу немесе жабу үшін қолданылады.

ТУ 3711-001-40945325-2017

техникалық сипаттамалар

Дискілі ысырмалар маймен толтырылған қуат трансформаторлары мен реакторларға орнатуға арналған және олардың салқындату жүйелері мен май құбырларындағы жабу құрылғысы қызметін атқарады. Олар құбырлардағы ағынды толығымен ашу немесе толық жабу үшін қолданылады.

ТШ 3711-001-40945325-2017

Техникалық мәліметтер

1. Дискілі айналмалы ысырма, шартты өту-150 мм;

2. Ысырманы бекітуге арналған фланецтегі өту тесіктерінің саны-8 дана;

3. Зауыттық сурет нөмірі-Ж83-Р 1200-03;

4. Жұмыс ортасы - трансформатор майы;

5. Жұмыс қысымы, кемінде: 0,45 (4,5) МПа (кгс/см2);

6. Жұмыс ортасының температурасы: - 60°С-тан +95°С-қа дейін;

7. Қоршаған орта температурасы: - 60°С-тан +50°С-қа дейін;

8. Қызмет ету мерзімі кемінде 12 жыл.

Басқа сипаттамалар

1. Тауардың шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

2. Ықтимал өнім беруші сатып алуға қатысуға өтінімде тауардың маркасы / моделі, шығарылған елі мен өндірушінің зауыты туралы ақпарат беруі тиіс.

3. Тексеру және тестілеу: Тауарды жеткізген кезде жеткізуші өндірушінің сынақ есептерін ұсынуы керек.

4. Жеткізілетін тауарларға кепілдік мерзімі: тауарды пайдалануға беру басталғаннан бастап 12 ай, бірақ тауар жеткізілген күннен бастап 18 айдан аспайды."

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее - арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, оборудования, приборов,							

							патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до PN 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей						
1	Иә	ГОСТ 33259-2015	378668	Межгосударственный стандарт	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования		Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	108	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018

						фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1-ГОСТ 28759.5, [1]							

Қол қойған Галяветдинова Сауле Саматовна

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270843
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (847 Т, 4581870) Затвор

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Центральные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	847 Т
Наименование и краткая характеристика	Затвор, поворотный, дисковый, для реактора масляного трансформатора
Наименование категории ОКТРУ	Затворы
Дополнительная характеристика	Наименование: Затвор дисковый поворотный стальной Ж83-Р1200-03 фланцевый число отверстий для крепления на фланце 8шт
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Техническая характеристика на затвор дисковый поворотный стальной ЗДП 150

Затворы дисковые поворотные служат для установки на силовых масляных трансформаторах и реакторах в качестве запорного устройства в системах их охлаждения и маслопроводах. Используется для полного открытия или перекрытия трубопроводов.

ТУ 3711-001-40945325-2017

Технические данные

1. Затвор дисковый поворотный, условный проход - 150 мм;

2. Количество проходных отверстий на фланце для крепления затвора - 8 шт.;

3. Заводской чертежный номер - Ж83-Р1200-03;

4. Рабочая среда - трансформаторное масло;

5. Рабочее давление, не менее: 0,45 (4,5) МПа (кгс/см2);

6. Температура рабочей среды: от - 60°С до +95°С;

7. Температура окружающей среды: от - 60°С до +50°С;

8. Срок службы не менее - 12 лет.

Прочая характеристика

1. Год выпуска товара: не ранее 2026 года.

2.Потенциальный поставщик в заявке на участие в закупке должен предоставить информацию по марке/модели, стране-происхождения товара и заводу изготовителю.

3.Проверка и испытание: при поставке товара поставщик должен предоставить протоколы испытаний, проведенных на заводе изготовителе.

4.Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев с начала ввода товара в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки товара."

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее - арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на						

1	Да	ГОСТ 33259-2015	378668	Межгосударственный стандарт	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	номинальное давление до PN 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнит	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	108	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018

						ельной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1-ГОСТ 28759.5, [1]						

Подписал Галяветдинова Сауле Саматовна

Дата подписания 12.11.2026