ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270868 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (7625 Т, 4581924) Бекітпе

Тапсырыс беруші: АҚ "Волковгеология"

Ұйымдастырушы: "Волковгеология" акционерлік қоғамының филиалы "Орталық тәжірибелі-әдістемелік экспедиция"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	7625 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бекітпе, дискті, шойын, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығындар (затворлар)
Қосымша сипаттама	Қолдану: Жылумен жабдықтау 100 мм дискілі Ысырма
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	Диск ысырмасы

ТРУ, ҚР СТ немесе МЕМСТ сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары.	Металл тұтқасы бар "көбелек" типті фланецаралық дискілі айналмалы Ысырма, жұмыс ортасының температурасы +120 ºС дейінгі ыстық сумен жабдықтау және жылыту жүйелерінің магистральдық құбырларындағы бекіту құрылғысы. Дискілі айналмалы Ысырма тік және көлденең құбырға орнатылады. Олар екі фланецпен, болтты фланецке қосу үшін қажетті арматурамен (Болттар, гайкалар, шайбалар) келеді. Параметрлер: Номиналды қысым-16 бар Шартты өту диаметрі - 100 мм Қосылу түрі-фланец аралық Қоршаған орта-химиялық тазартылған су Басқару түрі-Қолмен (тұтқа) Қолдану-жылумен жабдықтау Жұмыс ортасының температурасы -10°С-тан +120 ° С-қа дейін Басқару-ұстау Тығыздау класы-А Тығыздау материалы: EPDM Корпус материалының класы: шойын Диск материалының класы: тот баспайтын болат Өшіру органының түрі-диск Ысырма түрі-айналмалы диск МЕМСТ 12521-89 дискілі ысырмалар. Негізгі параметрлер

Міндетті рұқсат (лицензиялау) болған жағдайда рұқсат (лицензия) беру туралы талап.	Өнім берушінің жеткізілетін тауарға берілетін өнім сапасының техникалық ерекшелікте мәлімделген сәйкестігін куәландыратын сертификаттары және (немесе) басқа да құжаттары болуға міндетті.
Кепілдік мерзімі.	12 ай.
Тауарды жеткізу мерзімі	Шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде (жеткізу 8.00-ден 15.30-ға дейін жүзеге асырылады)
Тауарды жеткізу орны:	Алматы қ. Грибоедов к-сі 68.

Қол қойған Худайбердиев Рустам
Қол қойылған күні 12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270868
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (7625 Т, 4581924) Затвор

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор: Филиал акционерного общества "Волковгеология" "Центральная опытно-методическая экспедиция"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	7625 Т
Наименование и краткая характеристика	Затвор, дисковый, чугунный, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Затворы
Дополнительная характеристика	Применение: Теплоснабжение затвор дисковый 100 мм
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Грибоедова, 68
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	Затвор дисковый

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики ТРУ, СТ РК или ГОСТ.	Межфланцевый дисковый поворотный затвор типа "бабочка" с металлической рукояткой, запорное устройство на магистральных трубопроводах систем горячего водоснабжения и отопления с температурой рабочей среды до +120 ºС. Дисковый поворотный затвор устанавливается на вертикальном и горизонтальном трубопроводе. Поставляются в комплекте с двумя фланцами, необходимой арматурой (болты, гайки, шайбы) для соединения затвора к фланцу. Параметры: Давление номинальное - 16 бар Диаметр условного прохода - 100 мм Тип присоединения- Межфланцевый Среда – химически очищенная вода Тип управления - Ручной (рукоятка) Применение - теплоснабжение Температура рабочей среды - от -10°С до +120 °С Управление - рукоятка Класс герметичности - А Материал уплотнения: EPDM Класс материала корпуса: чугун Класс материала диска: нержавеющая сталь Тип запорного органа - дисковый Тип затвора - поворотный дисковый ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры

Требование о предоставлении разрешения (лицензии) если подлежит обязательному разрешению (лицензированию).	Поставщик обязан иметь на поставляемый товар сертификаты и (или) другие документы, удостоверяющие соответствие качества поставляемой продукции заявленной в технической спецификации.
Гарантийный срок.	12 месяцев.
Сроки поставки товара	С момента заключения Договора в течении 5 (пяти) календарных дней (поставка осуществляется с 8.00 до 15.30)
Место поставки Товара:	г. Алматы ул. Грибоедова 68.

Подписал Худайбердиев Рустам

Дата подписания 12.11.2026