ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 20 (1209 Т, 4582143) Фторопласт

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1209 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Фторопласт, дөңгелек, қалындығы 8 мм көп, бірақ 150 мм аспайды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Түрі: Дөңгелек фторопласт 50 мм
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізгі сипаттамалары (F-4 маркасы)

Диаметрі: 50 мм

Тығыздығы: 2100-2200 кг / м3 (2,10 г / см3)

Жұмыс температурасы: -269 °C-тан +260 °C - қа дейін (балқу температурасы +327 °C шамасында)

Үйкеліс коэффициенті: шамамен 0,04 – 0,2 (Құрылымдық материалдардың ішіндегі ең төменгісі)

Созылу беріктігі: 20-30 МПа

Жыртылу кезіндегі салыстырмалы ұзарту: 250% - 350%

Суды сіңіру: 0,0% (ылғалды мүлдем сіңірмейді)

Электр беріктігі: 50 кВ / мм (жоғары диэлектрлік қасиеттер)

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Түсі: күңгірт ақ немесе сұр-ақ

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 20 (1209 Т, 4582143) Фторопласт

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1209 Т
Наименование и краткая характеристика	Фторопласт, круглый, толщина более 8 мм, но не более 150 мм
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Тип: Фторопласт круглый 50мм
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Основные характеристики (марка Ф-4)

Диаметр: 50 мм

Плотность: 2100 – 2200 кг/м³ (2,10 г/см³)

Рабочая температура: от -269 °C до +260 °C (температура плавления около +327 °C)

Коэффициент трения: около 0,04 – 0,2 (один из самых низких среди конструкционных материалов)

Прочность при растяжении: 20 – 30 МПа

Относительное удлинение при разрыве: 250% – 350%

Водопоглощение: 0,0% (абсолютно не впитывает влагу)

Электрическая прочность: 50 кВ/мм (высокие диэлектрические свойства)

Цвет: матовый белый или серовато-белый

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	12.11.2026