ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 26 (1280 Т, 4582137) Мембраналық бөлгіш

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1280 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мембраналық бөлгіш, өлшеу құралының сезімтал элементін озбыр, күшті тұтқыр, ластанған, қатып жатқан, полимерленетін жұмыс орталарынан және/немесе жоғары температура орталарынан қорғауға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өлшеу құралындағы сезімтал элементті агрессивті орта әсерінен қорғауға арналған мембраналық бөлгіш
Қосымша сипаттама	Түрі: Мембраналық бөлгіш
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттамалары:

Үлгі: RM5319

Корпус және фланец материалы: AISI 316 тот баспайтын болат (12Х18Н10Т аналогы)

Мембраналық Материал: AISI 316L немесе фторопласт (тапсырыс бойынша)

Корпустың диаметрі: 145 мм

Биіктігі: ~80 мм

Салмағы: ~3,0 кг

Бекіту жіптері: M20×1.5 немесе G1 / 2

Қысым диапазоны: -0,1-ден 16 МПа-ға дейін

Бөлу сұйықтығының көлемі: ~20,6 см3

Сезімтал элементтің көлемі: ~40 см3

Жұмыс температурасы: -40°С-тан +120°С-қа дейін

Қосылу түрі: фланец немесе фитинг

Орындау: жиналмалы, тығыздағыштары бар

Толтыру: глицерин, силикон, май (сәрсенбіде)

Сәйкестік сертификаты: РОСС KZ.АД44.Н05295

Артықшылықтары:

Химиялық төзімділік - AISI 316 арқасында қышқылдарға, сілтілерге, еріткіштерге жарамды

Сенімділік-өлшеу құралына ортаның түсуін болдырмайды

Әмбебаптық-манометрлермен, датчиктермен, вакуумметрлермен үйлесімді

Жиналмалы дизайн-мембранаға техникалық қызмет көрсету және ауыстыру ыңғайлы

Тығыздау-тығыздағыштармен және Дәнекерлеумен қамтамасыз етіледі.

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 26 (1280 Т, 4582137) Разделитель мембранный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1280 Т
Наименование и краткая характеристика	Разделитель мембранный, для защиты чувствительного элемента измерительного прибора от воздействия агрессивных, сильновязких, загрязненных, застывающих, полимеризующихся рабочих сред и/или сред с высокой температурой
Наименование категории ОКТРУ	Разделитель мембранный для защиты чувствительного элемента измерительного прибора от воздействия агрессивных сред
Дополнительная характеристика	Тип: Разделитель мембранный
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристики:

Модель: RM5319

Материал корпуса и фланца: нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 12Х18Н10Т)

Мембранный Материал: AISI 316L или фторопласт (на заказ)

Диаметр корпуса: 145 мм

Высота: ~80 мм

Вес: ~3,0 кг

Резьба крепления: M20×1.5 или G1 / 2

Диапазон давления: от-0,1 до 16 МПа

Объем разделительной жидкости: ~20,6 см3

Размер чувствительного элемента: ~40 см3

Рабочая температура: от -40°C до +120°C

Тип соединения: фланец или фитинг

Исполнение: складной, с прокладками

Наполнение: глицерин, силикон ,масло (в среду)

Сертификат соответствия: РОСС RU.АД44. Н05295

Преимущества:

Химическая стойкость-подходит для кислот, щелочей, растворителей благодаря AISI 316

Надежность-предотвращает попадание среды в измерительный прибор

Универсальность-совместимость с манометрами, датчиками, вакуумметрами

Складная конструкция-мембрана удобна в обслуживании и замене

Уплотнение-обеспечивается прокладками и сваркой.

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	12.11.2026