**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1270895 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 14 (1213 Т, 4582149) Фторопласт**

**Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
**Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 1213 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Фторопласт, дөңгелек, қалындығы 8 мм көп, бірақ 150 мм аспайды |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Оқшаулағыш материалдар |
| Қосымша сипаттама | Түрі: Фторопласт (тефлон) түтігі |
| Саны | 30.000 |
| Өлшем бірлігі | Килограмм |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз) |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

PTFE 8/6 фторопласт (тефлон) түтігі-политетрафторэтиленнен (тефлон) жасалған икемді ыстыққа төзімді және химиялық инертті құбыр. "8/6" белгісі түтіктің сыртқы диаметрі 8 мм, ал ішкі диаметрі 6 мм (қабырғаның қалыңдығы 1 мм) екенін білдіреді.

Материал: фторопласт (PTFE / тефлон).

Сыртқы диаметрі: 8 мм.

Ішкі диаметрі: 6 мм.

Қабырғаның қалыңдығы: 1 мм.

Жұмыс температурасы: -60 °C-тан +260 °C-қа дейін.

Жұмыс қысымы (~23 °C температурада): 10-нан 14 барға дейін (өндірушіге байланысты).

Жыртылу қысымы (~23 °C температурада): шамамен 42 бар.

Минималды иілу радиусы: 40 мм.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Өмір Елдос |
| Қол қойылған күні | 12.11.2026 |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1270895**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 14 (1213 Т, 4582149) Фторопласт**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 1213 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Фторопласт, круглый, толщина более 8 мм, но не более 150 мм |
| Наименование категории ОКТРУ | Изоляционные материалы |
| Дополнительная характеристика | Тип: Фторопластовая (тефлоновая) трубка |
| Количество | 30.000 |
| Единица измерения | Килограмм |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз) |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Фторопластовая (тефлоновая) трубка PTFE 8/6 — это гибкий термостойкий и химически инертный трубопровод, изготовленный из политетрафторэтилена (тефлона). Маркировка «8 /6» означает, что наружный диаметр трубки составляет 8 мм, а внутренний — 6 мм (толщина стенки — 1 мм).

Материал: фторопласт (PTFE / тефлон).

Наружный диаметр: 8 мм.

Внутренний диаметр: 6 мм.

Толщина стенки: 1 мм.

Рабочая температура: от -60 °C до +260 °C.

Рабочее давление (при ~23 °C): от 10 до 14 бар (в зависимости от производителя).

Давление на разрыв (при ~23 °C): около 42 бар.

Минимальный радиус изгиба: 40 мм.

| | |
|---|---|
| Подписал | Өмір Елдос |
| Дата подписания | 12.11.2026 |