ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270933 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (10948 Т, 4582238) Қоспа

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10948 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қоспа, депрессорлық-дисперсиялаушы, дизель отыны мен орта дистилляттардың төмен температуралық қасиеттерін жақсарту үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дизель отынына арналған қоспалар
Қосымша сипаттама	Аталуы: Қату температурасын төмендетуге арналған антигель қоспасы
Саны	114.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Антигель-қоспа төмендегілерге арналған болуы тиіс:

1.1. Көлік құралын қысқы уақытта пайдалану кезінде дизель отынының аққыштық көрсеткіштерін жақсартуға;

1.2. Төмен температура жағдайында парафин кристалдарының түзілуі мен өсуіне байланысты дизель отынының қоюлануының алдын алуға;

1.3. Дизель отынының гель түзілу (қату) температурасын және шекті сүзгілену температурасын айтарлықтай төмендетуге.

1. Физикалық күйі – сұйық болуы тиіс.

2. Қаптамасы – көлемі 1 литрден аспайтын қаңылтыр канистра.

3. Антигель-қоспаның пайдалану сипаттамалары мен шығын нормасы төмендегідей болуы тиіс:

1 л қоспаның шығыны	Жазғы отын		Қысқы отын	
	$Т_з$	$Т_ф$	$Т_з$	$Т_ф$

500 л	-31 ^{0}C	-20 ^{0}C	-57 ^{0}C	-40 ^{0}C
1000 л	-22 ^{0}C	-13 ^{0}C	-50 ^{0}C	-36 ^{0}C

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 32511-	365570	Межгосударств	Топливо дизельное	Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг.	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследова	20	Жидкое	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие	15.07.2	

		2013 (EN 590:2009)		енный стандарт	ЕВРО. Технические условия	Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации о продукции приведена в приложении Д.Б	тельский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )		топливо		межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	017	

Қол қойған Глухов Дмитрий Геннадьевич

Қол қойылған күні 12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270933
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (10948 Т, 4582238) Присадка

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10948 Т
Наименование и краткая характеристика	Присадка, депрессорно-диспергирующая, для улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива и средних дистиллятов
Наименование категории ОКТРУ	Присадки к дизелям
Дополнительная характеристика	Наименование: Присадка-антигель, для снижения температуры застывания
Количество	114.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Присадка-антигель должна быть предназначена:
    1. для улучшения показателей текучести дизельного топлива при эксплуатации транспортного средства в зимнее время;

1.2 для предотвращения загустевания дизельного топлива из-за образования и роста кристаллов парафина при низких температурах;

1.3 для значительного снижения температуры гелеобразования (замерзания) и предельную температуру фильтруемости дизельного топлива.

1. Физическое состояние должно быть жидкое.
2. Расфасовка – жестяная канистра объемом не более 1л.

1. Эксплуатационные характеристики и норма расхода присадки-антигель должны бть следующими:

Расход 1 л на объем дизтоплива	Летнее топливо		Зимнее топливо	
	$T_з$	$T_ф$	$T_з$	$T_ф$
500 л	-31 ^{0}C	-20 ^{0}C	-57 ^{0}C	-40 ^{0}C
1000 л	-22 ^{0}C	-13 ^{0}C	-50 ^{0}C	-36 ^{0}C

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 -	Открытое акционерное общество «Всеросс				Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од	

1	Да	ГОСТ 32511-2013 (EN 590: 2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия	содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации о продукции приведена в приложении Д.Б	ийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

Подписал Глухов Дмитрий Геннадьевич

Дата подписания 12.11.2026