ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270941 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (460 Т, 4582250) Лубрикатор

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	460 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Лубрикатор, ұңғымалық, сағалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ұңғыма зерттеулеріне арналған лубрикаторлар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ұңғымалық лубрикатор
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұңғымалық лубрикатор зерттеу және парафинсіздендіру (депарафинизация) мақсатында түсіру-көтеру операцияларын жүргізу барысында ұңғыма аузын герметизациялау (саңылаусыздандыру) үшін қолданылады. Жұмыс қысымы 35 МПа-ға дейінгі, 73 мм сорғы-компрессорлық құбырлар (СКҚ/НКТ) тізбегіне арналған дайындау нұсқалары қарастырылған. 65 мм ұңғымалық лубрикатор, жұмыс қысымы 35 МПа-ға дейін. Лубрикатор макроклиматтық аудандар жағдайында және суық климаттық жағдайларда, қоршаған орта ауасының -40°С-тан +50°С-қа дейінгі температурасында мұнай, газ және газконденсат кен орындарының ұңғымаларын зерттеу, игеру және жөндеу кезінде қысым астында сыммен ұңғымалық құрылғыларды, құралдарды, аспаптар мен аппараттарды түсіру немесе көтеру процесінде ұңғыма аузын герметизациялауға арналған..

Техникалық сипаттамалары:

Шартты диаметрі, мм – 73;

Шартты қысымы, МПа – 35;

Лубрикатордың 1 секциясының биіктігі, мм, – 1 500-ге дейін;

Секциялар саны, дана – 1-ге дейін;

Қырғыш сымның диаметрі, мм – 2,3-ке дейін;

Жұмыс температурасы, °С – минус 40°С-тан плюс +50°С-қа дейін;

Комплектациясы (Жиынтықтылығы):

- ұңғымалық фланец, мм – D195;

- қабылдау камерасы, мм – 1500;

- 2,0 мм-лік сымға арналған 8 дана және 2,3 мм-лік сымға арналған 2 дана тығыздағышы бар сальник бастиегі (сальниковая головка);

Шпилькаларға арналған тесіктер орталықтарының бөлу шеңберінің диаметрі – 160 мм;

- манометрлік вентиль;

- К1/2" тығыны (пробка) – фланецке арналған бітеуіш (заглушка);

- кронштейні бар лубрикатордың жоғарғы ролигі;

- кронштейні бар лубрикатордың төменгі ролигі.

Қол қойған	Шиғамбаева Дана Әділхадқызы
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270941
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (460 Т, 4582250) Лубрикатор

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	460 Т
Наименование и краткая характеристика	Лубрикатор, скважинный, устьевой
Наименование категории ОКТРУ	Лубрикаторы для исследований скважин
Дополнительная характеристика	Описание: Лубрикатор скважинный
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лубрикатор скважинный используется для герметизации устья скважин в ходе проведения спускоподъемных операций исследования и депарафинизации. Возможны варианты изготовления под колонну НКТ 73мм под рабочее давление до 35 Мпа. Лубрикатор скважинный 65 мм, рабочее давление до 35 МПа. Лубрикатор предназначен для герметизации устья скважины в процессе спуска или подъема скважинных устройств, инструментов, приборов и аппаратов, на проволоке под давлением при исследовании, освоении и ремонте скважин нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений в условиях умеренного и холодного климата, макроклиматических районов при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С.

Технические характеристики:

Диаметр условный, мм - 73;

Давление условное, МПа -35;

Высота 1 секции лубрикатора, мм, до – 1 500;

Количество секций, шт, до- 1;

Диаметр скребковой проволоки, мм, до – 2,3;

Рабочая температура, °С -от минус 40С до плюс +50С;

Комплектация:

- фланец устьевой, мм - D195;

-приемная камера, мм- 1500;

- сальниковая головка с сальниковым уплотнением под проволоку 2,0мм 8шт и 2,3мм 2шт;

Диаметр делительной окружности центров отверстии под шпильки -160мм

- вентиль манометровый;

- пробка К1/2" - заглушка для фланца;

- ролик верхний лубрикатора с кронштейном;

- ролик нижний лубрикатора с кронштейном;

Подписал	Шиғамбаева Дана Әділхадқызы
Дата подписания	12.11.2026