ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270984 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (2651-1 Т, 4582307) Жылыту қазаны

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2651-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылыту қазаны, сұйық жанармайда
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дизельді жылыту қазандығы
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қосарланған отын қазандықтары

Жылыту, табиғи газбен және сұйық отынмен жұмыс істейтін ыстық су

қазандығы.

Жылу қуаты: 800 000 Ккал. 928 кВт

Жылытылған ауданы 7500-8500 м²

Отын шығыны (газ): 62,2-105,5

Жанармай шығыны (дизель): 34,5-92,1

Сипаттамалары және сипаттамасы

• Негізгі

о Салқындату сұйықтығының түрі бойынша өнеркәсіптік қазандықтың түрі:

Ыстық су

• Жанармай түрі бойынша өнеркәсіптік қазандық түрі Қос отын

о Номиналды қуаты 0,928 МВт

о Кепілдік мерзімі 12 ай

Жағдайы жаңа

• Жанармай түрі Дизель

Екі тізбекті қазандықтың мақсаты

о Орнату әдісі Еденге орнату

о Қызыл түс

Дизельдік отын шығыны (текше м/сағ) 62.2

Әлеуетті өнім беруші тауарды жеткізу кезінде мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:

1. Тауардың сәйкестік сертификаты.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілген жағдайда "өнімнің Қазақстан Республикасында сәйкестігін міндетті растау туралы" түпнұсқа құжат.

3. Паспорт, пайдалану жөніндегі нұсқаулық орыс тілінде.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 20548-93	338571	Межгосударственный стандарт	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия	Стандарт распространяется на отопительные водогрейные котлы номинальной теплопроизводительностью до 100 кВт с рабочим давлением воды до 0,4 МПа и максимальной температурой воды навыходе из котла до 95°С, предназначенные длятеплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.	- ( )	15	Бойлеры и теплообменники	Действует		21.10.11993

Қол қойған Абдреев Өркен

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270984
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (2651-1 Т, 4582307) Котел отопительный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2651-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Котел отопительный, на жидком топливе
Наименование категории ОКТРУ	Котлы
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельный отопительный котел
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Котлы двух топливные

Котел отопительный, водогрейный работающий на природном газе и на жидком топливе.

Тепловая мощность: 800 000 Ккал. 928 кВт

Отапливаемая площадь 7500-8500 м²

Расход топлива (газ): 62.2-105.5

Расход топлива (дизель): 34.5-92.1

Характеристики и описание

Основные

Тип промышленного котла по виду теплоносителя Водогрейный

Тип промышленного котла по типу топлива Двухтопливный

Мощность номинальная 0.928 МВт

Состояние Новое

Вид топлива Дизельное

Назначение котла Двухконтурный

Способ установки Напольный

Цвет Красный

Расход дизельного топлива (куб. м/час) 62.2

Потенциальный поставщик при поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Сертификат Соответствия товара.

2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в

Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 20548-93	338571	Межгосударственный стандарт	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия	Стандарт распространяется на отопительные водогрейные котлы номинальной теплопроизводительностью до 100 кВт с рабочим давлением воды до 0,4 МПа и максимальной температурой воды навыходе из котла до 95°С, предназначенные длятеплоснабжения индивидуальныхжилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.	- ( )	15	Бойлеры и теплообменники	Действует		21.10.1993

Подписал Абдреев Өркен
Дата подписания 12.11.2026