ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270994 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (89 Т, 4582328) Сым

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	89 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, болат, қанатты, диаметрі 1,6-3,6 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Термиялық өңделген, мырышталған болат сым
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қышқылға төзімді орташа сым
Саны	901.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұңғымалық бір сымды коррозияға төзімді сым, диаметрі 2,34 мм, маркасы 25-6Mo (UNS N08926 / EN 1.4529) немесе баламасы, құрамында HS, CO және хлоридтер бар коррозиялық мұнай-газ орталарында ұңғымалық зерттеулер жүргізуге және пайдалануға арналған сым. Саны — 901 кг (шамамен 25 900 м).

Химиялық құрамы:

C — ≤0,02%; Si — ≤0,5%; Mn — ≤2,0%; P — ≤0,03%; S — ≤0,01%; Cr — 19,0–21,0%; Ni — 24,0–26,0%; Mo — 6,0–7,0%; N — 0,15–0,25%; Cu — 0,5–1,5%.

Үзілу күші — 6,9 кН-нан кем емес.

Сым құрамында HS және CO бар орталарда жалпы, нүктелі және саңылаулы коррозияға, сондай-ақ кернеу әсерінен коррозиялық шытынауға (жарылуға) жоғары төзімділікке ие болуы тиіс.

Барабандағы сымның бір үздіксіз кесіндісінің ұзындығы 5 000 м-ден кем болмауы тиіс. Сымның бойында дәнекерленген қосылыстар мен жалғауларға жол берілмейді.

Қол қойған Шиғамбаева Дана Әділхадқызы

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270994
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (89 Т, 4582328) Проволока

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	89 Т
Наименование и краткая характеристика	Проволока, стальная, канатная, диаметр 1,6-3,6 мм
Наименование категории ОКТРУ	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная
Дополнительная характеристика	Описание: Проволока средняя кислотоустойчивая
Количество	901.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Проволока скважинная одножильная коррозионностойкая, диаметром 2,34 мм, марка 25-6Mo (UNS N08926 / EN 1.4529) или эквивалент, предназначенная для проведения скважинных исследований и эксплуатации в коррозионных нефтегазовых средах, содержащих HS, COи хлориды. Количество — 901 кг (ориентировочно 25 900 м).

Химический состав:

C — ≤0,02%; Si — ≤0,5%; Mn — ≤2,0%; P — ≤0,03%; S — ≤0,01%; Cr — 19,0–21,0%; Ni — 24,0–26,0%; Mo — 6,0–7,0%; N — 0,15–0,25%; Cu — 0,5–1,5%.

Разрывное усилие — не менее 6,9 кН.

Проволока должна обладать высокой стойкостью к общей, точечной и щелевой коррозии, а также к коррозионному растрескиванию под напряжением в средах, содержащих HS и CO.

Длина одного непрерывного отрезка проволоки на барабане должна составлять не менее 5 000 м. Сварные соединения и сращивания по длине проволоки не допускаются.

Подписал	Шиғамбаева Дана Әділхадқызы
Дата подписания	12.11.2026