ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271016 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (2316-2 Т, 4582398) Кептіргіш шкаф

Тапсырыс беруші: "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2316-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кептіргіш шкаф, металлдан жасалған, зертханалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жалпы мақсаттағы кептіргіш шкаф (256046)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Шкаф кептіргіш 25/350
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Павлодарская область, г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: Шкаф сушильный 25/350.

Қолданылуы: Зертханалық кептіргіш шкаф температураның + 25-тен +350°С-қа дейінгі жұмыс параметрлері кезінде мәжбүрлі конверсияны іске қосу мүмкіндігімен ауа ортасында әртүрлі материалдарды қыздыру, кептіру және жылулық өңдеу үшін.

Конструкция:

Микропроцессорлық терморетеуіш;

Төрт жақты қыздыру;

Жұмыс камерасында ажыратылатын мәжбүрлі ауа айналымы;

Камера материалы – тот баспайтын болат;

Ашық жарықдиодты дисплей;

Қолайлы орналасқан басқару панелі;

Қыздырғыш жұмысының және қорғаныс іске қосылуының жарықдиодты индикаторлары;

Рұқсат етілетін ауқым шегінде ағымдағы температураның шығуы кезінде сигнал беру;

Есікті жабудың сенімді механизмі;

Сапалы силикондық жылытқыш;

Тиімділігі жоғары корпусты жылу оқшаулау;

Корпус жоғары сапалы табақтық болаттан жасалған және ыстыққа төзімді ұнтақты бояумен сырланған;

Сөрелер саны: 5 дана.

Техникалық сипаттамалары:

Максималды қыздыру температурасы°С	+350
Берілген температураны жаңғырту қателігі, °С	±3
Температураны қолдау қателігі, °С	± 1
Максималды температураға дейін қыздыру уақыты, артық емес, мин	45
Жұмыс камерасының өлшемдері, (ЕхБхТ), кемінде мм	250х275х250
Габариттік өлшемдері, (ЕхБхТ), артық емес мм	595х495х565
Номиналды қуат беру кернеуі, В	220

Номиналды қуаты, Вт	1200

Тауарды қабылдау кезінде талап етілетін құжаттама:

Ескертпе: жеткізу сәтінде қоса берілуі тиіс:

1. Кептіргіш шкафқа арналған аттестаттау бағдарламасы мен әдістемесі;

2. Кептіргіш шкафқа арналған бастапқы аттестаттау хаттамасы;

3. Зауыт құжаттамасының жиынтығы (төлқұжат, пайдалану жөніндегі нұсқаулық және т.б.).

Қол қойған	Мецлер Елена Александровна
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271016
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (2316-2 Т, 4582398) Шкаф сушильный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2316-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкаф сушильный, металлический, лабораторный
Наименование категории ОКТРУ	Шкаф сушильный общего назначения (256046)
Дополнительная характеристика	Описание: Шкаф сушильный 25/350
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Павлодарская область, г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: Шкаф сушильный 25/350.

Назначение: Лабораторный сушильный шкаф для нагрева, высушивания и тепловой обработки различных материалов в воздушной среде с возможностью включения принудительной конверсии при рабочих параметрах температуры от + 25 до +350°С.

Конструкция:

Микропроцессорный терморегулятор;

Четырехсторонний нагрев;

Отключаемая принудительная циркуляция воздуха в рабочей камере;

Материал камеры – нержавеющая сталь;

Яркий светодиодный дисплей;

Удобно расположенная панель управления;

Светодиодные индикаторы работы нагревателя и срабатывания защиты;

Сигнализация при выходе текущей температуры за границы допустимого диапазона;

Надежный механизм закрытия двери;

Качественный силиконовый уплотнитель;

Высокоэффективная теплоизоляция корпуса;

Корпус изготовлен из высококачественной листовой стали и окрашен термостойкой порошковой краской;

Количество полок: 5 шт .

Технические характеристики:

Максимальная температура нагрева, °С	+350
Погрешность воспроизведения заданной температуры °С	±3
Погрешность поддержания температуры, °С	± 1
Время разогрева до максимальной температуры, не более, мин	45
Размеры рабочей камеры, (ШхВхГ), не менее мм	250х275х250
Габаритные размеры, (ШхВхГ), не более мм	595х495х565
Номинальное напряжение питания, В	220

Номинальная мощность, Вт	1200

Требования к документации при приемке товара:

Примечание: должны прилагаться на момент поставки:

1. Программа и методика аттестации на шкаф сушильный;
2. Протокол первичной аттестации на шкаф сушильный;
3. Комплект заводской документации (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.).

Подписал	Мецлер Елена Александровна
Дата подписания	12.11.2026