ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271032 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (68 Т, 4582484) Жең

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	68 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жең, резеңкелі, жоғары қысым
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жоғары қысымды жең
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жоғары қысымды бұрғылау жеңі
Саны	11.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жоғары қысымды бұрғылау жеңі

Мақсаты

Терең мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған.

Сипаттамасы

Бұрғылау жеңінің негізін механикалық беріктігі жоғары жездендірілген болат корд құрайды. Оның құрамындағы жез резеңкемен неғұрлым берік адгезияны қамтамасыз етеді. Металл кордтың сырты мен іші жоғары температураға төзімді резеңкеленген мата қабатымен қапталған. Сонымен қатар жеңнің ішкі беті резеңке қабатымен қорғалған.

Бұрғылау жеңдері қоңыржай және тропиктік климатты аудандарда қоршаған ауаның температурасы минус 50 (минус 40) °С-тан плюс 50 °С-қа дейін және жұмыс ортасының температурасы плюс 80 °С-қа дейін болғанда пайдалануға арналған.

Техникалық сипаттамалары

- Шартты диаметрі, мм, кемінде – 50;

- Сыртқы диаметрі, мм – 68;
- Шартты қысымы, МПа – 15;
- Номиналды жұмыс қысымы, атм – 250–300;
- Жарылу қысымы, атм – 1000;
- Ең аз иілу радиусы, мм – 700;
- Ұзындығы, м, кемінде – 18;
- Бұрғылау жеңінің массасы, кг/м – 4,55.

Жең бұрғылау жабдығына жалғауға арналған конустық бұрандасы бар арнайы арматурамен жабдықталуы тиіс. Жеңдерді жалғау үшін (жеңдерді бір-бірімен жалғау немесе жеңдерді жабдыққа қосу үшін) жылдам ажыратылатын қосылыстар (бұдан әрі – БРС) қолданылуы тиіс.

Жалғағыш штуцерлер жиынтығы

- БРС-2" – НКТ 60 – CnTr100×12,7;
- Шартты өтуі, дюйм – 2;
- Жалғағыш бұранда – МЕМСТ 633-80 бойынша 60 мм сорғы-компрессорлық құбырдың (СКҚ) бұрандасы;
- БРС гайкасының бұрандасы – CnTr100×12,7.

Нормативтік-анықтамалық құжат – МЕМСТ 28618-90.

Қол қойған	Шиғамбаева Дана Әділхадқызы
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271032
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (68 Т, 4582484) Рукав

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	68 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав, резиновый, высокого давления
Наименование категории ОКТРУ	Рукав высокого давления
Дополнительная характеристика	Описание: Рукав буровой высокого давления
Количество	11.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рукав буровой высокого давления

Назначение

Для бурения глубоких нефтяных и газовых скважин.

Описание

В основе бурового рукава лежит стальной латунированный корд высокой механической прочности. Латунь в его составе служит для более стойкой адгезии с резиной. Снаружи и внутри металлокорд покрыт слоем прорезиненной ткани, способной выдерживать высокие температуры. Кроме того, изнутри поверхность рукава защищена слоем резины.

Буровые рукава предназначены для эксплуатации в районах умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от минус 50 (минус 40) до плюс 50 °С и температуре рабочей среды до плюс 80 °С.

Технические характеристики

- Условный диаметр, мм, не менее – 50;

- Наружный диаметр, мм – 68;
- Условное давление, МПа – 15;
- Номинальное рабочее давление, атм – 250–300;
- Разрывное давление, атм – 1000;
- Минимальный радиус изгиба, мм – 700;
- Длина, м, не менее – 18;
- Масса бурового рукава, кг/м – 4,55.

Рукав должен быть снабжён специальной арматурой с конической резьбой для присоединения к буровому оборудованию. Для подключения рукавов (соединения рукавов друг с другом или подключения рукавов к оборудованию) должны использоваться быстроразъёмные соединения (далее – БРС).

Комплект соединительных штуцеров

- БРС-2" – НКТ 60 – CnTr100×12,7;
- Условный проход, дюйм – 2;
- Присоединительная резьба – НКТ 60 по ГОСТ 633-80;
- Резьба гайки БРС – CnTr100×12,7.

Нормативно-справочный документ – ГОСТ 28618-90.

Подписал	Шиғамбаева Дана Әділхадқызы
Дата подписания	12.11.2026