ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271039 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10579-1 Т, 4582494) Қамыт (тұтастырғыш)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10579-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, пластиктен жасалған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тартпа хомуттар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: -
Саны	20000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент, мкр Сауле, ул Зерде б/н, склад Казахтелеком (ОДС ЮК ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттамасы мен қолданылуы: Кабельдер мен сымдарды бумаға (жгут) біріктіріп байлауға, сондай-ақ оларды кабельдік конструкцияларға, науаларға және басқа беттерге жылдам әрі сенімді бекітуге арналған икемді нейлон хомут.

Техникалық параметрлері:

- **Ұзындығы:** 100 мм
- **Ені:** 3 мм
- **Материалы:** Нейлон 6.6 (полиамид 6.6)
- **Түсі:** Қара (немесе ақ/мөлдір)
- **Замок түрі:** Бір реттік замок-бекіткіш (невозвратный заклинивающий механизм)
- **Максималды байлау диаметрі:** 20–22 мм-ге дейін
- **Үзілуге төзімділігі:** Кемінде 8 кг (80 Н)
- **Пайдалану температурасы:** -40°С-тан +85°С-қа дейін

· **Қасиеттері:** Ультракүлгін (УФ) сәулелерге, майларға, эрозияға және органикалық еріткіштерге төзімді

Жалпы талаптар: Тауар жаңа, пайдалануда болмаған, өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында болуы тиіс. Беріктігі жоғары, созылуға төзімді және бекіткіш замкасы сенімді болуы қажет.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 17679-80	308261	Межгосударственный стандарт	Хомуты облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	Хомуты облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	СССР (СССР)	46	Кольца, втулки, манжеты, муфты	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.04.80 N 1737	01.01.1981	

Қол қойған Сарсеков Азиз Даниярович

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271039
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10579-1 Т, 4582494) Хомут (стяжка)

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10579-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут (стяжка), крепежный, из пластика
Наименование категории ОКТРУ	Стяжные хомуты
Дополнительная характеристика	Описание: -
Количество	20000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент, мкр Сауле, ул Зерде б/н, склад Казахтелеком (ОДС ЮК ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание и назначение: Предназначена для бандажирования и связывания в пучки проводов и кабелей, а также для их быстрого и надежного крепления к кабельным несущим конструкциям, лоткам и различным поверхностям.

Технические параметры:

- **Длина:** 100 мм
- **Ширина:** 3 мм
- **Материал:** Нейлон 6.6 (полиамид 6.6)
- **Цвет:** Черный (или белый/прозрачный)
- **Тип замка:** Одноразовый невозвратный замок-фиксатор
- **Максимальный диаметр охвата (охватываемого пучка):** До 20–22 мм
- **Прочность на разрыв:** Не менее 8 кг (80 Н)
- **Рабочая температура:** От -40°C до +85°C

· **Свойства:** Устойчивость к ультрафиолетовому (УФ) излучению, воздействию горюче-смазочных материалов и органорастворителей

Общие требования: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в оригинальной упаковке производителя. Должен обладать высокой прочностью на разрыв, надежной фиксацией замка и стойкостью к внешним воздействиям.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 17679-80	308261	Межгосударственный стандарт	Хомуты облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	Хомуты облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	СССР (СССР)	46	Кольца, втулки, манжеты, муфты	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.04.80 N 1737	01.01.1981

Подписал Сарсеков Азиз Даниярович

Дата подписания 12.11.2026