ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271093 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (4116 Т, 4582615) Ажыратқыш сірге

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4116 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ажыратқыш сірге, болат, диаметр 6,3 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шплинттар (құлыптау болттары немесе қауіпсіздік қақпақтары)
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Шплинт 6,3×90
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 80 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шплинт 6,3×90

МЕМСТ 397-79

Шплинт 6,3×90 — болттарды, осьтерді және гайкаларды өздігінен босап кетуден бекітуге арналған бекіткіш бұйым. Екіге бүктелген сымнан жасалған, ілмегі (бас бөлігі) және екі аяқшасы бар.

Шплинт диаметрі (d): 6,3 мм

Шплинт ұзындығы (L): 90 мм

Пішіні: ілмегі (бас бөлігі) бар қос өзек

Материалы: көміртек мөлшері 0,20 %-дан аспайтын төмен көміртекті болаттар (МЕМСТ 1050-88 және МЕМСТ 380-94 бойынша)

МЕМСТ 397-79 бойынша белгіленуі:

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 397-79	307881	Межгосударственный стандарт	Шплинты. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шплинты с условным диаметром от 0,6 до 20 мм	СССР (СССР)	7	Шайбы, контрящие элементы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 февраля 1979 г. N 611	01.07.1979

Қол қойған Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Қол қойылған күні 12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271093
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (4116 Т, 4582615) Шплинт разводной

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4116 Т
Наименование и краткая характеристика	Шплинт разводной, стальной, диаметр 6,3 мм
Наименование категории ОКТРУ	Шплинты
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шплинт 6,3×90
Количество	5.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 80 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шплинт 6,3×90

ГОСТ 397-79

Шплинт 6,3×90 — это крепёжное изделие для фиксации болтов, осей и гаек от самопроизвольного откручивания. Представляет собой согнутую пополам проволоку с ушком и двумя ножками.

Диаметр шплинта (d): 6,3 мм

Длина шплинта (L): 90 мм

Форма: двойной стержень с ушком (головкой)

Материал: Низкоуглеродистые стали с содержанием углерода не более

0,20 % по ГОСТ 1050-88 и ГОСТ 380-94

Обозначение согласно ГОСТ 397-79:

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 397-79	307881	Межгосударственный стандарт	Шплинты. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шплинты с условным диаметром от 0,6 до 20 мм	СССР (СССР)	7	Шайбы, контрящие элементы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 февраля 1979 г. N 611	01.07.1979

Подписал Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Дата подписания 12.11.2026